PyCharm 中文指南 (Win版) v2.0



前言

本书是由我本人在业余时间整理的一本面向所有 Python 开发者的 PyCharm 详细使用手册。

为了更好的向各位朋友展示 PyCharm 使用技巧,在原博客里,录制了近百张的 GIF 动态图,但是 在导出为 PDF 后,动态图会自动转成静态图(由动态图转成静态图的,在书中我有标注出来), 因此我建议在有条件的情况下,尽量去原博客(<u>http://pycharm.iswbm.com</u>)进行学习。

除了《PyCharm 中文指南》外, 我还写过另外两本电子文档:

- 1. 《Python 黑魔法手册》.pdf
- 2. 《Python 中文指南》.pdf

全部是排版精美,干货满满、难得的学习资料!

只要扫描下面二维码关注我的公众号,回复 PDF 就能获取



扫描关注,回复 PDF 获取明哥三本 PDF 文档

以下是对本书一些版本上的说明:

当前你看到的手册版本为 2.0,这个新的版本,增加了数据库操作的章节,并且补充了一些其他章 节的内容,但仅是这些改动,其实还不足以让这本手册直接从 1.1 跨到 2.0 版本。

在之前 1.0 和 1.1 的版本中,由于大部分内容是基于 Mac 操作系统下进行编写的,因此有很多用 Windows 的朋友提出了建议,看能不能把不同系统的快捷键都标注上?

为了满足这些朋友的需要,我也花了一点时间,整理出当前你所看到的2.0版手册。

2.0 版本最大的改动是,我将原手册拆分为 Windows 和 Mac 两版本的,使用 Windows 的朋友可以 看 Windows 版本的 PDF,使用 Windows 的朋友可以看 Mac 版本的 PDF,再也不用担心快捷键的不 同而烦恼了。

最后,我有必要说明下本书的编写环境

- Python 版本: 3.9
- PyCharm 版本:大部分2020.1版本,少部分旧版本
- 界面截图:大部分 Mac,少部分 Win

作者:王炳明 版本:v2.0 发布时间:2021年3月27日 微信公众号:Python编程时光 联系邮箱:wongbingming@163.com 在线访问:http://pycharm.iswbm.com Github项目:https://github.com/iswbm/pycharm-guide



回复"pycharm"随时获取最新版 PDF

版权归个人所有, 欢迎交流分享, 不允许用途商业及为个人谋利等用途, 违者必究

第一章: 下载与安装

1.1 【版本介绍】多个版本的介绍与选择

Jetbrain 公司是一家专业的 IDE 生产商,只要是市面上主流的编程语言,Jetbrain 都有相应的产品。

比如: Python 对应 PyCharm, Golang 对应 Goland, Java 对应 IntelliJ IDEA, C 语言对应 Clion 等 等。

在这些众多的 IDE 中,有一些提供了多种版本: 教育版、社区版和 专业版。

PyCharm Edu is based on PyCharm Community Edition and comprises all its features, making it just perfectly suitable for writing professional projects with Python.

教育版:教育版是免费的,具备社区版的所有功能,除此之外,还提供有一个教学功能,因此它更适合学生。老师可以用它创建教学,学生可以通过他完成教学任务。

社区版:就是阉割版的专业版,它也是免费的,如果你并不需要使用专业版才有那些功能,可以选择社区版。

专业版:提供所有 PyCharm 的功能,虽然是收费的,但是可以试用一个月。

社区版和专业版在功能上有哪些区别呢?你可以看下面这个表格。

可以看出专业版比社区版多了 科学工具、WEB 开发、 Python Web 框架、 Python 代码分析、

远程开发调试、数据库支持。

	PyCharm Professional Edition	PyCharm Community Edition	
Intelligent Python editor	✓	~	
Graphical debugger and test runner	~	~	
Navigation and Refactorings	~	~	
Code inspections	×	~	
VCS support	×	~	
Scientific tools	×		
Web development	×		
Python web frameworks	✓		
Python Profiler	~		
Remote development capabilities	~		
Database & SQL support	✓		

1.2 【安装使用 01】下载使用社区版

1.下载链接

PyCharm for Windows : <u>https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows</u>

PyCharm for Mac : <u>https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=mac</u>

PyCharm for Linux : <u>https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=linux</u>



2. 安装步骤

下载完成后,双击 exe 文件

🖺 PyCharm Setup	- X
PC	Welcome to PyCharm Setup
	Setup will guide you through the installation of PyCharm.
	It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
	Click Next to continue.
	Next > Cancel

选择安装目录, Pycharm需要的内存较多, 建议将其安装在D盘或者E盘, 不建议放在系统盘C盘:



选好路径后,点击 Next,创建桌面快捷方式等一系列选项参照下图勾选!

🖺 PyCharm Setup			_		\times
	Installation Options Configure your PyCharn	n installation			
Create Desktop Shortcut 64-bit launcher Update context menu Add "Open Folder as Pr	oject"	Update PATH var	riable (resta	rt needed)
Create Associations					
	<	Back N	ext >	Cano desembled	cel _485487789

最后默认安装即可,直接点击Install。





Choose Start Menu Folder

Choose a Start Menu folder for the PyCharm shortcuts.

Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's shortcuts. You can also enter a name to create a new folder.

JetBrains		
Accessibility		~
Accessories		
Administrative Tools		
JetBrains		
Lenovo		
Maintenance		
Microsoft Office 工具		
Python 3.8		
StartUp		
System Tools		
, TencentVideoMPlayer		
TortoiseGit		
Windows DowerShell		~
	< Back Install	Cancel

7、耐心的等待两分钟左右。

之后就会得到下面的安装完成的界面



点击Finish, Pycharm安装完成。

接下来对Pycharm进行配置,双击运行桌面上的Pycharm图标,进入下图界面:

\times
OK

选择Do not import settings, 之后选择OK, 进入下一步。

- -> 这里默认选择黑色(左边黑色,右边白色)
- -> 点击Next:Featured plugins



建议选择Darcula主题,该主题更有利于保护眼睛。

至此, PyCharm 就安装完成。

1.3 【安装使用 02】使用专业版的五种方法

社区版的功能有限,有些非常好用的功能只有专业版才有,比如远程调试。

如果你想使用到专业版,那有什么办法呢?

1. 有钱的就是大爷, 付费购买。

- 2. 穷人自有穷活法,每次试用一个月,试用期到,卸载干净,再来一次。
- 3. 利用学生与教师的特权,可申请免费使用(下一节说到)
- 4. 若你有开源项目,也可以申请免费使用
- 5. 用一些 非寻常手段 (也就是破解)来实现。

破解的方法,其实还分很多种:

- 1. 可以使用注册服务器的方式,优点是非常方便,缺点是过一段时间就有可能失效,不稳定。
- 还可以使用破解补丁的方式,优点是永久破解(使用期限到 2099 或者 2100年,某种意义上算 是永久了),缺点是对于最新版的 PyCharm 你可能找不到相应的破解补丁。如果要使用这种方法,就意味着你得使用旧版的 PyCharm 。
- 3. 使用绿色免安装的 PyCharm 安装包,其实原理和第二种一样,这一种只是别人帮你破解好,你 直接用而已。只适用于 Windows 。

1.4 【免费使用 01】学生和老师可申请免费专业版

有一种邮箱,叫做教育邮箱,这东西在这个互联网的世界有很大的优惠及特权,在 Jetbrain 这里, 如果你有教育邮箱(__edu_cn_后缀的邮箱)但很多学生、甚至老师都未必有。

没有教育邮箱怎么办?

你只要能提供能证明你的学生或者老师身份的证明,比如学生证、教师证等,Jetbrain 也可以让你 免费一定期限(申请地址:<u>https://www.jetbrains.com/student/),学生证有效期是一年,每年都</u> 要复审一次,老师的话就是长期的了。



1.5 【免费使用 02】利用开源项目申请免费专业版

Jetbrains 鼓励开源,只要你拥有一个符合条件的开源项目,你或者你的团队就可以免费使用

JetBrains 公司旗下所有的 Ultimate 版本的 IDE 开发工具,即全家桶的使用权 1 年,如果到 期了还可以继续申请。

大致的开源项目要求是这个样子的:

- 你必须是项目的发起人或是活跃的 commiter
- 你的项目需要积极开发 3 个月以上
- 定期发布版本
- 符合开源的定义,不能包含有关商业性质的内容

如何申请

申请链接: https://www.jetbrains.com/shop/eform/opensource

按表单要求填写即可。

Open Source License Request

JetBrains can support your open source project by providing free All Products Pack licenses to use for the development of your project. If you are a project lead or a core contributor, please fill out the form below to request this support.

No, we are a new customer					
Yes, we've used JetBrains Open Source license(s) in our project before					
2. Tell us about your project					
2. Tell us about	: your proje	ect			
2. Tell us about Project name:	magic-pytho	n			
2. Tell us about	magic-pytho	n			
2. Tell us about Project name: Primary language(s):	x your proje magic-pytho ✓ Java	n C#	.NET	PHP	JavaScript
2. Tell us about Project name: Primary language(s):	x your proje magic-pytho ✓ Java Ruby	n C#	□ .NET ✔ Go	PHP	JavaScript

等待个一天左右,你的邮箱估计就能收到激活码了。

1.6 【永久破解 01】Win永久激活PyCharm

本节会教你如何在 Windows 电脑上安装绿色版 PyCharm (2020.2 版本),在些之前,你得先下载它。



回复"pycharm",获取绿色版下载链接 微信扫描二维码,关注我的公众号

下载后,你会得到一个名为 Pycharm_2020.2_Portable.exe 的可执行文件。双击它,会弹出如下 的界面,让你选择文件的解压路径

	_			×
			44	Wat ng
	₹ť	-		- 10-
		-		
	20			^
	200	÷		ŧ
	1.0		- 1	
	- 11	1		
Contraction and the second s Second second seco				
				~
目标文件夹				
D:\Program Files\JetBrains		\sim	测货	[(B)
解比进度				
	解压(I)		取消	(C)

解压完成后,请先清空这个目录(如果没有这个路径,跳过即可),避免出现无法激活的情况: C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\JetBrains.PyCharm 2020.2 。

然后进入 D:\Program Files\JetBrains\Pycharm_2020.2_Portable\bin 目录,点击 pycharm64.exe 打开软件,为了后续方便,你可以右键发送快捷方式到桌面。

此电脑 > LocalDrive (D:) > Program Files > JetBrains > Pycharm_2020.2_Portable > bin					
名称 ^	修改日期	类型	大小		
📕 keys	2020/8/18 15:31	文件夹			
📕 pycharm	2020/8/22 20:16	文件夹			
🐁 append.bat	2020/7/27 23:22	Windows 批处理	1 KB		
穿 elevator.exe	2020/7/27 23:23	应用程序	149 KB		
🐁 format.bat	2020/7/27 23:22	Windows 批处理	1 KB		
📧 fsnotifier.exe	2020/7/27 23:23	应用程序	97 KB		
📧 fsnotifier64.exe	2020/7/27 23:23	应用程序	111 KB		
📄 idea.properties	2020/4/26 16:02	PROPERTIES 文件	11 KB		
🗟 IdeaWin32.dll	2020/7/27 23:23	应用程序扩展	87 KB		
🗟 IdeaWin64.dll	2020/7/27 23:23	应用程序扩展	98 KB		
🐁 inspect.bat	2020/7/27 23:22	Windows 批处理	1 KB		
🗟 jumplistbridge.dll	2020/7/27 23:23	应用程序扩展	68 KB		
🗟 jumplistbridge64.dll	2020/7/27 23:23	应用程序扩展	75 KB		
📧 launcher.exe	2020/7/27 23:23	应用程序	123 KB		
🖹 log.xml	2020/7/27 23:00	XML 文档	3 KB		
🍬 pycharm.bat	2020/7/27 23:22	Windows 批处理	5 KB		
😫 pycharm.ico	2020/7/27 23:22	图标	348 KB		
🥘 pycharm.svg	2020/7/27 23:00	SVG 文档	4 KB	_	
😫 pycharm64.exe	2020/7/27 23:23	应用程序	1,299 KB	双击进入该软件	
pycharm64.exe.vmoptions	2020/8/18 15:31	VMOPTIONS 文件	1 KB	-	
📧 restarter.exe	2020/7/27 23:23	应用程序	93 KB		
🔳 runnerw.exe	2020/7/27 23:23	应用程序	131 KB		
🔳 runnerw64.exe	2020/7/27 23:23	应用程序	154 KB		
WinProcessListHelper.exe	2020/7/27 23:23	应用程序	202 KB		

打开后,无需任何样式配置,直接就进入了软件,真的太好用了,点击 Help -> About 查看一下 激活信息,激活到 2089 了,从此以后不用再担心过期了。



第二章:调试与运行

2.1 【运行技巧 01】运行 Python 的四种方式

1. 设置 Python 解释器

PyCharm 只是提供一个集成开发环境,你在执行 Python 程序时,还是得依赖 Python 解释器。

在一台电脑上,可以存在多个版本的 Python 解释器,所以你在执行 Python 程序前,你首先得告诉 PyCharm 你想用哪个 Python 解释器去执行程序。

打开设置,搜索 Interpreter (如下图),就可以添加你的 Python 解释器了。

🖻 Settings				×
Q-r interpreter X	Project: Python > Pytho	n Interpreter 🛛 🖻 For current projec		Reset
 Appearance & Behavior Notifications 	Python Interpreter:	Python 3.9 (Python) D:\Program Files\Pyth		* *
Keymap	Package			
✓ Editor	Nuitka			
✓ Color Scheme				
reStructuredText	Pygments		▲ 2.8.1	
Inspections D				
			▲ 3.7.4.post0	
	altgraph			
Python Interpreter 🖷				
 Build, Execution, Deployment 				
✓ Console				
Python Console 🛛 🖻				
		2020.4.5.1		
			4.0.0	
	click			
			0.4.4	
	fundgz			
		4.6.2	4 .6.3	
	multidict			
?			OK Cancel	Apply

设置完成后,在主界面就可以看到这里多了这么块内容。你以后想读一些内置模块的代码,可以直 接从这里点进去。



2. 运行 Python 程序

设置好解释器后,就可以直接运行Python 程序了。

方法有三种:

第一种

右键 - 点击 Run 就可以运行该程序



从右键可以看到 Run 是有快捷键的, 你只要使用 ctrl+shift+F10 就可以运行该程序.

第二种

在你运行过一次该脚本后, PyCharm 就会自动为你记录一次运行记录

🖺 <u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>N</u> avigate <u>C</u> ode <u>R</u> efactor Run <u>T</u> ools VC <u>S</u> <u>W</u> indow <u>H</u> elp nova - demo.py - PyCharm - Administrator						
► Π C → Image: Configuration state Image: Configuration state nova Image: Configuration state Image: Configuration state Image: Configuration state Image: Configuration state tig Image: Configuration state Image: Configuratistate Image: Configurating sta	û, इ. 🔲 Git: ¥ 🗸 → ⁺	() 5 🗡 Q Tail 🔤 📴				
oc 1 ≓i 2 ■ Run/Debug Configurations		×				
; + − □ ⊁ → ▼ № ↓9	<u>N</u> ame: Runer	🗌 Allow parallel r <u>u</u> n 📄 <u>S</u> tore as project file 🌣				
5 Python 5 Python	Configuration Logs					
Templates	Script path: 🔻	E:\nova\demo.py				
	<u>P</u> arameters:	+ 2				
	▼ Environment	I				
	<u>E</u> nvironment variables:	PYTHONUNBUFFERED=1				
	<u>Python interpreter:</u>	Python 3.8 (VMP-Code) D:\Program Files\Python\Python 3.9\python3.exe				
	Interpreter options:	2				
	Working directory:	E:\nova				
	✓ Add content roots to	✓ Add content roots to PYTHONPATH				
	Add source roots to	PYTHONPATH				
	▼ Execution	I				
	Emulate terminal in o	utput console				
	Run with Python Con	ole				
	Redirect input from:					
Rur	▼ <u>B</u> efore launch					
►		_				
(?)		OK Cancel Apply				
=						

因此你以后直接点击这里,就可以直接该程序了。

PC	<u>F</u> ile	<u>Edit View Navigate Code Refactor Run Tools VCS Window H</u> elp nova - demo.py - PyCharm - Administrator
F		G ← → 🔁 Runer ▼ 🌔 🇯 🖡 ト 🕼 🏹 🔲 Git: 🖌 🗸 🖓 😏 👂 🗘 🖌 🔍 Tail 隆 🥸
n	ova 👌 🛃	demo.py 7 Run 'Runer' Shift+F10
lect	🛃 dei	mo.py ×
[: Proj		
		pdef main():
ucture		print("Hello, Python")
C Str		ifname== 'main':
		main 🔘 💡

第三种

如果你在程序里有如下代码

就会出现如下的运行按钮,点击第一个就是 Run。



第四种

这一种方法,可以让你在任意地方编写小段的测试代码,而不用新开一个文件。

具体方法我在<u>8.8【绝佳工具 04】选择执行: Execute Selection in Console</u> 有详细的介绍使用方法,可以点击前往。

3. 运行相关的快捷键

- Shift + F10: 运行当前运行配置中的文件, 等同于 Ctrl + Shift + F10
- Shift + F9: 调试当前运行配置中的文件
- Alt + Shift + F10: 弹出菜单, 让你选择运行哪一个文件(你得提前设置好运行配置)
- Alt + Shift + F9: 弹出菜单, 让你选择调试哪一个文件(你得提前设置好运行配置)
- Ctrl + Shift + F10: 运行 main 函数

2.2 【运行技巧 02】通过指定参数,执行程序

你在 Pycharm 运行你的项目,通常是怎么执行的? 我的做法是,右键,然后点击 Run,或者使用 快捷键 Shift + F10。

有时候,在运行/调试脚本的时候,我们需要指定一些参数,这在命令行中,直接指定即可。 假设在命令行中,运行脚本的命令是这样

```
python main.py init --local
```

对于刚使用 Pycharm 的同学,可能并不知道 Pycharm 也是可以指定参数的。点击下图位置



进入设置面板,在 Script parameters 中填入参数即可。

Run/Debug Configurations		×
+ - 🛱 🖁 🛠 ↑ ↓ »	Name: main	<u>S</u> hare Single <u>i</u> nstance only
▼ 🚔 Python	Configuration Logs	
nain 🔁		
Pefaults	<u>S</u> cript:	F:\VMP-Code\cloudinit\cloudinit-72\cmd\main.py
	Script <u>p</u> arameters:	initlocal
	▼ Environment	
	<u>E</u> nvironment variables:	PYTHONUNBUFFERED=1 ····
	<u>Python interpreter:</u>	Python 2.7.14 (C:\Python27\python.exe)

同时在上图的底部,你可以看到,这里可以很方便的切换 解释器,比你跑到这边来要容易得多吧

PC Settings	that Advancements	
٩	Project: VMP-Code) Project Interpreter 項 Fo	or current project
Appearance & Behavior	Project Interpreter: 🚔 2.7.14 (C:\Python27	\python.exe)
Keymap -		
▶ Editor	Package	Version
Plusing	Babel	2.6.0
riugins	ChatterBot	0.8.5
▶ Version Control	CommonMark	0.5.4
	Django	1.11.6
▼ Project: VMP-Code	Flask	0.12.2
Proiect Interpreter 🖬	Jinja2	2.10
	Markdown	2.6.11
Project Structure 🛛 🖻	MarkupSafe	1.0
Build, Execution, Deployment	PIL	1.1.7

2.3 【调试技巧 01】超详细图文教你调试代码

1. 调试的过程

调试可以说是每个开发人员都必备一项技能,在日常开发和排查 bug 都非常有用。 调试的过程分为三步:

1. 第一步: 在你想要调试的地方, 打上断点

2. 第二步:使用调试模式来运行这个 python 程序

3. 第三步: 使用各种手段开始代码调试

首先第一步和第二步,我用下面这张图表示

		Python – tcp_server.py	
		$\mathbf{G} \mid \overleftarrow{\leftarrow} \rightarrow \mid$ \textcircled{e} tcp_server $\overleftarrow{}$ \blacktriangleright \clubsuit \textcircled{e} \textcircled{e} $\overleftarrow{}$	
Р	ython \	tcp_server.py	
ct	Open.	 Jourver.py X	
roje	1 (2. 単面, 使用调试模式运行程序 Dimport socket # 导入 socket 模块	
<u></u>	2	import time	
	3		
	4	s = socket.socket() # 创建 socket 对象	
	5	host = socket.gethostname() # 获取本地主机名	
	6 ● port = 13200 # 设置端口		
		s.bind((host, port)) # 绑定端口	
	8	1. 单击,在此处打上断点	
	9	s.listen(5) # 等待客户端连接	
	10	While True:	
	11	c, addr = s.accept() # 建立客户端连接	
	12	<pre>c.send('hello'.encode("utf-8"))</pre>	
	13	print(c.recv(1024))	
	14	<pre>time.sleep(1)</pre>	
	15	a c.close() # 关闭连接	
_	16		

点击上图中的小蜘蛛,开启调试模式后,在 PyCharm 下方会弹出一个选项卡。

这个选项卡的按键非常多,包括

- 1. 变量查看窗口
- 2. 调试控制窗口
- 3. 线程控制窗口
- 4. 程序控制窗口



在变量查看窗口,你可以查看当前程序进行到该断点处,所有的普通变量和特殊变量,你每往下执 行一行代码,这些变量都有可能跟着改变。

如果你的程序是多线程的,你可以通过线程控制窗口的下拉框来切换线程。

以上两个窗口,都相对比较简单,我一笔带过,下面主要重点讲下调试控制按钮和程序控制按钮。

在调试控制窗口, 共有 8 个按钮, 他们的作用分别是什么呢?

- 1. Show Execution Point:无论你的代码编辑 窗口的光标在何处,只要点下该按钮,都会自动跳转 到程序运行的地方。
- Step Over: 在单步执行时,在函数内遇到子函数时不会进入子函数内单步执行,而是将子函数 整个执行完再停止,也就是把子函数整个作为一步。在不存在子函数的情况下是和step into效 果一样的。简单的说就是,程序代码越过子函数,但子函数会执行,且不进入。
- 3. Step Into: 在单步执行时,遇到子函数就进入并且继续单步执行,有的会跳到源代码里面去执 行。
- 4. Step Into My Code: 在单步执行时,遇到子函数就进入并且继续单步执行,不会进入到源码中。
- 5. Step Out: 假如进入了一个函数体中,你看了两行代码,不想看了,跳出当前函数体内,返回 到调用此函数的地方,即使用此功能即可。
- 6. Run To Cursor:运行到光标处,省得每次都要打一个断点。
- 7. Evaluate Expression: 计算表达式,在里面可以自己执行一些代码。

以上七个功能,就是最常用的功能,一般操作步骤就是,设置好断点,debug运行,然后 F8 单步 调试,遇到想进入的函数 F7 进去,想出来在 shift + F8,跳过不想看的地方,直接设置下一个断 点,然后 F9 过去。

看这张图就行了(下面第6点有误,应该是运行到光标处,而不是下一断点处)



在程序控制窗口, 共有6个按钮, 他们的作用分别又是什么呢? 同时看下面这张图就行了。



2. 调试相关的快捷键

- Shift + F10: 运行当前运行配置中的文件, 等同于 Ctrl + Shift + F10
- Shift + F9: 调试当前运行配置中的文件
- Ctrl + Shift + F10:运行 main 函数

- Alt + Shift + F10: 弹出菜单, 让你选择运行哪一个文件(你得提前设置好运行配置)
- Alt + Shift + F9: 弹出菜单, 让你选择调试哪一个文件(你得提前设置好运行配置)
- F8: 单步执行,不进入函数
- F7: 单步执行, 进入函数
- Alt + Shift +F7: 单步执行,只进入自己写的函数
- Shift + F8: 跳出函数体
- Alt + F9: 运行到光标所在行
- F9: 运行到下一断点
- Ctrl + F2: 终止调试程序
- Ctrl + F5: 重新以调试模式运行
- Ctrl + Shift + F8: 查看所有设置的断点
- Ctrl + F8: 切换断点(有断点则取消断点,没有则加上断点)
- Alt + F8 计算表达式(可以更改变量值使其生效)



2.4 【调试技巧 02】程序结束了,照样可以调试

假如我们在一个爬虫的项目中,会使用到 正则表达式 来匹配我们想要抓取的内容。正则这种东 西,有几个人能够一步到位的呢,通常都需要经过很多次的调试才能按预期匹配。在我们改了一次 正则后,运行了下,需要重新向网站抓取请求,才能发现没有匹配上,然后又改了一版,再次运行 同样需要发起请求,结果还是发现还是没有匹配上,往往复复,正则不好的同学可能要进行几十次 的尝试。

(上面这个例子可能不太贴切,毕竟是有很多种方法实现不用重新发请求,只是列举了一种很笨拙 且低效的调试过程,你看看就好了)

而我们在这几十次的调试中,向同一网站发起请求都是没有意义的重复工作。如果在 Pycharm 中可以像 IPython Shell 和 Jupyter Notebook 那样,可以记住运行后所有的变量信息,可以在不需要

重新运行项目或脚本,就可以通过执行命令表达式,来调整我们的代码,进行我们的正则调试。

答案当然是有。

假如我在调试如下几行简单的代码。在第 3 行处打了个断点。然后点击图示位置 Show Python Prompt 按钮。



就进入了 Python Shell 的界面,这个Shell 环境和我们当前运行的程序环境是打通的,变量之间可以互相访问,这下你可以轻松地进行调试了。



上面我们打了个断点,是为了方便说明这个效果。并不是说一定要打断点。如果不打断点,在脚本 执行完成后,也仍然可以在这个界面查看并操作所有变量。

1	name = 'wangbm'			
2	age = 26			
3	wechat = 'mrbensonwon'			
4	wechat_gzh = 'Python编程时光			
5		,		
Run 👘 I	mytest 确认执行完毕			
¢ 1	C:\Users\wangbm\AppData\Local	\Programs\Python\Pyth	►	🔡 Special Variables 查看变量
	PyDev console: starting.			🕅 age = {int} 18
	Running F:/VMP-Code/Python Sci	ript/test/mytest.py		📓 name = {str} 'wangbm'
•	🕄 >>> age			👪 wechat = {str} 'mrbensonwon'
	26	操作变量		<mark>圖 wechat_gzh</mark> = {str} 'Python编程时光'
	>>> age=18			
	5' L			
1) >>>			

现在我们已经可以满足我们的调试的需求,但是每次运行脚本,都要手动点击 Show Python Prompt,有点麻烦。嗯?其实这个有地方可以设置默认打开的。这个开关还比较隐 秘,一般人还真发现不了。

你需要点击图示位置 Edit Configurations 处。



然后在这里打勾选中。

Add content roots to PYTHONPATH	
Add source roots to PYTHONPATH	
Emulate terminal in output console 打上勾	
Show command line afterwards	

设置上之后,之后你每次运行后脚本后,都会默认为你存储所有变量的值,并为你打开 console 命 令行调试界面。

除了上面这种方法,其实还有一种方法可以在调试过程中,执行命令表达式,而这种大家可能比较 熟悉了,这边也提一下,就当是汇总一下。但是从功能上来说,是没有上面这种方法来得方便易用 的。因为这种方法,必须要求你使用 debug 模式运行项目,并打断点。

使用方法就是,在你打了断点后,在图示位置处,点击右键使用 Evaluate Expression



就弹出了一个 Evaluate Expression 窗口,这里 可以运行命令表达式,直接操作变量。

	PC Evaluate Expression
<pre>name = 'wangbm' name: 'wangbm'</pre>	
age = 26 age: 22	age=22
wechat = 'mrbensonwon'	Use Ctrl+S
wechat_gzh = 'Python编程时光'	Result:
ug 🚔 mytest	Im result = {NoneType} None
🗮 Variables Debugger 🔜 Console 🛩 🏣 💽	
🕨 🖶 Special Variables	
🕅 age = {int} 22	
🕅 name = {str} 'wangbm'	

2.5 【调试技巧 03】7 步实现远程代码调试

一般情况下,我们开发调试都是在个人PC上完成,遇到问题,开一下 Pycharm 的调试器,很快就 能找到问题所在。

可有些时候,项目代码的运行会对运行环境有依赖,必须在部署了相关依赖组件的服务器上才可以运行,这就直接导致了我们不能在本地进行调试。

对于这种特殊的场景,就我所知,有如下两种解决方案:

• pdb

• 远程调试

关于 pdb, 之前也写过专门的文章介绍使用方法, 你可以点此查看: <u>无图形界面的代码调试方法 -</u> pdb

而远程调试呢,是让我们可以在我们在 PC 上用 PyCharm 的图形化界面来进行调试远方服务器上代码,它和本地调试没有太大的区别,原来怎么调试的现在还是怎么调试。

区别就在于,本地调试不需要事前配置,只要你的代码准备好了,随时可以开始 Debug,而远程 调试呢,需要不少前置步骤,这也正是本篇文章的内容,教你如何配置远程调试环境。

1. 新建一个项目

首先,要在Pycharm中新建一个空的项目,后面我们拉服务器上的项目代码就会放置在这个项目目 录下。我这边的名字是 NOVA,你可以自己定义。

2. 配置连接服务器

Tools -> Deployment -> configuration

arm 2017.1.5		
<u>R</u> efactor R <u>u</u> n	<u>Iools</u> VC <u>S</u> <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
0.0.4	Tasks & Contexts	
	IDE Scripting Console	
	Analyze <u>Stacktrace</u>	
	Capture Memory Snapshot	
	📥 Python Console	
	👍 Create setup.py	
_	Show Code Coverage Data Ct	rl+Alt+F6
	L Deployment	Upload to Default Server
	Test RESTful Web Service	Lupload to Ctrl+Alt+Shift+X
	Start SSH session	A Download from Default Server
	Vagrant	Download from
	Pi Open CProfile snapshot	Compare Local File with Deployed Version
		Sync Local Subtree with Deployed
		Sync with Deployed to
		Configuration
		Options V
		Automatic Upload
		Browse Remote Host

添加一个 Server

- Name: 填你的服务器的IP
- Type: 设定为SFTP

Deployment 🛛
Not configured
OK Cancel Help

点击 OK 后,进入如下界面,你可以按我的备注,填写信息:

- SFTP host: 公网ip
- Port: 服务器开放的ssh端口
- Root path: 你要调试的项目代码目录
- Username: 你登陆服务器所用的用户
- Auth type: 登陆类型, 若用密码登陆的就是Password
- Password:选密码登陆后,这边输入你的登陆密码,可以选择保存密码。

这里请注意,要确保你的电脑可以ssh连接到你的服务器,不管是密钥登陆还是密码登陆,如果开 启了白名单限制要先解除。

PC Deployment	
+ - 🗊 🗶	Name: 58
	Connection Mappings Excluded Paths
	Visible only for this project
	Type: SFTP V
	Project files are deployed to a remote host via SFTP
	Upload/download project files
	SFTP h <u>o</u> st: 58. 服务器ip Test SFTP connection
	Port: 5 端口
	Root path: //usr/lib/python2.7/site-packages/nova/ 项目路径 ··· Autodetect
	User name: root Auth type: Password 又 及社会自
	Password:
	Advanced options
	Browse files on server
	Web server root URL: http://58. Open
	OK Cancel Help

填写完成后,切换到 Mappings 选项卡,在箭头位置,填写 🔪

P Deployment	
+ - 🗊 🐺	Name: 58.
	Connection Mappings Excluded Paths
	Use this server as default
	Local path:
	D:\Pycharm\Nova
	Deployment path on server '58.
-	
	Web path on server '58 :
	Project URL: http://58.223.165.192/
	Add another mapping
	OK Cancel Help
	Cancel Help

以上服务器信息配置,全部正确填写完成后,点击 0K

接下来,我们要连接远程服务器了。

Tools -> Deployment -> Browse Remote Host



3. 下载项目代码

如果之前填写的服务器登陆信息准确无误的话,现在就可以看到远程的项目代码。


选择下载远程代码要本地。



下载完成提示。

File Transfer 58.	
2018/5/22 14:25] Download fr	om 58.
2018/5/22 14:40] Download fr	om 58. completed in 15 minutes: 5,156 files transferred (59.3 kbit/s)
	—
Download from 58	8completed: 5,156 files transferred

现在的IDE界面应该是这样子的。

e Edit View Navigate Code Befactor Run Iools VCS Window H	elp			
HO ** X00 000 + + + 00	■ ■ % ? ₽			
Nova				
Project * 0 + 0 + 1-			Remote Host	ö.
V III Nova D:\Pycharm\Nova			P. com	
> El api			86 98	Y = ₹ Ø × Y
> En CA			× 👝 58 (58.	/usr/lib/python2.7/site-packages/nova
Em cells	- Andrew Concerns		🕨 🖿 api	
► Ell cert	——————————————————————————————————————	+ 1.43 KB/s 1 0.57 KB/s RAM 309	6 CPU CPU 65°C CA	
▶ Ell cloudpipe			► lin cells	
▷ Ell cmd)⊢ IIII cert	
► Ell common			In cloudpipe	
Di compute			▶ lim cmd	
▶ Di conductor			► 🔤 common	
E≡ conf			Im compute	
Ell console		远程代码 ———	Is conductor	
▶ DI consoleauth	Search F	venwhere Double Shift	▶ Illi conf	
▷ Di db	Search	seryment bound some	III console	
▶ Ell hacking	Go to Fil	le Ctri+Shift+N	▶ Bill consoleauth	
▶ E≡ image			🕨 🖿 db	
⊨ В≣ іруб.	Recent F	iles Ctrl+E	► Ill hacking	
▶ Ell keymgr			.► IIII image	
▶ E≣ network	Navigati	on Bar Alt+Home	іриб	
En notifications			► 🖿 keymgr	
▷ Di objects	Drop file	es here to open	▶ IIII network	
▶ Em pci			Interiors	
▶ D∎ policies			iiii objects	
▷ Ell scheduler			► Im pci	
El servicegroup			In policies	
▷ Dil tests			▶ Bit scheduler	

4. 下载远程解释器

为什么需要这步呢?

远程调试是在远端的服务器上运行的,它除了依赖其他组件之外,还会有一些很多Python依赖包我 们本地并没有。

进入 File -> Settings 按图示,添加远程解释器。

5-84					
Editor		Project Interpreter: 3.6.5 (C:\User	AppData\Local\Programs\F	ython\Python36-32\python.exe)	Add Local
▼ Colors & Fonts					Add Remote
reStructuredText		Package	Version	Latest	Create VirtualEr
Inspections	6	ChatterBot	0.8.5	➡ 0.8.7	More
Blueine		Jinja2	2.10	2.10	
Plugins		MarkupSafe	1.0	1.0	2
Project: Nova	D	PyMySQL	0.8.0	➡ 0.8.1	
Project Interpreter	10	PyYAML	3.12	3.12	
Fuild Execution Deployment	_	Pygments	2.2.0	2.2.0	
Build, Execution, Depidyment		SQLAlchemy	1.2.7	1.2.7	
▼ Console	0	Send2Trash	1.5.0	1.5.0	
Python Console	10	backcall	0.1.0	0.1.0	
Languages & Frameworks	125	bleach	2.1.3	2.1.3	
Languages & Frameworks	-	certifi	2018.4.16	2018.4.16	
	C.	chardet	3.0.4	3.0.4	
Code Quality Tools	0	chatterbot-corpus	1.1.2	1.1.2	
2221	175	colorama	0.3.9	0.3.9	
1303	425	decorator	4.3.0	4.3.0	
ESLint	6	entrypoints	0.2.3	0.2.3	
Bower	•	future	0.16.0	0.16.0	
V Stylesheets	10	html5lib	1.0.1	1.0.1	
Stylesheets		idna	2.6	2.6	
Stylelint	60	ipykernel	4.8.2	4.8.2	
TypeScript	ඟ	ipython	6.3.1	➡ 6.4.0	
Tools		ipython-genutils	0.2.0		
COU.T. 1.1		ipywidgets	7.2.1	7.2.1	
SSH Terminal	10	jedi	0.12.0	0.12.0	
		jsonschema	2.6.0	2.6.0	
		iumiter	100	100	

填写远程服务器信息,跟之前的一样,不再赘述。

<u>Vagrant</u> <u>D</u> eplo	yment configuration	SH Credentials O Docker	
Host:			Port: 5
<u>U</u> ser name:	root		
Auth type:	Password	*	
P <u>a</u> ssword:		Sav <u>e</u> password	
Python interpreter path:	/usr/bin/python		

点击 OK 后, 会自动下载远程解释器。如果你的项目比较大, 这个时间可能会比较久, 请耐心等 待。

5. 添加程序入口

因为我们要在本地DEBUG,所以你一定要知道你的项目的入口程序。如果这个入口程序已经包含在

你的项目代码中,那么请略过这一步。

如果没有,就请自己生成入口程序。

比如,我这边的项目,在服务器上是以一个服务运行的。而我们都知道服务的入口是 Service 文件

0

cat /usr/lib/systemd/system/openstack-nova-compute.service

[Unit] Description=OpenStack Nova Compute Server After=syslog.target network.target libvirtd.service [Service] Environment=LIBGUESTFS_ATTACH_METHOD=appliance Type=notify NotifyAccess=all TimeoutStartSec=0 Restart=always User=nova ExecStart=/usr/bin/nova-compute [Install] WantedBy=multi-user.target

看到那个 ExecStart 没有?那个就是我们程序的入口。 我们只要将其拷贝至我们的Pycharm中,并向远程同步该文件。



6. 调试前设置

开启代码自动同步,这样,我们对代码的修改Pycharm都能识别,并且为我们提交到远程服务器。

<u>Tools</u> VC <u>S</u> <u>W</u> indow <u>H</u> elp	•	00 2 #	
IDE Scripting Console		37 f 🖷*	
Analyze <u>S</u> tacktrace			
Capture Memory Snapshot			
Python Console Show Code Coverage Data	Ctrl+Alt+F6		
L D <u>e</u> ployment	•	L Upload to	
Test RESTful Web Service		G Upload to	Ctrl+Alt+Shift+X
Start SSH session	4	Download from	
Vagrant		B Download from	
Popen CProfile snapshot	4	Compare with Deployed Ver	sion on
	1	Sync with Deployed to	
		Sync with Deployed to	
		Configuration	
		Options	
		✓ <u>A</u> utomatic Upload (always)	
		Browse Remote Host	

开启 Gevent compatible, 如果不开启, 在调试过程中, 很可能出现无法调试, 或者无法追踪/查 看变量等问题。

Q debugger Keymap Editor Colors & Fonts Debugger Inspections Plugins Build, Execution, Deployment > Pyth Plugins Debugger Data Views	non Debugger @ For current project Reset ly while debugging n for code insight ① Clear caches 打勾,否则不能查看变量
Keymap Image: Attach to subprocess automaticall Editor Image: Colors & Fonts Debugger Image: Colors & Fonts Inspections Image: Color & Gevent compatible Plugins Image: Plugins Build, Execution, Deployment Image: Plugins Debugger Data Views	ly while debugging n for code insight ▲ Clear caches 打勾,否则不能查看变量
 Editor Colors & Fonts Debugger Inspections Plugins Build, Execution, Deployment Debugger Data Views 	n for code insight 🗼 Clear caches 打勾,否则不能查看变量
 ▼ Colors & Fonts Debugger Inspections ♥ PyQt compatible Plugins ♥ Build, Execution, Deployment ♥ Debugger Data Views 	打勾,否则不能查看变量
Debugger Gevent compatible Inspections Image: PyQt compatible Plugins Plugins Build, Execution, Deployment Pubugger Debugger Data Views	打勾,否则不能查看变量
Inspections Plugins Build, Execution, Deployment Debugger Data Views	打勾,否则不能查看变量
Plugins Build, Execution, Deployment Debugger Data Views	
 Build, Execution, Deployment Debugger Data Views 	
♥ Debugger Data Views	
Data Views	
Stepping	
Python Debugger 🐵	
	OK Cancel Apply Help

7. 开始调试代码

在你的程序入口文件处,点击右键,选择Debug即可。

如果你的程序入口,需要引入参数,这是经常有的事,可以的这里配置。

.1.5				
Run Too	ols VC <u>S W</u> indow <u>H</u> elp			
4 0	nova-scheduler 🔹 🕨 🗰 🛞	⊗ ∓ ∎	% ?	
u_affinity_	Edit Configurations	-		
0	🗄 Save 'nova-api' Configuration			
	🏓 nova-scheduler 🛑 nova-api			

配置完点击保存即可。

Run/Debug Configurations		×
+-0=	Name: cloudinit Share S	ingle instance only
V Python	Configuration Logs 写入参数	
▶ 9 ⁰ Defaults	Script:	(her)
	Script garameters: single -#	1
	* Environment	
	Environment variables: PYTHONUNBUFFERED=1	
	Python interpreter: Project Default (none)	•
	Interpreter options:	1
	Working directory:	
	Add content roots to PYTHONPATH	
	Add source roots to PYTHONPATH	
	Emulate terminal in output console	
	Show command line afterwards	
	Rofers bursh: Adjuste tool window	
	+ -	
	There are no tarks to your afters layorh	
	There are no tasks to full prote faultur	
	Show this page 🗹 Activate tool window	
	From Plance calact a valid Deboo interpreter	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ОК Са	ncel Apply

8. 友情提醒

按照文章的试调试代码, 会自动同步代码至远端, 千万不要在生产环境使用, 一定要在开发环境中 使用, 否则后果自负。

调试工具给了程序员提供了很大的便利,但还是希望你不要过度依赖。尽量在每次写代码的时候, 都追求一次成型,提高自己的编码能力。

2.6 【开发环境 01】使用Vagrant 搭建一劳永逸开发环境

在开发过程中难免遇到开发半小时,环境整半天的尴尬。

有时候自己辛苦在自己电脑上搭建的环境,却只能自己使用,无法复用给同事,这就造成了团队劳 动力的极度浪费。

在这里,明哥会给你介绍一种方法,可以让你辛辛苦苦在自己电脑上搭建的 Python 项目运行环 境,打包给你的同事们,让他们享受你的劳动成果。

1. 下载安装 Vagrant

vagrant 下载地址: <u>https://www.vagrantup.com/downloads</u>

安装完成后,执行 vagrant box add hashicorp/precise64 命令,就会在你的电脑上下载一个镜像,这个镜像仅仅是做演示用,你如果有需要,可以用自己定制过的对应系统的镜像。

在下载的时候,会提示你选择虚拟化软件,在这里我们选择 virtualbox (注意:请提前安装 virtualbox),既免费又轻量。



2. 初始化项目

进入我新建的项目目录 ~/Code/Python/Vagrant-Project , 执行 vagrant init hashicorp/precise64 初始化。

最后,直接用这条命令 vagrant up 启动虚拟机

~/Code/Python/Vagrant-Project on @master! 🗟 9:48:10 \$ vagrant up Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider... => default: Importing base box 'hashicorp/precise64'... => default: Matching MAC address for NAT networking... --> default: Checking if box 'hashicorp/precise64' version '1.1.0' is up to date... => default: Setting the name of the VM: Vagrant-Project_default_1616809707725_60188 => default: Clearing any previously set network interfaces... => default: Preparing network interfaces based on configuration... default: Adapter 1: nat => default: Forwarding ports... default: 22 (guest) \Rightarrow 2222 (host) (adapter 1) ==> default: Booting VM... => default: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes... default: SSH address: 127.0.0.1:2222 default: SSH username: vagrant default: SSH auth method: private key default: default: Vagrant insecure key detected. Vagrant will automatically replace default: this with a newly generated keypair for better security.

虚拟机启动之后,就可以使用 vagrant ssh 直接 ssh 进入虚拟机(明哥注: Windows 只能使用远 程登陆软件登陆 127.0.0.1:2222,比如 Xshell,或者使用 Tools -> Start SSH Session)。

在这个镜像中, 内置了 Python 2.7.3, 由于只做演示使用, 所以这也够用了。

虚拟机里的 /vagrant/ 目录就对应你宿主机上的 项目根目录



如果你想添加更多的文件夹映射,可以编辑 Vagrantfile 文件,在 end 前,添加下面这一行

```
config.vm.synced_folder "/Users/MING/src", "/srv/website"
```

然后再执行 vagrant reload

3. 配置 PyCharm

PyCharm 不愧是最专业的 Python IDE , 它对 Vagrant 也提供了非常好的支持。不过在使用前,需 要配置一下。

首先,确保你的 vagrant 插件已经安装



然后,在 Tools -> Vagrant 中配置 vagrant 的信息

Tools > Vagrant For current project Reset > Version Control Instance folder: > Build, Execution, Deployment > Build, Execution, Deployment > Languages & Frameworks * Tools * Web Browsers File Watchers Boxes File Watchers Boxes SSH Configurations SSH Configurations SSH Configurations SSH Terminal Datafore Datafore Datafore Dagrams > Offf & Marge External Tools SSH Configurations Python Integrated Tools Remote SSH External Tools Remote SSH External Tools Server Certificates Server Certificates <th></th> <th></th> <th></th> <th>Preferences</th> <th></th> <th></th>				Preferences		
Version Control Version Control Vagrant executable: var/local/bin/vagrant Project: Vagrant-Project Instance folder: Build, Execution, Doployment Porder: Cools Porder: Porder: Default Environment variables: Instance folder: Name Type Terminal Boxes Pugins Name Terminal Projectisted Variables: Instance folder: Provider: Default Database SSH Configurations SSH Configurations Projectisted in Usruff Database Projectisted in Usruff SSH Terminal Projectisted in Usruff Database Projectisted in Usruff Stermal Documentation Projectisted in Usruff Key Promoter X Projectisted in Usruff Python Scientific Projectisted in Usruff Remote SSH External Tools Projectisted in Usruff Settings Repository Status Status Tasks Projectistes			Tools → Vagrant ⑮ F			Reset
Project: Vagrant-Project > Project: Vagrant-Project Instance folder: > Build, Execution, Deployment > Languages & Frameworks > Tools Web Browsers File Watchers External Tools Terminal > Database SSH Configurations SSH Configurations SSH Terminal Database Sth Terminal	> Version Control		<u>V</u> agrant executable:	/usr/local/bin/vagrant		
build, Execution, Deployment > build, Execution, Deployment > Lauguages & Frameworks > Tools Provider: Default Provider: Provide:	> Project: Vagrant-Project		Instance <u>f</u> older:			
Languages & Frameworks Fordial: Fordia: </td <td>> Build, Execution, Deployment</td> <td>t</td> <td>Ducuidan</td> <td></td> <td></td> <td></td>	> Build, Execution, Deployment	t	Ducuidan			
Tools Environment variables: Web Browsers File Watchers File Watchers File Watchers File Watchers Tarminal Obatabase SSH Configurations SSH Terminal Obatalore Obatalore Obatalore Obatalore Obatalore Python Integrated Tools External Documentation Key Promoter X Python Integrated Tools Server Certificates Server Certificates Startup Tasks Other Stitings	> Languages & Frameworks		Provider:			
Web Browsers File Watchers External Tools Terminal Torbinal SH Configurations SH Terminal Otatabase SH Terminal SH Terminal Diagrams Diagrams Diff & Marge External Dools External Dools Python Integrated Tools Settings Repository Startup Tasks Tasks Tasks Cance Apply	∽ Tools		<u>E</u> nvironment variables:			Ξ
File Watchers Boxes Plugins External Tools Type Terminal Image: Status 1000 (Status 1000, 1.1.0) Database Image: Status 1000 (Status 100, 1.1.0) SSH Configurations Image: Status 100, 1.1.0) Datalore Image: Status 100, 1.1.0) Python Integrated Tools Image: Status 100, 1.1.0) Server Certificates Image: Status 100, 1.1.0) Settings Repository Image: Status 100, 1.1.0) Status Tasks Image: Status 100, 1.1.0) Vagant Image: Status 100, 1.1.0)	Web Browsers					
External Tools Terminal > Database SSH Configurations SSH Terminal Datalore Datagrams > Diff & Merge External Documentation Key Promoter X Python Integrated Tools Python Scientific Server Certificates Server Certificates Startup Tasks > Tasks > Other Settings Cancel Apply OK	File Watchers		Boxes Plugins			
Terminal > Database SSH Configurations SSH Terminal Databore Databore Databore Diagrams > Diff & Merge External Documentation Key Promoter X Python Integrated Tools Python Scientific Remote SSH External Tools Server Certificates Statup Tasks > Tasks Yagrant Cancel Apply OK	External Tools		Name		Туре	
> Database SSH Configurations Image: SSH Configurations SSH Terminal Image: SSH Configurations Datalore Image: SSH Configurations Datalore Image: SSH Configurations Diagrams Image: SSH Configurations Setternal Documentation Image: SSH Configurations Key Promoter X Image: SSH Configurations Python Integrated Tools Image: SSH External Tools Python Scientific Image: SSH External Tools Server Certificates Server Certificates Startup Tasks Image: SSH External Tools Tasks Image: SSH External Tools Yagrant Image: SSH External Tools Other Settings Image: SSH External Tools Tasks Image: SSH External Tools Other Settings Image: SSH External Tools Yagrant Image: SSH External Tools Tasks Image: SSH External Tools Startup Tasks Image: SSH External Tools Tasks Image: SSH External Tools Yagrant Image: SSH SH External Tools	Terminal		hashicorp/precise64		virtualbox, 1.1.0	
SSH Configurations Image: SSH Terminal SSH Terminal Image: SSH Terminal Datalore Image: SSH Terminal Datalore Image: SSH Terminal Diagrams Image: SSH Terminal > Diff & Merge Image: SSH Terminal External Documentation Image: SSH Terminal Key Promoter X Image: SSH Terminal Python Integrated Tools Image: SSH Terminal Python Scientific Image: SSH Terminal Python Scientific Image: SSH Terminal Server Certificates Image: SSH Terminal Settings Repository Image: SSH Terminal > Tasks Image: SSH Terminal Vagrant Image: SSH Terminal > Other Settings Image: SSH Terminal Vagrant Image: SSH Terminal > Other Settings Image: SSH Terminal Image: SSH Terminal Image: SSH Terminal	> Database					
SSH Terminal Datalore Diagrams Diff & Merge External Documentation Key Promoter X Python Integrated Tools Python Scientific Remote SSH External Tools Server Certificates Settings Repository Startup Tasks Vagrant Vagrant Cancel Apply OK	SSH Configurations					
Datalore Datalore Diagrams > Diff & Merge External Documentation Key Promoter X Python Integrated Tools Python Scientific © Remote SSH External Tools Server Certificates Settings Repository Startup Tasks O Yagrant > Other Settings Cancel Apply	SSH Terminal					
Diagrams > Diff & Merge External Documentation Key Promoter X Python Integrated Tools © Python Scientific © Aremote SSH External Tools Python Scientificates Server Certificates Server Certificates Settings Repository Startup Tasks © > Tasks © Yagrant © Yuther Settings Cancel Apply ©K	Datalore		τ -			
 Diff & Merge External Documentation Key Promoter X Python Integrated Tools Python Scientific Remote SSH External Tools Server Certificates Settings Repository Startup Tasks Tasks Tasks Other Settings Cancel Δpply 	Diagrams					
<pre>External Documentation Key Promoter X Python Integrated Tools Python Scientific Python Scientific Remote SSH External Tools Server Certificates Settings Repository Startup Tasks Startup Tasks Startup Tasks Solution Cancel Apply OK</pre>	> Diff & Merge					
Key Promoter X Python Integrated Tools Python Scientific Remote SSH External Tools Server Certificates Settings Repository Startup Tasks Tasks Tasks Vagrant Vagrant Tasks Dther Settings	External Documentation					
Python Integrated Tools Python Scientific Python Scientific Remote SSH External Tools Server Certificates Settings Repository Startup Tasks Startup Tasks Tasks Vagrant Vagrant Other Settings Cancel Apply OK	Key Promoter X					
Python Scientific Remote SSH External Tools Server Certificates Settings Repository Startup Tasks Startup Tasks Tasks Vagrant Vagrant Other Settings Cancel Apply OK	Python Integrated Tools					
Remote SSH External Tools Server Certificates Settings Repository Startup Tasks © Startup Task	Python Scientific					
Server Certificates Settings Repository Startup Tasks Tasks Vagrant Other Settings Cancel Apply OK	Remote SSH External Tools					
Settings Repository Startup Tasks Tasks Vagrant Other Settings	Server Certificates					
Startup Tasks Tasks Vagrant Other Settings Cancel Apply OK	Settings Repository					
	Startup Tasks					
Vagrant > Other Settings ? Cancel Apply OK	> Tasks					
> Other Settings ? Cancel Apply OK	Vagrant					
? Cancel Apply OK	> Other Settings					
	?		1	做信公众号: Python编程时先	Cancel <u>A</u> pply	ОК

最后,再在 Project -> Python Interpreter 里添加 Vagrant 虚拟机里的 Python 解释器

	Ad	dd Python Interpreter		
😽 Virtualenv Environment	Vagrant Instance <u>F</u> old	/Users/MING/Code/Python/Vagrant-Project		
🔾 Conda Environment	Vagrant Host URL:	ssh://vagrant@127.0.0.1:2222		
👶 System Interpreter _	Python interpreter path:	/usr/bin/python		
Pipenv Environment				
SSH Interpreter				
- Docker				
Docker Compose				
	微信	i公众号: Python编程时光	Cancel	DK





还是在项目界面里看到的 Python 解释器都是 Vagrant 里的 Python



在这样的一个环境下,你新建的所有 Python 项目文件,都会被同步到 Vagrant 虚拟机中的 /vagrant/ 目录下,你在本地运行 Python 项目,其实都是在 Vagrant 虚拟机中运行。

如果你的 Python 项目运行需要依赖很多的组件,那完全可以将这些组件全部安装在这个 Vagrant 虚拟机中,打包成镜像,然后把这个镜像和项目(包括 .vagrant 文件夹 和 Vagrantfile)发给你的同事,他们就能很快的也拥有一套可以稳定运行的项目运行环境。

第三章: 界面与排版

3.1 【界面改造 01】打造颜值超高的界面

1. 你的IDE

当你从官网上下载下来一个 PyCharm 后,若你不对其进行一些个性化设置,相信你一定无法容忍 默认的丑陋界面,就像下面这样子。



上面这个界面,有很多可以吐槽的地方,我全部标了出来:

1. 菜单栏的英文太丑,字体太奇怪。和标题栏字体的大小这极不协调。

2. 中文字体太丑,字体和右边代码对比,真的没法看。

3. 背景全白, 伤眼我就不说了, 一点极客的感觉都没有。

4. 代码字体太丑,太小,代码高亮体验太差。

一个美观的 IDE 界面,能提高写代码的愉悦性,下面我会针对上面提出的问题,介绍下我是如何打 造出一个适合我的、高颜值的 IDE 界面。

2. 如何打造

先来解决第一、二、三的问题。

点击 File - Setting 进入如下界面,按图中设置对应参数。

🖺 Settings	
Qr	Appearance & Behavior > Appearance
 Appearance & Behavior 	Theme: Darcula
Appearance	Ulse custom font: STXinwei
Menus and Toolbars	
> System Settings	
File Colors	Accessibility
Scopes	Support screen readers Requires restart
Notifications	Use contrast scrollbars
Background Image Plus	Adjust colors for red-green vision deficiency How it works
Quick Lists	Requires restart. For protanopia and deuteranopia
Path Variables	

设置完成,点击 Apply 或者 OK,看下效果图,是不是舒服多了。



再来解决第四个问题。

点击 File - Setting 进入如下界面,按图中设置对应参数。





设置完这个后,你的代码就会有一种黑客即视感。



当然,你如果对这个高亮的颜色不是很满意,你还可以进行定制。修改完后,下面会有预览窗口。 非常方便。



3. 主题下载

Pycharm 给我们提供的主题很有限,只有几个。但是提供定制功能,这个可以点赞。但是并不是人 人都有那艺术细胞去花费大量精力弄一个非常好看的主题。

在这里,我给你介绍几个非常好用的主题下载网站。

- 1、 http://color-themes.com
- 2、 http://www.themesmap.com

支持 JetBrains全系列主题下载,包括:InteliJ IDEA, PhpStorm, PyCharm, RubyMine, WebStorm and AppCode.



下载下来后,是一个 jar 包。 你需要通过 File - Import Settings 导入。

New Project <u>N</u> ew Alt+Insert New Scratch File Ctrl+Alt+Shift+Insert
<u>N</u> ew Alt+Insert
New Scrotch File Ctrl+Alt+Shift+Insert
New ourdien the Citt Air oniti thisen
D pen
Open URL
Save As
Open <u>R</u> ecent
Close Project
Rename Project
℁ Settings Ctrl+Alt+S
Def <u>a</u> ult Settings
Import Settings
Export Settings
Settings Repository

最后,在 File - Setting - Editor - Colors & Fonts 里选择导入的主题。

🖆 Settings			
Q•	Editor > (Color Scheme > General	
> Appearance & Behavior	Scheme:	Monokai 🗾 👻	¢,
Кеутар	> Code	Classic Light	
✓ Editor	> Edito	Darcula	
> General	> Error	Github	
Code Editing	> Нурє	High contrast	
Font	> Line	IntelliJ Light	
✓ Color Scheme	> Live	Monokai	
General	> Popu	Twilight	
Language Defaults	> Searc	WarmNeon	
Color Scheme Font			
Console Font			

3.2 【界面改造 02】关闭碍眼的波浪线

下面我先给出了一小段代码示例,思考一下,为什么name, my_name 不会有波浪线, 而 myname 和 wangbm 会有波浪线呢?



Pycharm 本身会实时地对变量名进行检查,如果变量名不是一个已存在的英文单词,就会出现一条 波浪线,当一个变量里有多个单词时,Python 推荐的写法是用下划线来分隔(其他语言可能会习 惯使用 驼峰式命名法,但 Python 是使用下划线),所以在 Pycharm 看来 my_name 是规范的,而 myname 会被当成是一个单词对待,由于它在单词库里并没有它,所以 myname 是不规范的。

每个人的变量命名习惯不一样,如何你在项目里大量使用了 myname 这种风格的变量命名方法,像下面这样(随便找了一段 cloudinit 的代码),是让人挺不舒服的,总有一种代码有 bug 的错觉。

```
if name in ("modules", "init"):
    functor = status_wrapper
report_on = True
if name == "init":
    if args.local:
        rname, rdesc = ("init-local", "searching for local datasources")
   else:
        rname, rdesc = ("init-network",
                        "searching for network datasources")
elif name == "modules":
    rname, rdesc = ("modules-%s" % args.mode,
                    "running modules for %s" % args.mode)
elif name == "single":
    rname, rdesc = ("single/%s" % args.name,
                    "running single module %s" % args.name)
   report_on = args.report
elif name == 'dhclient_hook':
    rname, rdesc = ("dhclient-hook",
                    "running dhclient-hook module")
args.reporter = events.ReportEventStack(
   rname, rdesc, reporting_enabled=report_on)
```

那么如何关闭这个非语法级别的波浪线呢?很简单,它的开关就在你的右下角那个像人头像一样的按钮



然后选择 Syntax 级别的即可。同样一段代码,效果如下,干净了很多。



作者:王炳明 版本:v2.0 发布时间:2021年3月27日 微信公众号:Python编程时光 联系邮箱:wongbingming@163.com 在线访问:http://pycharm.iswbm.com Github项目:https://github.com/iswbm/pycharm-guide



版权归个人所有, 欢迎交流分享, 不允许用途商业及为个人谋利等用途, 违者必究

3.3 【界面改造 03】开启护眼模式

眼睛对着电子产品,容易干涩,对于程序员这种长期以电脑为伍的人群,应该更加注重眼睛的保 护。

有些小白领为了保护自己的眼睛,他们通常会将一些办公软件(比如 word、excel,还有资源管理器)的背景色都设置为 **护眼色**,跟我们所说的原谅色差不多 hhh。

那在 PyCharm 中有没有办法也这样子设置呢?

当然有啦

我用一张图,就能给你说清楚,设置方法如下:



设置了护眼色, 会牺牲 PyCharm 的顔值, 不再是那个酷炫的极客风了, 这就需要你从中取一个取 舍。

3.4 【界面改造 04】开启多行标签页

PyCharm 打开一个文件,就占用一个标签面。

你有没有发现,不知不觉地,打开的文件越来越多,多到一行标签都装不下,装不下的标签页 PyCharm 会将其隐藏起来,并以数字的形式告诉你隐藏了几个文件。



点击数字5,你才可以查看隐藏了哪些文件。

这时你肯定会说,一行装不下 PyCharm 为什么不能多行显示呢?

答案是,不是不能,而是需要你设置。

如下图,将单行显示取消勾选即可。



设置完后,有哪些文件就非常清晰了。

🄁 eva		py 🗙 👩 extended_volu	ımes.py ×	extended_stat	tus.py ×	👍 fixed_ips.py		👍 flavor_manage.py	×		
i	flavors.	.py 👩 hosts.py	🍖 flo	ating_ip_dns.py	te ex	tension_info.py		👍 floating_ip_pools.py			
1		Copyright 2013 OpenS	tack Foundat	tion							
2											
3		Licensed under the A	bache Licens	se, Version 2.0	(the "Lic	ense"); you may					
4		not use this file ex	cept in comp	pliance with the	e License.	You may obtain					
5		a copy of the Licens	e at								
6											
7		http://www.apach	e.org/licens	ses/LICENSE-2.0							
8											
9		Unless required by a	oplicable la	aw or agreed to	in writin	g, software					
10		distributed under the	e License is	s distributed o	n a <mark>n "AS I</mark>	S" BASIS, WITH)UT				
11		WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the									
12		License for the spec	icense for the specific language governing permissions and limitations								
13		under the License.									

3.5 【界面改造 05】关闭烦人的灯泡提示

当我们在代码里面有语法错误,或者代码编写不符合 pep8 代码规范时,鼠标选择有问题的代码, 就会自动弹出小灯泡,这个灯泡是有颜色之分的,如果是红灯泡,一般都是语法问题,如果不处理 会影响代码运行。而如果是黄灯泡,就只是一个提示,提示你代码不规范等,并不会影响程序的运 行。

虽然这个灯泡,是出于善意之举,但我认为它确实有点多余(可能是我个人没有使用它的习惯), 要是语法错误会有红色波浪线提示。你可能会说灯泡不仅起到提示的作用,它还可以自动纠正代 码,我个人感觉并没有人工校正来得效率,来得精准。

基于有时还会像知乎上这个朋友说的这样,会挡住我们的代码,会经常误点,这确实也是一个烦 恼。

我研究了下, Pycharm (2018版本) 里是有开关按钮的, 将下图中的这个选项(Show intention bulb) 取消勾选, 就可以关闭这个功能。

	Preferences
Q- intention bulb	Editor > General > Appearance
✓ Editor	🗹 Caret blinking (ms): 500
✓ General	Use block caret
Appearance	🗹 Show hard wrap guide (configured in Code Style options)
	Show line numbers
	Show method separators
	Show whitespaces
	M Leading
	🗹 Inner
	🗹 Trailing
	Show indent guides
	Show intention bulb
	Show code lens on scrollbar hover
	Show parameter name hints CONFIGURE
	Show CSS color preview as background
	☑ Enable HTML/XML tag tree highlighting
	Levels to highlight: 6 💠
	Opacity: 0.1 \$

3.6 【界面改造 06】小屏幕必看:开启大屏幕编码模式

如果你是使用笔记本来写代码的,那你一定知道,小屏幕写代码的体验可真是太糟糕了。为此在这里介绍两个小技巧,让你在小屏幕下也能轻松。



按下图点击, 就可以开启全屏模式



如果你觉得每次这样设置,路径有点长,可以为它设置个快捷键

🖻 Settings			×
	Keymap		
► Appearance & Behavior	Windows 👻 🎗		
Keymap			
► Editor			
Plugins 🛛 🕲	Ξ ¥ /	Q≁ full	× S
► Version Control 🛛 🖻	🔻 🔚 Main menu		
► Project: nova 🛛 🖻	▼ Tew		
Build, Execution, Deployment			
Languages & Frameworks	l oggle <mark>Full</mark> Screen mode		
► Tools	▼ I External Build Systems		
▶ Other Settings	Execute Before Rebuild		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Execute After Rebuild		
	▼ ■ Other		
	Fully Expand Tree Node		NumPad *
?		OK Cancel	

第二个技巧

如果你的 PyCharm 开启了太多的工具栏,左边,右边,下边,大部分的空间都被工具栏占用了。 (如下图)



此时你可以使用快捷键: Ctrl + Shift + F12, 将这些工具栏全部隐藏掉, 隐藏掉后再按一次, 原来的界面就又回来了。



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

3.7 【界面改造 07】大屏幕必看:分屏查看代码

如果需要在一个文件中编写两处代码,而这两处代码又相隔比较远。那么你可以使用对该文件开启 分屏模式。

分屏分为两种:

● 竖屏

	É PyCha	rm	File Edit View M	lavigate Code	Refactor Run	Tools	VCS W	indow	Help)							
	o o nova – wangsu_driver.py																
	- 🖬 🕄	+	$ \rightarrow$ Add Cont	iguration							ب و	9 5 %	Q				
n	nova 👌 nova 👌 virt 👌 libvirt 👌 💑 wangsu_driver.py																
ect	樻 wangs							ť	wang								
: Proje	863 6 864	Î	return cpu		() 18 🔺 7 🖌	A 145 🗶	128 🔨 🗸	. 86 86	3 4	Â		return cpu		🛑 18 🔺 7	🔥 145 🗶 1	28 ^ ~	Datab
e 1	865 ⊙† 866 867 ⊡		<i>def</i> _get_guest_co	nfig(self, inst disk_info, context=No	tance, networ rescue=None one):	k_info, , block_	image_me device_in	. , 86 f(86 86	5 0 † 6 7		def	_get_guest_co	onfig(self, inst disk_info, context=No	ance, netw rescue=No ne):	ork_info, i ne, block_c	mage_meta levice_inf(
ructure	868 E		"""Get config flavor = inst	data for param ance.flavor				86 87	8			"""Get config flavor = <i>inst</i>	g data for param tance.flavor				🛛 Scivi
∎ <u>Z</u> : St	875 876		inst_path = l disk_mapping	ibvirt_utils.ge = disk_info['ma	et_instance_p apping']	ath(inst	ance)	87	5 6			inst_path = l disk_mapping	_ibvirt_utils.ge = disk_info['ma	t_instance pping']	_path(insto	unce)	ew
	877 878 879		<pre>virt_type = C #Modifyed for</pre>	ONF.libvirt.vir live_resize(vr	rt_type np-916)			87 87 87	7 8 9			<pre>virt_type = C #Modifyed for</pre>	CONF.libvirt.vir	t_type p-916)			
	880 881		flavor_policy <i>if</i> flavor_pol	<pre>= flavor.get(' icy == fields.(' </pre>	'extra_specs' CPUAllocation	, {}).ge Policy.D	t('hw:cpu EDICATED:	_F 88 88	0 1			<pre>flavor_policy if flavor_pol </pre>	/ = flavor.get(' licy == fields.C	extra_spec PUAllocati	s', {}).get onPolicy.DE	:('hw:cpu_; EDICATED:	
	882 883 (else:	config.Libvirt	Jonfigeoest()			88	3			else:	/CONTIG.LIDVIPIC	onfiguest			
	884 885 @ 886		guest = w guest.hos	<pre>sconfig.WangSul t = selfhost</pre>	_ibvirtConfig	0		88 88 88	4 5 6			guest = w guest.hos	vsconfig.WangSuL st = selfhost	ibvirtConf	ig()		
	887 888		guest. <u>virt_</u> ty guest.name =	pe = virt_type instance.name				88	7			guest. <u>virt_</u> ty guest.name =	<pre>vpe = virt_type instance.name</pre>				
	889 890		guest.uuid = # We are usin	instαnce.uuid g default unit	for memory:	KiB		88	9			<pre>guest.uuid = # We are usin</pre>	instance.uuid ng default unit	for memory	: KiB	=	

● 横屏

	•	nova – wangsu_driver.py	
Þ	, E S	$ $ \leftarrow \rightarrow $ $ Add Configuration) \blacktriangleright $ ilde{ a}$ (G, G, E, \blacksquare) Git: \checkmark \checkmark \nearrow $ ilde{ O}$ $ ilde{ O}$ $ $ \blacktriangleright $ $ Q	
n	i ova ⟩ nov	a 👌 virt 👌 libvirt 👌 🛃 wangsu_driver.py	
t	📥 wang:		9
: Proje	863 (864	ereturn cpu	. ↓ 7 ▲ 145 🗶 128 ^ ∨ Datat
🖬 Z: Structure 📕	865 • 866 867 • 867 • • 874 875 876 877 878 •	<pre>def _get_guest_config(self, instance, network_info, image_meta,</pre>	ase iii SciView
	879 880	<pre>#Modifyed for live_resize(vmp-916) flavor policy = flavor.get('extra specs', {}).get('hw:cpu policy') WangSuLibvirtDriver > _get_guest_config()</pre>	
	👍 wang:		
	863 (864	e return cpu	🗚 7 🗚 145 🛫 128 🔨 🗸
/orites	865 • 866 867 • 868 874 875 876 877	<pre>def _get_guest_config(self, instance, network_info, image_meta,</pre>	
: Fa	878 879	#Modifyed for live_resize(vmp-916)	
★	880	<pre>flavor_nolicv = flavor_det('extra specs', fl).det('hw:cnu_nolicv') WangSuLibvirtDriver > _get_guest_config()</pre>	
	❶ <u>6</u> : Pro	blems 🚦 Inspection Results 🛛 🗜 9: Git 🛛 Terminal 🔛 Regex Tester 🗬 Python Console 🗮 TODO	1 Event Log
	Shortcut	s conflicts: Find Action and 17 more shortcut conflict with macOS shortc (10 minutes ago) 878:34 UTF-8 Python 3.9 (Pyth	on) 🧜 feature/2.2.0 🎦 🕕

那怎么开启呢?右击标签页,会有如下两个选项,点击即可。

Ć	PyCharm	File	Edit	View	Navigate	Code	Refactor	r Run	Tools	VCS	Window	/ He	elp			
										nova	– wangsu_	driver.p	ру			
	H S +	- →		Add Co	nfiguratio	n					Git: 🖌	 Image: A start of the start of	↗	+	3	5
no	old v old a $ig angle$ nova $ig angle$ v	/irt $ angle$	libvirt	: 🔪 🛵 w	/angsu_dri	ver.py										
: Structure 📑 <u>1</u> : Project	<pre>&wangsu_d 863 864 865 ● 866 867 868 874 875</pre>	river.p	ov × Close Close Close Copy Split Split Pin Ta	Other All Path Vertica Horizon ab	s Illy ntally			₩F4	_info, block_ th(inst	image devica	_meta, e_info=Na	one,				
•	876 877		Confi	gure E	ditor Tabs											
	878		Selec	t Next	lab			`갑→ 、^ ∠								
	879 880 881		Selec Reop	en Clos	ous Tab ed Tab			ነው← 	<pre>{}).ge plicy.D</pre>	et('hw DEDICA	:cpu_pol: TED:	icy')				

作者:王炳明 版本:v2.0 发布时间:2021年3月27日 微信公众号:Python编程时光 联系邮箱:wongbingming@163.com 在线访问:http://pycharm.iswbm.com Github项目:https://github.com/iswbm/pycharm-guide

版权归个人所有, 欢迎交流分享, 不允许用途商业及为个人谋利等用途, 违者必究

3.8 【界面改造 08】代码太长? 试试自动换行

在使用PyCharm码代码的时候,有些单行的代码比较长或者屏幕比较小,经常需要手动拉动滚动条,才能看全代码。



如果不想去动滚动条,其实可以设置超过屏幕宽度的代码自动代码的

点击右键,勾选 Soft-Wrap 选项,就可以开启自动换行

811 812			agg_cpu_ratio_key = "cp now_time = datetime.now	u_alloca ()	tion_ratio"
813		Ann	notate		
814 815 816		Set Set	Bookmark Bookmark with Mnemonic	F11 ೫F11	<pre>List.get_by_host(context, host=self.k (aggr.metadata[agg_cpu_ratio_key]) forratio_list) == 0 else min(agg_cpu_ratio_list)</pre>
817 818 819		Soft Con	t-Wrap Ifigure Soft Wraps		,_ratio
820 821 822	\checkmark	Sho Sho Brea	ow Line Numbers ow Indent Guides adcrumbs	•	
823 824		Con	ifigure Gutter Icons	oceoare	start_time).seconds
825			if real_interval >= co	nf_inter	val:
826 827			self.start_time = n get_agg_cpu_ratio()	ow_time	
828					
效果如下



第四章:代码的编辑

4.1 【高效编辑 01】重写父类方法的正确姿势

当你想要在子类里,复写父类的一个方法时。

通常都是人工定义一个函数,然后再写 super 表达式。

如果你使用了 PyCharm 还要如此笨拙的方式,那真是埋没了这么好的软件了。

在 PyCharm 中正确复写父类方法的姿势 是使用快捷键: Ctrl + 0 (注意是字母 0,不是数字 0)。 效果如下:



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

4.2 【高效编辑 02】缩进和反缩进

缩进的快捷键是: tab

反缩进的快捷键是: Shift + tab

4.3 【高效编辑 03】实现接口方法的正确姿势

当你想要在类里,实现基类的一个方法时。

通常都是人工定义一个函数,然后写具体的逻辑。

如果你使用了 PyCharm 还要如此笨拙的方式,那真是埋没了这么好的软件了。

在 PyCharm 中正确复写父类方法的姿势 是使用快捷键: Ctrl + I (注意是字母 I, 不是数字 1)。 效果如下:

C	PyCharm File	Edit View Navigate Code Refactor Run Tools VCS Window Help
	9 0	nova – wangsu_driver.py
-	⊟ © ← -	Add Configuration 🕨 🛎 🕼 🚱 🇊 🔳 Git: 🖌 🗸 🥕 🔇 😏 🥕 🝳
no	ova) nova) virt)	libvirt) 💑 wangsu_driver.py
itructure 📕 <u>1</u> : Project	40 Jrum ex 47 Jrum ex 48 #Arded 49 frc 50 frc 51 1 52 clc 53 53	imagesu_driver.py × imanager.py × entruet_support_greentmeau imagesu_driver.equ imagesu_driver.
1 Z: S:	53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 64 65 64 67 68 69 70	 rebuild(self: ComputeDriver, context, instance, image_meta, injected_files, admin_password get_rdp_console(self: ComputeDriver, context, instance) get_mks_console(self: ComputeDriver, context, instance) get_all_bw_counters(self: ComputeDriver, instance) set_bootable(self: ComputeDriver, instance, is_bootable) soft_delete(self: ComputeDriver, instance) restore(self: ComputeDriver, instance, b64_path, b64_contents) no host_power_action(self: ComputeDriver, action: str) host_maintenance_mode(self: ComputeDriver, enabled: bool) set_host_enabled(self: ComputeDriver, context, aggregate, host: str, **kwargs: dict) remove_from_aggregate(self: ComputeDriver, context, aggregate, host: str, **kwargs: dict undo_aggregate_operation(self: ComputeDriver, context, op, aggregate, host, set_error: bc

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

4.4 【高效编辑 04】快速开启新的一行

当你的光标不是处在一行代码的结尾,此时你想换行,一般都是先切换到行尾,再按回车。 其实这两个操作,都可以合并成一个快捷键来完成 那就是: Shift + ↔,无论你的光标在哪里,都会另起一行,效果如下:

	🗯 Py	Charm File	e Edit Vie	w Navigate	Code	Refactor	Run	Tools	VCS	Window	Help			
	•										r	iova – m		
5	- 8	G ←	\rightarrow Add	Configuratio	on				a	it: 🖌	× 7	* (
I	nova $ angle$	nova $ angle$ com	ipute 👌 🛃 n	anager.py										
ect	🛃 d	river.py $ imes$	樻 wangsu	_driver.py $ imes$	🛃 ma	anager.py								
Proie	472			inst	ance, e	event_nam	e))							
÷	473		exce	t exception	n.NovaEx	ception:								
	474	<pre>4 error_callback(event_name, instance)</pre>												
	475			<pre># NOTE(danms): Don't wait for any of the events. They</pre>										
Ire	476			# should all be canceled and fired immediately below,										
Icti	477			# but don't stick around if not.										
itru	478			deadline = 0										
2: 5	479		yield											
	480		with even	ventlet.timeout.Timeout(deadline):										
	481	¢.	for (vent_name,	evenų i	i <mark>n</mark> events	.items():						
11	482			ictual_event	: = even	nt.wait()								
	483			f actual_ev	ent.sta	tus == '	complet	ed':						
	484			continue										
	485			lecision = e	error_ca	illback(e	vent_na	me, in	stance)		an an ann an		
- Ş	486			f decision	is Fals	e:								
	487			break				an an ann. An Stàiteanna						

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览



4.5 【高效编辑 05】变量名一键实现大小写的转换

常量通常都是以大写的形式存在的,若你不小心写成了小写,也可以用 Ctrl + Shift + U 这组快捷键进行转换。

效果如下:



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

4.6 【高效编辑 06】代码块实现随处折叠

阅读一个新项目的源码,应该先理解代码的整体逻辑,这时候对那些比较细节的通常我们会将其折叠。

但是 PyCharm 中,默认只有整体的代码块,比如一个类,一个函数,一个 if 代码块,一个 for 循 环代码块,才会有折叠的按钮。

10		Retationethod
00		
69		def _get_local_gb_info():
70		"""Get local storage info of the compute node in GB"""
77		
78		<pre>if CONF.libvirt.images_type == 'lvm':</pre>
79		info = lvm.get_volume_group_info(
80	́ ↓	CONF.libvirt.images_volume_group)
81		<pre>elif CONF.libvirt.images_type == 'lvm_ext':</pre>
82		info_hdd = {'total': 0, 'free': 0, 'used': 0}
83		info_ssd = {'total': 0, 'free': 0, 'used': 0}
84		<pre>if CONF.libvirt.images_volume_group_hdd:</pre>
85		<pre>info_hdd = lvm.get_volume_group_info(</pre>
86		CONF.libvirt.images_volume_group_hdd)
87		<pre>if CONF.libvirt.images_volume_group_ssd:</pre>
88		<pre>info_ssd = lvm.get_volume_group_info(</pre>
89	<u> </u>	CONF.libvirt.images_volume_group_ssd)
90		

对于这种原本就有折叠/反折叠按钮的,可以使用下面两组快捷键:

- 折叠: Ctrl + -
- 反折叠: Ctrl + +

但有时候,我们并不希望整块代码进行折叠,而只想对其他一大段暂时对我们无用的代码进行折叠。那能做到吗?

答案是可以的。

只要你先选中你想折叠的代码,再按住 Ctrl 紧接着按住 .就可以了。

效果如下:

ú	É PyCharm File Edit View Navigate Code Refactor Run Tools VCS Window Help											
•		nova – wangsu_driver.py										
-	⊟ G ← →	Add Configuration 🕨 🗯 😘 🚱 🎫 🔲 Git: 🖌 🗸 🥕 🔇 😏 🎤 🍳										
no	nova 👌 nova 👌 virt 👌 libvirt 👌 🛃 wangsu_driver.py											
ture 📑 <u>1</u> : Project	I29 I30 I31 I31 I32 I33 I33 I34	<pre>wangsu_driver.py × if ssu_avaitable_uevices_conf. volume_group_ssd_list = ssd_available_devices_conf.split(',') ssd_available = nova_utils.get_devices_sizes(volume_group_ssd_list) else: ssd_available = {}</pre>										
🚛 <u>7</u> : Struc	135 136 137 138 139	<pre># check if some disk device is both in ssd_available and hdd_available repeated_disk = [di #. r disk in volume_group_hdd_list if disk in volume_group_ssd_list] if repeated_disk: raise exception.IsolateDiskConflict(conflict_disk=','.join(repeated_disk))</pre>										
	140 ssd_available_devices = {'ssd_available_devices'; jsonutils.dumps(ssd_available)} 141 ssd_used_devices = {'ssd_used_devices'; jsonutils.dumps(ssd_available)} 142 ssd_free_devices = {'ssd_free_devices'; jsonutils.dumps(ssd_available)} 143 info_ssd = dict(ssd_available_devices.items() = 144 ssd_used_devices.items() = 145 info = {'total': 0, 'used'l 0, 'free': 0} 146 ssd_total = 0 147 hdd_total = 0 148 for ssd_key, ssd_value in ssd_available.items(): 149 if ssd_value is None: 150 ssd_value = 0											

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

另外,还有一组快捷键也要说下

- Ctrl + Shift + +: 展开所以代码块
- Ctrl + Shift + -: 折叠所有代码块

no	nova 👌 nova 🧳 virt 👌 💑 driver.py										
ect	🗞 driv	er.py 🗶 💑 wangsu_driver.py 👋 📸 manager.py 🖄									
roj	64										
ц.	65										
Ba	66										
	67										
e	68	specialized subclasses.									
ctr	69										
tru	70	from nova.virt import block_device as virt_block_device									
S	71	root_bdm = virt_block_device									
2	72	<pre>if len(root_bdm) > 0;</pre>									
	73	root_bdm = root_bdm[0]									
Ú.	74	<pre>block_device_info = {</pre>									
5. 12	75	<pre>'root_device_name': instance.root_device_name,</pre>									
	76	<pre>'ephemerals': virt_block_device.convert_ephemerals(</pre>									
	77	<pre>block_device_mapping),</pre>									
	78	'block_device_mapping':									
	79	<pre>virt_block_device.convert_all_volumes(*block_device_mapping),</pre>									
	80	'root': root_bdm									
	81	🖕 X 🕽 같은 것은 것 같은 것 같은 것 같은 것 같은 것 같은 것 같은 것									
	82	<pre>swap_list = virt_block_device.convert_swap(block_device_mapping)</pre>									
	83	<pre>block_device_info['swap'] = virt_block_device.get_swap(swap_list)</pre>									
	84										
	85	<pre>return block_device_info</pre>									
	86										
	87										
	88	<pre>def block_device_info_get_root_bdm(block_device_info):</pre>									
	89	<pre>block device info = block device info or {}</pre>									

4.7【高效编辑 07】删除与剪切的技巧

删除单行

快捷键: Ctrl + X

复制当前行到剪切板

快捷键: Ctrl + C

剪切当前切并粘贴

快捷键: Ctrl + D

4.8 【高效编辑 08】历史剪切板的使用: Paste from History

在 Windows 上有一个剪切板神器 - Ditto, 它可以将你间经复制粘贴过的内容都保存下来, 以便你重复使用。

在 Mac 上有一个神器 ,叫 Alfred ,它也有类似的功能。

如果你没有使用过 Ditto 和 Alfred ,不要紧,其实 PyCharm 也有这样的功能。

只要你按住 Ctrl + Shift + V 就可以调出像下面这样的剪切板。

这里我提前准备了几种编程语言的 Hello World , 效果如下:



img

你可以通过右键调出此窗口

Denvi Desta Special & Convi Deference		
Conv. / Doote Chasiel	業V ► Copy Reference で企業C 企業8 Paste as Plain Text で企業V	
Column Selection Mode 企業8 Paste as Plain Text		
Refactor	1	
Folding •		
Go To ► Generate ^N		
▶ Run 'demo' ^☆F10 黃 Debug 'demo' ^☆F9 ■ Run 'demo' with Coverage ④ Profile 'demo' ■ Concurrency Diagram for 'demo'		
Ӛ Edit 'demo'		
Reveal in Finder Den in Terminal		
Local History		
External Tools Run File in Python Console Compare with Clipboard		
TI Diagrams ► Create Gist		

4.9 【高效编辑 09】使用函数时,快速查看该函数有哪些参数

快捷键: Ctrl + P

38 (def driver_dict_from_config(named_driver_config, *args, **kwargs):							
39	driver_registry = dict()							
40								
41 (for driver_str in named_driver_config:							
42	driver_type, _sep, driver = driver_str.partition('=')							
43	driver_class = importutils.import_class(driver)							
44	try:							
45	driver_registry[driver_type] = driver_class(* <i>args</i> , ** <i>kwargs</i>)							
46	except ValueError:							
47 (# NOTE(arne_r):							
48	<pre># stable/newton can not enforce os_brick versions that include</pre>							
49	# the InvalidConnectorProtocol exception. Since it inherits from							
50 (# ValueError, this fix is still compatible with it.							
51 (LOG.debug('Unable to load volume driver %s. It is not '							
52	'supported on this bost.', driver_type)							
53 (named_driver_config, *args, **kwargs							
54								
55	driver_dict_from_config_							
56								

作者:王炳明 版本:v2.0 发布时间:2021年3月27日 微信公众号:Python编程时光 联系邮箱:wongbingming@163.com 在线访问:http://pycharm.iswbm.com Github项目:https://github.com/iswbm/pycharm-guide



回复"pycharm"随时获取最新版 PDF

版权归个人所有, 欢迎交流分享, 不允许用途商业及为个人谋利等用途, 违者必究

4.10【高效编辑 10】自动纠正与自动补全

快捷键: Ctrl + Shift + ↔, 自动结束代码, 行末自动添加分号



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

快捷键: Alt + ↔, 也称万能键, 显示意向动作和快速修复代码



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

快捷键: Ctrl + Shift + J, 智能的将代码拼接成一行



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

快捷键: Ctrl + ↔, 智能的拆分拼接的行(未实践)

4.11 【高效编辑 11】输出结果美化: Show as JSON

当你使用 PyCharm 运行程序后,如果打印了 JSON 字符串,对于人的肉眼来说是很不友好的。 比如这样一段代码

```
member = '{"name":"xiaoming", "gender": "male", "age": 18}'
print(member)
```

这时候可以在输出窗口点击右键,选择 Show as JSON, PyCharm 就会新开一个临时文件显示被格 式化过的 JSON 字符串



这个功能在较低版本的 PyCharm 中是没有的。

同时,我发现这个功能有两个缺点

1、只能美化打印的 JSON 字符串,在美化打印的字典时,会有一点问题。

比如这样一段代码

```
member = {"name":"xiaoming", "gender": "male", "age": 18}
print(member)
```



2、打印的 JSON 字符串里不能有 [], 不然解析会有问题

<pre>demo.py × da[× "name": "xiaoming", "gender": "male", "age": 18 [,{"name": "xiaoli", "gender": "female", "age": 17}, {"name": "xiaozhang", "gender": "male", "age": 17}, {"name": "xi } </pre>	aochen", "gender": "female", "age": 19
Run: _ 🔮 demo × _	
<pre>/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/bin/python3 /Users/MING/Code/Python/demo.py [{"name":"xiaoming", "gender": "male", "age": 18},{"name":"xiaoli", "gender": "female", "age": 17},{"name":"xiaoz Process finished with exit code 0 </pre>	ang", "gender": "male", "age": 17},{"nam

4.12 【高效编辑 12】显示上下文信息

如果一个类的定义写得非常的长,就像下面这样子。

Ć	PyCharm	File Edit View Navigate Code Refactor Run Tools VCS Window Help											
		nova – wangsu_driver.py											
	H S +	$m{\cdot} ightarrow ig $ Add Configuration > 🛎 🕟 \circledast 🗊 🔳 Git: 🖌 🗸 \nearrow 🕉 😨 \clubsuit 📿											
no	nova 👌 nova 🍐 virt 🍐 libvirt 👌 🛵 wangsu_driver.py												
ct	👍 driver.py >	🤟 提 wangsu_driver.py 🗙 🛛 🛃 manager.py 🗙											
oje	864												
Pr	865 of <pre>def _get_guest_config(self, instance, network_info, image_meta,</pre>												
	866	disk_info, rescue=None, block_device_info=None,											
	867 🖕	<pre>context=None):</pre>											
e	868 👳	"""Get config data for parameters.											
tur	869												
ruc	870	:param rescue: optional dictionary that should contain the key											
: St	871	'ramdisk_id' if a ramdisk is needed for the rescue image and											
- Z	872	'kernel_id' if a kernel is needed for the rescue image.											
	873												
	874	flavor = instance.flavor											
	875	<pre>inst_path = libvirt_utils.get_instance_path(instance)</pre>											
	876	disk_mapping = disk_info['mapping']											
	877												
	878	virt_type = CONF.libvirt.virt_type											
	879	#Modifyed for Live_resize(vmp-916)											
	880	<pre>flavor_policy = flavor.get('extra_specs', {}).get('hw:cpu_policy') if flavor_policy = fields opually string policy policy ('hw:cpu_policy')</pre>											
	881	if flavor_policy == fletds.cPUAllocationPolicy.DEDICALED:											
	882	guest = vconfig.libvirtconfigbuest()											
	883	etse.											
	884	guest = wsconrig.wangsulidvirtconrig()											
	885	guest.nost = settnost											

你处在这样一个位置,对框架代码不熟悉的人,根本不知道自己目前处在哪个类中。

PyCharm 提供了一个快捷键: Alt + Q, 用来显示上下文信息。

Ć	PyCharm File	<mark>e Edit View Navigate Code Refactor Run Tools</mark> VCS Window Help											
		nova – wangsu_driver.py											
	₩ 8 ←	→ Add Configuration > 🎽 🖡 🚱 🍒 🔳 Git: 🖌 🗸 🥕 🔇 🍤 🗡 🔍											
no	nova 👌 nova 〉 virt 〉 libvirt 👌 🛃 wangsu_driver.py												
4	50 ¹ - 1												
jec	52 <i>⊖ C Luss</i> 864	wangsotidvirtdriver(Libvirtdriver):											
Prc	865 of de	ef _get_guest_config(self, instance, network_info, image_meta,											
<u></u>	866	disk_info, rescue=None, block_device_info=None,											
	867 🖕	context=None):											
0	868 🖕	"""Get config data for parameters.											
ture	869												
uct	870	:param rescue: optional dictionary that should contain the key											
Str	871	'ramdisk_id' if a ramdisk is needed for the rescue image and											
].	872	'kernel_id' if a kernel is needed for the rescue image.											
••	873	ини											
	874	flavor = <u>instance</u> .flavor											
	875	inst_path = libvirt_utils.get_instance_path(<mark>instance</mark>)											
	876	disk_mapping = <i>disk_info</i> ['mapping']											
	877												
	878	<pre>virt_type = CONF.libvirt.virt_type</pre>											
	879	#Modifyed for live_resize(vmp-916)											
	880	<pre>flavor_policy = flavor.get('extra_specs', {}).get('hw:cpu_policy')</pre>											
	881	<pre>if flavor_policy == fields.CPUAllocationPolicy.DEDICATED:</pre>											
	882	guest = vconfig.Libvirtionfiguest()											
	885	else:											
	005	guest = wscomig.wangsolidvirtcontig()											
		guest.nost - settnost											

如果视野再往下来一点,你连在哪个函数都不知道呢?

按下这组快捷键: Windows 是 Alt + Q, 就会显示当前处在哪个函数里。

Ú	РуС	harm	File Edit View Navigate Code Refactor Run Tools VCS Window Help							
			nova – wangsu_driver.py							
		G +	$\dot{r} \rightarrow $ Add Configuration $ ight angle$ \check{s} \check{s} $ ight angle$ $ ight angle$ $ec{s}$ $ ight angle$ $ec{s}$							
η	865 0		def get guest config(self, instance, network info, image meta,							
ц	866		disk info, rescue=None, block device info=None,							
jec	867		context=None):							
Pro	868		"""Get config data for parameters.							
ا ن ے	869									
	870		:param rescue: optional dictionary that should contain the key							
0	871		'ramdisk_id' if a ramdisk is needed for the rescue image and							
:ure	872		'kernel_id' if a kernel is needed for the rescue image.							
uct	873		1111							
Str	874		flavor = instance.flavor 显示当則任哪个函数中							
7:	875		<pre>inst_path = libvirt_utils.get_instance_path(instance)</pre>							
••	876		disk_mapping = disk_info['mapping']							
	877									
	878		<pre>virt_type = CONF.libvirt.virt_type</pre>							
	879		#Modifyed for live_resize(vmp-916)							
	880		<pre>flavor_policy = flavor.get('extra_specs', {}).get('hw:cpu_policy')</pre>							
	881		<pre>if flavor_policy == fields.CPUAllocationPolicy.DEDICATED:</pre>							
	882		<pre>guest = vconfig.LibvirtConfigGuest()</pre>							
	883		else:							
	884		<pre>guest = wsconfig.WangSuLibvirtConfig()</pre>							
	885		<pre>guest.host = selfhost</pre>							

4.13 【高效编辑 13】一键预览模块的文档

Ctrl + 鼠标左键 ,可以实现函数跳转查看源码 ,这几乎是每一个 PyCharmer 都会的一个惯用技巧。

这里再另外介绍两个类似的小技巧,快速「查看函数文档」和「预览源代码」。

在函数的开头处,使用三个引号 "包含的内容,叫做函数文档(DocString)。

在编写代码时,顺便写好函数的接口文档,是一个很好的编码习惯。它介绍了该函数的参数类型及 说明,返回值类型及范例,写得好一点的还会写出 几个简单的 Example Usage 有助于理解使用。 在这一点上,Flask 可以说做得相当好。这边随便截一个 Werkzeug 的例子。

假如我们在使用这个类的时候, 忘记了这个用法, 可以按住 Ctrl + Q, 在当前页面就可以快速预览 LocalStack 的接口文档。



同样的,如果你对这个类或者函数的代码逻辑感兴趣,也可以使用快速预览的方式在当前页面展示 源代码。快捷键是:Ctrl + shift + i 。效果如下



如果 PyCharm 检测到的同名函数有多个,可以点这里进行选择查看



这两个快捷键比起使用 Ctrl + 鼠标左键 跳进源代码来说,更加方便,,就像微信小程序一样,用完 即焚,不会新产生一个标签页,也不需要来回跳转页面。

第五章:快捷与效率

5.1 【提高效率 01】复杂操作,录制成宏

如果你在使用PyCharm 的时候,遇到有一些操作是比较复杂(步骤多),且使用频率特别高。

那可以考虑一下,使用其自带的宏录制工具。

它会将你的一连串操作,录制下来。等你想用的时候,直接调用就行了。

这边,我以录制一个 删除函数 的宏为例:先按上面的方法折叠函数,再按 Ctrk + Y 删除该行,就 删除了该函数。

做录制方法如下:

Ру	Charm	File	e Edit	View	Navigate	Code	Refactor	Run	Tools	VCS	Window
										[vmp-2.2.
		÷ ב	• >	Add Conf	iguration	► ă	€ € ⇒	Gi	t: 🖌 🧹	/	৩ ১ 🖌
	vmp-2	.2.0〉	test_o	code 🛛 🛵	mytest.py						
sct	👍 myt	est.py									
Proje	1										
Z: Structure	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	⊖ def ⊖ def ⊖ def	myfun2 name1 name2 name3 myfun3 name1 name2 name3 myfun4 name1 name2 name3	(test_na = test_n = test_n = test_na = test_n = test_n = test_n (test_na = test_n = test_n = test_n	me): ame ame ame me): ame ame ame ame ame ame						

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

(GIF动态只播放两次,重播请刷新页面)

录制好后,你可以先定位到你要删除的函数处,点菜单栏 Edit - Macro 然后选择我们刚刚录制的 宏,就可以播放宏了。

这样播放宏显得有点繁琐,个人建议你为这个宏定义一个快捷键,这样会更方便播放宏。



设置快捷键时,注意不要和已有的快捷键冲突。

设置好后,查看 Macro,发现PyCharm已经将这个快捷键绑定给这个宏。

Paste Simple Delete	V 業 ① プ ⊗			
Find	•			
Macros		Play Back Last M	lacro	
Column Selection Mode	企業8	Start Macro Rec	ording	
Select All	ЖА	Edit Macros		
Extend Selection	жw	Play Saved Macr		
Shrink Selection	℃¥W	delete_func	<mark>ት</mark> ቾF	
Complete Current Statement Join Lines Fill Paragraph	쇼 뽔↩ \ \			

之后你就可以使用这个快捷键删除一个函数(其实这只是删除一个代码块,但是这里只讨论设置方法)。

作者:王炳明 版本:v2.0 发布时间:2021年3月27日 微信公众号:Python编程时光 联系邮箱:wongbingming@163.com 在线访问:http://pycharm.iswbm.com Github项目:https://github.com/iswbm/pycharm-guide



回复"pycharm"随时获取最新版 PDF

版权归个人所有, 欢迎交流分享, 不允许用途商业及为个人谋利等用途, 违者必究

5.2 【提高效率 02】使用收藏夹,收藏关键代码位

在一个项目中, 会有许多的比较关键的代码逻辑入口, 比如我使用的 OpenStack 框架:

- 创建虚拟机的入口
- 删除虚拟机的入口
- 虚拟机迁移的入口
- 等等...

像这种比较关键且打开比较高频的代码,平时就可以收藏起来,等到要用的时候就不需要从项目树 中一层一层的点开,再打开文件,再寻找对应的函数。

加入收藏夹的快捷键是:Alt + Shift + F, 敲下之后, 会让你选择是要加入哪个收藏夹, 你也可以选择新建一个收藏夹。



加入收藏夹后,可以再使用快捷键: Ctrl + 2,打开收藏夹工具栏,点击相应的位置进行跳转。

如果你想对收藏夹的名字进行修改,可以右键,有一个 Rename Favorites List 的按钮。

	É PyCharm	File	Edit	View	Navigate	Code	Refactor	Run	Tools	VCS	Wir	ndow	Help
	•												
		÷ –		Add Co	onfiguration	ı					Git:	ĸ	< 7
n	ova $ angle$ nova $ angle$.	comp	ute $ angle$	👍 man	ager.py								
ect	Favorites										•	‡	—
roj	🗸 ★ nova												
<u>Т:</u>	👍 mai	nador	nu (r		mputo/ma	nagar							
	✓ Bookma	а	New				•						
■ Z: Structure	Breakpo 🕽	∘ % ⊡ ∠	Cut Copy Paste Jump	to Sou	ırce		ЖХ ▶ Ж∨ F4						
			Find I Inspe	Jsages ct Cod	e		∕€F7						
			Refac	tor			►						
			Renar	me Fav	orites List								
			Add t Send	to Favo	rites orites		>						

个人感觉这个功能会书签弱好多,书签可以对位置进行重重名,而收藏夹不能对收藏的位置进行命 名。

想了解书签的使用方法的,可以点击这里: 在项目中使用书签, 快速定位

5.3 【提高效率 03】一套快捷键,精准打开工具栏

在 PyCharm 的功能强大,每一处的空间都不值得浪费。

在它的四周,我们可以看到一堆的按钮,点开这些按钮,会出来相应的功能窗口。

如果使用鼠标去一个一个点击,诺大的屏幕上找准一个位置点击这就是对精神的极大消耗,那有没有办法可以可以用快捷键来控制呢?

点击 View -> Tool Windows 可以看到当前打开了哪些窗口(对于未打开的窗口并不会展示在这里),同时也可以看到它们的快捷键。

仔细观察,不难发现,其实在按钮上的最前面已经提示了快捷键的序号。所以即使你忘记了也没关系,只要用眼睛瞟一下看一下序号,再在序号前面按个 Command 就行了。



如果你想设置或修改他们的快捷键,可以在 Keymap -> Tool Windows 中设置



5.4 【提高效率 04】使用模板,快速捕获异常

当你想要对一个代码块进行异常捕获时,你是怎么做的呢?

先在上面写个 try, 然后对代码块缩进, 然后写 excep ..

这种方法,比较生硬,而且效率极差。

这里推荐一种方法,可以使用 try...except... 快速包围代码。

效果如下

- 1. 先选中代码块
- 2. 按住 Ctrl + Alt + T
- 3. 选择 [try/except] 模板



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

从下拉的选项来看,除了 try/except 和 try/finally 外,还有:

- if
- while
- Comments

但是这些,相对于使用原始的方法,个人感觉并没有更简便,因为该项功能,我更多的是使用捕获 异常。

5.5 【提高效率 05】快速输入自定义代码片段

在 PyCharm 中有一个功能叫 Live Template,它可以用来自定义一些常用的代码片段。

比如下面这段,几乎是写 Python 脚本必备的

if __name__ == '__main__':

当你在PyCharm 中编码 python 代码时,只要输入 main , PyCharm 就会在 Live Template 里找到定 义过的代码片段,然后只要直接键入回车,就可以生成这段代码。

再比如说,我通常会定义简单的装饰器代码

🖺 Settings		×
٩	Editor > Live Templates	Reset
 Appearance & Behavior Keymap Editor General Colors & Fonts Code Style Inspections File and Code Templates File Encodings Elive Templates File Types Emmet Images Intentions Language Injections Spelling 	By default expand with Tab ▶ Ø Angular ▶ Ø AngularJS ▶ Ø Django ▶ Ø flask ▶ Ø html/xml ▶ Ø deco (define a decorator) Ø compd (Dict comprehension) Ø compd (Dict comprehension) Ø compd (Dict comprehension) Ø compd (Generator comprehension) Ø compd (List comprehension) Ø compil (List comprehension)	
TextMate Bundles TODO Plugins Version Control Project: Python Build, Execution, Deployment Languages & Frameworks Tools	Comparison construction with the provided in Python; Python: class. Change	o style

这样当我要定义一个最简单的装饰器时,只要输入deco再直接敲入回车就行啦。

1		
2	deco	
	deco	define a decorato
	Press Ctrl+🗆 to choose the selected (or first) suggestion of	and insert a dot afterwards >>

5.6 【提高效率 06】代码模板,效率编码

Pycharm 提供的这个代码模板,可以说是相当实用的一个功能了。它可以在你新建一个文件时,按 照你预设的模板给你生成一段内容,比如解释器路径,编码方法,作者详细信息等

	Preferences
Q.	Editor \rightarrow File and Code Templates
 Appearance & Behavior Keymap 	Scheme: Default
▼ Editor▶ General	Files Includes Code
Font ► Color Scheme ► Code Style Inspections	+ - ⊡ * coding=utf-8 # HTML File # /usr/bin/env python □ # HTML4 File ▲ XHTML File □ Author: wangbm Email: wongbingming@163.com
File and Code Templates File Encodings Live Templates File Types ▶ Emmet	 Wechat: mrbensonwon Blog: python-online.cn 公众号: Python编程时光 Pyramid mytemplate pt Pyramid layout pt Pyramid mytemplate mako Pyramid layout mako

按照上图模板, 生成的效果如下。



除了新建文件时可以初始化文件,在开发编写代码时,也同样使用 Pycharm 中自带的实用的代码 模板,提高你的编码效率。

当你在键盘中敲入 Ctrl + J 时,就可以调出一个面板,从下图可以看出里面有许多预设的模板。

<u> </u>	
compd	Dict comprehensio
compdi	Dict comprehension with 'if'
compg	Generator comprehension
compgi	Generator comprehension with 'if'
compl	List comprehension
compli	List comprehension with 'if'
comps	Set comprehension
compsi	Set comprehension with 'if'
iter	Iterate (for in)
itere	Iterate (for in enumerate)
main	ifname == 'main'

如果我们想选择最后一个 main , 可以继续键入 main, 然后就可以直接生成如下这段平时都要手动 敲入的代码。

<pre>def main(): pass ige mame</pre>	
main()	

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

这里再举个例子,for 循环 可以这样写。



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

作者:王炳明 版本:v2.0 发布时间:2021年3月27日 微信公众号:Python编程时光 联系邮箱:wongbingming@163.com 在线访问:http://pycharm.iswbm.com Github项目:https://github.com/iswbm/pycharm-guide



回复"pycharm"随时获取最新版 PDF

版权归个人所有, 欢迎交流分享, 不允许用途商业及为个人谋利等用途, 违者必究

5.7 【提高效率 07】代码封装,一步到位

当一个主函数的代码行数越来越多时,代码的可读性会变得越来越差。通常的做法,是按照功能将 代码进行封装成多个函数。

这个过程无非是

1. 在合适的位置定义一个新的函数

2. 将原有的代码拷贝至该函数中

3. 并将原的代码替换成该函数的调用

倘若你的重构的工作量不是很大,完全可以手工来完成这些事。

但当你是在重构一个项目代码时,你可能需要一个更高效的封装技巧。

在 PyCharm 中,提供了多种形式的代码重构快捷方法,大家比较常见的可能是重构变量名: shift+F6,而今天要给大家介绍的是方法的重构,也即代码快速封装的技巧。

假如,我现在有如下一段代码,红框标出的代码放在主函数中,有些不太合适,况且这段代码不能 让人一眼就看出它是在做什么事情。如何将其进行封装,对我们理清整个主程序的逻辑会有帮助。



选中你要封装的代码,然后按住 Ctrl + Alt + M 后,会跳出如下界面,根据自己的需要,修改函数名,选择参数和返回值

def inspect_disks(self, instan	ce):
instance_name = util.insta	PC Extract Method
domain = selflookup_by_u	Method name:
<pre>state = domain.info()[0] if state == libvirt.VIR_D0 msg = _('Failed to ins</pre>	get_domain_not_shut_off_or_raise Parameters Name instance >>
a raise virt_inspector.I	
<pre>tree = etree.fromstring(do for device in filter(</pre>	Signature preview <i>def</i> get_domain_not_shut_off_or_rai
disk = virt inspector.	Output variables
block_stats = domain.b stats = virt_inspector	domain ,
	? OK Cancel],
yield (disk, stats)	

一切就绪点击 OK, PyCharm 会自动在合适的位置为你定义一个函数名,并将你选中的代码放到里面,其中参数名和返回值也都是按照你的要求,效果如下:



5.8 【提高效率 08】爬虫必备,一键加引号

写爬虫的时候,为了方便,经常会从浏览器 F12 里拷贝对应请求的 headers 到我们的代码中。

但是从浏览器中拷贝的 headers 是没有加引号的,但是我们 Python 中 Headers 是要以字典形式传参数的,因此在从浏览器拷贝 Headers 后,都要手动加引号,非常的麻烦。

目前对于这个问题,还没有相关的插件,通用的解决方法是:使用正则表达式进行替换。

1. 选中需要快速加引号的区域

2. 按住Ctrl + R (windows 是 ctrl + r)填写正则匹配表达式

第一行【查找】: (.*?):(.*) 第二行【替换】: '\$1':'\$2',

3. 勾选上[.*] 这个选项,开启正则匹配

```
4. 点击替换全部: [Replace all]
```

整体的操作过程,如下图



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

5.9 【提高效率 09】选择代码块的最快方法

有时候我们需要选择一个代码块做一些操作,可能是复制,也可能是删除,或者是其他行为。 大多数人,会使用鼠标拖动光标来进行选取,这种方法:

1. 精准度低, 容易多选或者少选

2. 速度慢,如果代码块比较长,效率就低很多了

在这里给大家推荐两种快速选择代码块的方法

第一种

通过鼠标左键双击代码块的左边空白区域,就可以快速选取,效果如下

n	ova) no	ova)	comp	ute 〉 🐉 resource_tracker.py
ect	🐌 reso		tracke	
ō	1107			
ч.	1108	- ¢	def	_update_isolate_remove_resource(self, medium, bdm):
	1109			<pre>used_devices = medium + '_used_devices'</pre>
	1110			<pre>availabl_devices = medium + '_available_devices'</pre>
e	1111			<pre>free_devices = medium + '_free_devices'</pre>
itur	1112			used_devices_load = jsonutils.loads(self.stats[used_devices])
rue	1113			available_devices_load = jsonutils.loads(self.stats[availabl_devices])
St	1114			
- 7	1115			<pre>if str(bdm.connection_info) in used_devices_load</pre>
••	1116			used_devices_load.pop(str(bdm.connection_info))
	1117			<pre>for used_key, used_value in used_devices_load.items():</pre>
. 8	1118			<pre>if used_key in available_devices_load:</pre>
	1119	白		available_devices_load.pop(used_key)
	1120			free_devices_load = available_devices_load
	1121			used_devices_dump = jsonutils.dumps(used_devices_load)
	1122			free_devices_dump = jsonutils.dumps(free_devices_load)
	1123			self.stats[used_devices] = used_devices_dump
	1124	- 4		self.stats[free_devices] = free_devices_dump
	1125			
	1126		def	_storage_medium_update(self, <i>sign, medium=None</i>):
	1127			
	1128			<pre>if CONF.libvirt.images_type == 'lvm_ext':</pre>
	1129			<pre>if 'hdd_used' and 'ssd_used' in self.stats:</pre>
	1130			self.stats['hdd used'] += sign = medium.get('hdd gb'. 0)

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

第二种

先将代码块进行收缩起来,再进行选择操作
n	ova 👌 i	nova 👌	compute > 🎆 resource_tracker.py
ect	👸 re		tracker.py ×
.ē	1107		
ъ.	1108	<u>,</u>	<pre>def _update_isolate_remove_resource(self, medium, bdm):</pre>
	1109	- F	<pre>used_devices = medium + '_used_devices'</pre>
	1110		<pre>availabl_devices = medium + '_available_devices'</pre>
e	1111		<pre>free_devices = medium + '_free_devices'</pre>
tu	1112		<pre>used_devices_load = jsonutils.loads(self.stats[used_devices])</pre>
ruo	1113		<pre>available_devices_load = jsonutils.loads(self.stats[availabl_devices])</pre>
st	1114		동생은 것 같아요. 동네에 관련하는 것 같아요. 것 같아요. 것은 것 같아. 것 같아요. 것
- 7	1115		<pre>if str(bdm.connection_info) in used_devices_load:</pre>
	1116		<pre>used_devices_load.pop(str(bdm.connection_info))</pre>
	1117		<pre>for used_key, used_value in used_devices_load.items();</pre>
	1118		<pre>if used_key in available_devices_load:</pre>
	1119		available_devices_load.pop(used_key)
	1120		<pre>free_devices_load = available_devices_load</pre>
	1121		<pre>used_devices_dump = jsonutils.dumps(used_devices_load)</pre>
	1122		<pre>free_devices_dump = jsonutils.dumps(free_devices_load)</pre>
	1123		<pre>self.stats[used_devices] = used_devices_dump</pre>
	1124	÷ é	<pre>self.stats[free_devices] = free_devices_dump</pre>
	1125		야하는 것은 그렇게 한 것은 것은 것을 것을 것을 수 있는 것을 하는 것을 수 있다. 이렇게 가지 않는 것을 하는 것을 수 있는 것을 하는 것을 하는 것을 하는 것을 수 있는 것을 수 있다. 것을 하는 것을 하는 것을 수 있는 것을 수 있다. 이렇게 귀에서 있는 것을 수 있다. 이렇게 귀에서 있는 것을 수 있는 것을 것을 수 있는 것을 것을 수 있는 것을 수 있다. 것을 것 같이 같이 것을 수 있는 것을 수 있는 것을 것 같이 않는 것을 것 같이 않는 것 같이 않는 것 않는 것 같이 않는 것 같이 않는 것 같이 않는 것 않는 것 같이 않는 것 않는 것 않는 것 같이 않는 것 않는 것 않는 것 같이 않는 것 않는
	1126		<pre>def _storage_medium_update(self, sign, medium=None):</pre>
	1127		이 같은 것은 이렇게 있는 것은 것은 것을 해외했다. 정말 가지 않는 것은 것은 것은 것은 것을 가지 않는 것을 가지 않는 것을 가지 않는 것을 가지 않는 것을 하는 것을 가지 않는 것을 가지 않는 같은 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것을 하는 것은 것을 하는 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것을 하는 것을 하는
	1128		<pre>if CONF.libvirt.images_type == 'lvm_ext':</pre>
	1129		<pre>if 'hdd_used' and 'ssd_used' in self.stats:</pre>
	1130		<pre>self.stats['hdd used'] *= sian * medium.get('hdd gb', @)</pre>

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

第六章: 搜索与导航

6.1 【搜索技巧 01】精准搜索函数在哪些地方被调用

在项目中搜索用该方法的地方(Find Usage)

当你使用 Double + Shift 想搜索一个函数在整个项目中被谁调用了,会发现会有太多的干扰信息。 比如:

1. 某些函数只是包含了该函数名, 也会被搜索出来

	É PyCharn	m File Edit View Navigate Code Refactor Run Tools VCS Window Help							
	•								
) H S	│ ← → │ Add Configuration ▶ 🗯 🖡 🚱 🎫 📕 │ Git: 🖌 🗸 プ 🖈 🕲 🏷 │ 🗲 │ Q							
n	ova > <u>nova</u>) compute $ angle$ manager.py							
iect	樻 driver.p	py × 🛃 manager.py ×							
: Proj	Package I	I All Classes Files Symbols Actions 🗌 Include <u>n</u> on-project items 🍸 🗔 <mark>ddleware!</mark>	=4.1.0,						
	1987	Q build_and_run_instance Type / to see commands							
~	1988 🗧								
ture	1989	m build_and_run_instance(self, context, instance, image, request_spec, filter_properties, admin_password=Nor							
ruc	1990	m build and run instance(self, ctxt, instance, host, image, request spec, filter properties, admin password=N							
2: St	1992	m build and run instance(self context instance image injected files admin password requested networks							
	1993	a do build and run instance(self context instance image request spec filter properties admin password							
	1994	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
	1995	• totat huild and run instance(args, "kwargs) hova.compute.manager							
	1998	m _test_build_and_run_instance(self, mock_nooks, mock_build, mock_save, mock_start, mock_finisn) Commç							
	1998	m test_build_and_run_instance(self)							
	1999 🖕	m test_build_and_run_instance_called_with_proper_args(self)compute.test_compute_mgr							
	2000	m test_build_and_run_instance_with_icehouse_requested_network(self, mock_build_and_run, mock_save) Cr							
	2001	m test_build_and_run_instance_with_unlimited_max_concurrent_builds(self)compute.test_compute_mgr							
	2002								
	2004	Add type hints for function 'build_and_run_instance'							
	2005								

2. 不相关的文件名, 符号名也会被搜索出来。

All Classes Files Symbols Actions	🗌 Include <u>n</u> on-project items 🍸 🖬
Q ∲irtapi	Type / to see commands
Classes	
🗛 <mark>virtapi</mark> nova.virt	
C VirtAPI(object) nova.virt.virtapi	
C VirtAPIBaseTest(test.NoDBTestCase, test.APICoverage) nova.tests.unit.compute.test_virtap	i
🖧 test_virtapi nova.tests.unit.compute	
C ComputeVirtAPI(virtapi.VirtAPI) nova.compute.manager	
G FakeVirtAPI(virtapi.VirtAPI) nova.virt.fake	
C ComputeVirtAPITest(VirtAPIBaseTest) nova.tests.unit.compute.test_virtapi	
G FakeVirtAPITest(VirtAPIBaseTest) nova.tests.unit.compute.test_virtapi	
C LibvirtConfigGuestFeatureAPIC(LibvirtConfigGuestFeature) nova.virt.libvirt.config	
Files	
🖧 api nova.virt.disk	
🖧 test_api nova.tests.unit.virt.disk	
🗛 api nova.virt.disk.vfs	
🖧 test_driver_api nova.tests.unit.virt.vmwareapi	
🖧 api nova.virt.disk.mount	
🖧 test_api nova.tests.unit.virt.disk.mount	
Symbols	
f virtapi ComputeManager in nova.compute.manager	
f virtapi ComputeDriver in nova.virt.driver	
f virtapi AgentTestCaseBase in nova.tests.unit.virt.xenapi.test_agent	
f virtapi XenAPIBasedAgent in nova.virt.xenapi.agent	
f virtapi ComputeVirtAPITest in nova.tests.unit.compute.test_virtapi	
f virtapi FakeVirtAPITest in nova.tests.unit.compute.test_virtapi	
f virtapi VirtAPIBaseTest in nova.tests.unit.compute.test_virtapi	

因为对于搜索函数在所有文件中的用法会更精准的方式。

快捷键是: Alt + F7

效果如下:

- 1. 函数名完全匹配才会显示
- 2. 只会搜索被调用的地方, 定义的地方不会显示



在项目中搜索用该方法的地方(Show Usage)

搜索的内容与上面第一种并无区别,但是这种显示效果会更直观一点:

- 上一种: 以目标树展示, 强调了层级关系
- 这一种: 以文件列表展示, 更加清晰易读

快捷键是: Ctrl + Alt + F7

除了用快捷键外,还有更简便的方法,那就是直接按下鼠标中键

essaging.expect rap_exception()					
wrap_instance_ev					
 @wrap_instance_fa	ult				
<i>def</i> rebuild_insta					
	💵 🐟 🔸 🖬	Us	ages of rebuild_instance — Results in 'All Places'	Found 15 usages 🏾 🖌	
	🛃 api.py	2858	self.compute_task_api. rebuild_instance (context, instan	ce=instance,	
	🛃 api.py		return self.compute_task_api.rebuild_instance(context,		
	ᡖ test_compute.py		<pre>f) self.compute_api.compute_task_api.rebuild_instance =</pre>		
	ᡖ test_compute.py		self.compute. rebuild_instance (
	🛃 test_compute_cells.py		cells_rpcapi. rebuild_instance (self.context, inst, 'pass', N	None,	
	🛃 test_compute_cells.py		self.assertTrue(self.cells_rpcapi. rebuild_instance .callec	1)	
	🛃 test_compute_mgr.py		self.compute. rebuild_instance (self.context, instance, N	one, None,	
:param inst :param orig	ᡖ test_compute_mgr.py		self.compute. rebuild_instance (self.context, instance, N	one, None,	
	ᡖ test_compute_mgr.py		self.compute. rebuild_instance (self.context, instance, N	one, None,	
	ᡖ test_conductor.py		self.conductor_manager. rebuild_instance (context=self.	context,	
	ᡖ test_conductor.py		self.conductor_manager. rebuild_instance (context=self.	context,	
	👍 test_conductor.py		self.conductor_manager. rebuild_instance ,		
	ᡖ test_conductor.py		self.conductor. rebuild_instance ,		
	🛃 test_conductor.py		self.conductor_manager. rebuild_instance (context=self.	context,	
	👍 test_conductor.py		self.conductor_manager. rebuild_instance (context=self.	context,	
:param on_s P	ress ℃#F7 again to search in F	Project File	25		

在当前文件中搜索用该方法的地方(Find Usage in File)

当你把光标放在一个函数上时,所有使用了该函数的地方都会被高亮。但是只要你把光标移走,高 亮就会失效。如果一个类非常的长,你无法确保你的翻动代码时,鼠标不会点到别的地方,这时这 种高亮的方法就会变得不太好用。

这里有一个更好的办法,那就是将某个函数/变量锁定在高亮状态,快捷键是 Ctrl + F7,而取消高 亮状态的快捷键是 Ctrl + Shift + F7

演示如下:



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

6.2 【搜索技巧 02】在项目中使用书签,快速定位

我在看框架的源代码时,最常使用的是 Ctrl + B (也就是 Ctrl + 鼠标左键)一层一层地往里深入, 但是当源代码比较多,可能一整个事件过程涉及十几文件,函数调用错综复杂,对于一个庞大的项 目来说,有用的可能就几个关键函数,每次要找到这几个函数,都要重头从源函数再一层一层的找 下去,这样实在太麻烦了,我常常因此把自己给看晕了。

直到后来我发现了 Pycharm 这个书签功能。

使用书签功能,我可以在在关键的位置打上书签,想看的时候,调用书签,快速定位即可。

使用它, 你需要记住下面下两个快捷键

- F11: 打上或清除普通书签
- Ctrl + F11: 打上或清除书签(带数字,兼容普通标签)
- Shift + F11: 展示所有书签

在你要打书签的位置,按下 Ctrl + F11,你可以给这个位置加个序号,可以是数字也可以是字母, 假如在下面这个位置 加了 1 这个序号,下次你就可以使用 Ctrl + 1 直接跳转到这个位置。

∨ def	<pre>time_limit(interval):</pre>	
	<pre>def wraps(func): def handler(signu</pre>	Bookmark Mnemonic
Ă	raise Timeout	1 2 3 4 5
	def deco(*args, *	6 7 8 9 0
	signal.signal	A B C D E E
	response = fu	GHIJKL
	return respon	MNOPQR
白	return deco	STUVWX
	return wraps	YZ

当然你也可以不加,不加的话就是匿名书签了。你可以使用 Shift + F11 展示所有的书签,再进 行跳转。

同时,你可以为书签加一段描述文字,表明这块代码是什么的

1999					
2000	@wrap_exception()				
2001	@reverts_task_state				
2002	@wrap_instance_fault				
2003 1	Olear Dealwoork				
2004	Clear Bookmarkpperties, admin_password=None,				
2005	Edit Bookmark Description files=None, requested_networks=None,				
2006	<pre>security_groups=None, block_device_mapping=None,</pre>				
2007	node=None, limits=None):				
2008					
2009	#Added by vmp-58100(delete later)				
2010	if ' <u>appa</u> _task_vmp1.0' in instance.flavor.name:				
2011	<pre>fixed_ip = (str)(requested_networks[0].address)</pre>				
2012	if fixed_ip != "None":				
2013	<pre>fp = open ("/home/vmp_bak/ip_info.txt", 'wb+')</pre>				
2014	fp.write (fixed_ip)				
2015	fp.close()				
2016					

我写入如下信息



然后再使用快捷键: Shift + F11, 就可以列出所有的书签了

		Bookmarks	\times
1. 🛛 ॄ 创建虚拟机 manager.py:2003 (nov:	1997 1998 1999	return block_device_info	
	2000	@wrap_exception()	
	2001	@reverts_task_state	
	2002	@wrap_instance_fault	
	2003 1	<pre>def build_and_run_instance(self, context, instance, image, request_spec,</pre>	
	2004	filter_properties, admin_password=None,	
	2005	injected_files=None, requested_networks=None,	
	2006	security_groups=None, block_device_mapping=None,	
	2007	<pre>node=None, limits=None):</pre>	
	2008		
	2009	#Added by vmp-58100(delete later)	
	2010	<pre>if 'appa_task_vmp1.0' in instance.flavor.name:</pre>	
	2011	fixed_ip = (str)(requested_networks[0].address)	
	2012	<pre>if fixed_ip != "None":</pre>	
	2013	<pre>fp = open ("/home/vmp_bak/ip_info.txt", 'wb+')</pre>	
	2014		

作者:王炳明 版本:v2.0 发布时间:2021年3月27日 微信公众号:Python编程时光 联系邮箱:wongbingming@163.com 在线访问:http://pycharm.iswbm.com Github项目:https://github.com/iswbm/pycharm-guide



回复"pycharm"随时获取最新版 PDF

* * *

版权归个人所有, 欢迎交流分享, 不允许用途商业及为个人谋利等用途, 违者必究

6.3 【搜索技巧 03】无死角搜索: 搜索的八种姿势

在源代码中搜索,是一个非常高频的操作。

根据搜索的范围,可以分为:

- 1. 当前文件中搜索
- 2. 全局项目中搜索

当前文件中搜索

当前文件中搜索,可以使用两组快捷键,它们的功能是等同的

- Ctrl + F
- Alt + F3



除此之外呢,根据搜索对象的不同,还可以划分为:

- 普通文本
- 方法/函数名
- 类名

方法名和类名都是符号,可以使用 快捷键 Ctrl + F12,调出结构树进行搜索。



全局项目中搜索

根据搜索的对象,可以分为:

- 1. 文件名
- 2. 类名
- 3. 方法名
- 4. Action 名

普通人都是使用 Double + Shift , 来搜索所有的东西(Search everywhere), 包括



搜索的东西多了,就意味着搜索无法精准。

其实对于上面的几类, PyCharm 有提供专门的入口, 下面开始介绍:

• 精准定位到文件:快捷键 Ctrl+Shift+N



• 精准定位到类:快捷键 Ctrl+N

Ú	PyCharm	m File Edit View Navigate Code Refactor Run Tools VCS Window Help
		$ \leftarrow \rightarrow \text{Add Configuration} \triangleright \notin \mathbb{G}_{\mathbf{G}$
пс		
ect	📥 driver.p	
: Proj	Package i	All Classes Files Symbols Actions Project Files V 🝸 🖬 ddle
	1	C computed
ە	3 #	ComputeDriver(object) nova.virt.driver
tur	4 #	[#] C ComputeValidateDeviceTestCase(test.NoDBTestCase) nova.tests.unit.compute.test_compute_utils
Z: Struct	5 # 6 # 7 # 8 # 9 # 10 # 11 # 12 # 13 # 14 • # 15 16 • [17 [18	ComputeUtilsQuotaDeltaTestCase(test.TestCase) nova.tests.unit.compute.test_compute_utils

• 精准定位到符号:类的所有成员(函数、变量等)都可以称之为符号,快捷键 Ctrl+Alt+Shift+N

Í	PyCharm	File Edit View Navigate Code Refactor Run Tools VCS Window Help							
	E G	\leftarrow \rightarrow Add Configuration) \blacktriangleright \clubsuit \bigcirc \bigcirc \bigcirc \Rightarrow \blacksquare Git: \checkmark \checkmark \nearrow \bigcirc \bigcirc \checkmark \checkmark \checkmark \land							
no	va > nova >	〉virt 〉 🛃 driver.py							
ect	📥 driver.p								
Proje	Package	All Classes Files Symbols Actions <u>P</u> roject Files V 🍸 🗖 🛛	ddleware!=4.1.0,!=4						
÷	142 143	Q virta							
	144	f virtapi ComputeDriver in nova.virt.driver							
ture	145	🛃 virtapi nova.virt							
truc	148	f virtapi ComputeManager in nova.compute.manager							
Z: S1	148	<pre></pre>							
	149	6 virtapi FakeVirtAPITest in nova.tests.unit.compute.test_virtapi							
	150 151 🗖	6 virtapi VirtAPIBaseTest in nova.tests.unit.compute.test virtapi							
	152	🖕 virtapi XenAPIBasedAgent in nova.virt.xenapi.agent							
	153	f virtapi AgentTestCaseBase in nova.tests.unit.virt.xenapi.test agent							
	154	C VirtAPI(object) nova.virt.virtapi							
	155	C VirtAPIBaseTest(test.NoDBTestCase, test.APICoverage) nova.tests.unit.compute.test_virtapi							
	157 🍦	© VirtualInterfaceMacAddressException(NovaException) nova.exception							
	158	C VirtualEthernetCardResourceAllocation(DataObject) nova.tests.unit.virt.vmwareapi.fake							
	159 Q 🖯	(f) virtual_interface_get_all(context) nova.db.api							
	161	f) virtual_interface_get_all(context) nova.db.sglalchemy.api							
	162	m virtual interface get all(self. context) FakeDB in nova.tests.unit.fake network							

• 精准搜索 Action: 快捷键 Shift + Ctrl + A, 比如下面我搜索书签的所有 Action, 可以看到把相应 的快捷键都给出来了。

All	Classes	Files	Symbols	Actions	Include disabled actions
Q	book				
В	<mark>ook</mark> marks				
В	ookmarks				
G	oto Error/Book	mark Acti	ons		
S	how Bookmark	(S			
Т	oggle Bookma	rk F11			
Т	oggle Bookma	rk 0 ^쇼0			
Т	oggle Bookma	rk 1 ^ 습1			
Т	oggle Bookma	rk 2 ^쇼2			
Т	oggle Bookma	rk 3 ^ 쇼 3			
Т	oggle Bookma	rk 4 ^쇼4			
Т	oggle Bookma	rk 5 ^쇼5			
Т	oggle Bookma	rk 6 ^쇼6			
Т	oggle Bookma	rk 7 ^ 쇼7			
Т	oggle Bookma	rk 8 ^ 쇼 8			
Т	oggle Bookma	rk 9 ^ 쇼 9			
Т	oggle Bookma	rk with Mr	nemonic %F11		
E	ditor//Bookma	rks			
J	upyter Notebo	ok			

精准定位到文件结构: 文件结构包括类、函数、变量,这说明上面定位到类和定位到符号的方法,你都可以用这个来代替。快捷键 Ctrl+F12

Search for: virt	driver.py	
Inherited members (%F12)		\$
✓ ComputeDriver(object)		
ዀinit(self, <mark>virt</mark> api)		
f <mark>virt</mark> api		
f load_compute_driver(virtapi, c	ompute_driver=None)	

 指定文件夹下搜索文件:直接在项目树中输入你要搜索的文件名,若要清空以往输入,可以按 esc 清空。



指定文件中搜索项目结构:直接在项目结构中输入你要搜索的结构名(可以是类、函数、变量等),若要清空以往输入,可以按 esc 清空。



• 精准定位到某行:快捷键 Ctrl+G,如下图定位到第510行第9个字符处。

Go to Line/Column								
[Line] [:column]:	510:9							
		Cancel	OK					

6.4 【搜索技巧 04】搜索时过滤测试文件

接下来,介绍一个,我看框架源码的时的一个小技巧,可能只适用一小部分人吧。

我平时会看的框架是 OpenStack,我不知道其他框架是怎样的,但在 OpenStack 里面带有大量 (真的很多)的单元测试文件。这给我在使用 Find in Path 时带来了不小的困扰,你可以从下图 的搜索结果中感受一下,搜索一个函数, test 文件里的结果比 正常文件要多很多。

			_	
50	nd	in	Pa	th

Match case Words 🗹 Regex?

📕 File m<u>a</u>sk:

Q-_build_and_run_instance

In Project Module Directory Scope def _locked_do<mark>_build_and_run_instance</mark>(*args, **kwargs): self._do_build_and_run_instance(*args, **kwargs) utils.spawn_n(_locked_do<mark>_build_and_run_instance</mark> def _do_build_and_run_instance(self, context, instance, image, self._build_and_run_instance(context, instance, image, def _build_and_run_instance(self, context, instance, image, injected_files, _build_and_run_instance) def test_build_and_run_instance(self) # _do<mark>_build_and_run_instance</mark>, but it doesn't bubble all the way up, so def test_build_and_run_instance_called_with_proper_args(self): self._test_build_and_run_instance() def test_build_and_run_instance_with_unlimited_max_concurrent_builds(self) self._test_build_and_run_instance() @mock.patch.object(manager.ComputeManager, _build_and_run_instance) def _test_build_and_run_instance(self, mock_hooks, mock_build, mock_save mock.patch('n _build_and_run_instance) def test_build_and_run_instance_with_icehouse_requested_network(mock.patch.object(manager.ComputeManager, _build_and_run_instance) mock.patch.object(manager.ComputeManager, _build_and_run_instance) self.compute._build_and_run_instance mock.patch.object(manager.ComputeManager, _build_and_run_instance) self.compute._do<mark>_build_and_run_instance</mark>(self.context, instance,

这些测试文件的搜索结果,对于我们看源代码不仅没有任何帮助的,更重要的是还干扰视线。于是 我就研究了一下,从文件名入手,只要在 File mask 里填写 !test* 可以将这些test文件过滤 掉。搜索结果一下子清晰很多。

Find in Path	Match <u>c</u> ase	Wo <u>r</u> ds	✓ Regex?	✓ File mask: !test*
Qr _build_end_run_instence				6 matches in 1 file 🛞
In <u>Project</u> <u>M</u> odule <u>D</u> irectory <u>S</u> cope				
def _locked_do <mark>_build_and_run_instance</mark> (*args, **kwarg				compute\manager 2010
selfdo <mark>_build_and_run_instance</mark> (*args, **kwargs)				compute\manager 2016
utils.spawn_n(_locked_do <mark>_build_and_run_instance</mark> ,				compute\manager 2021
def _do <mark>_build_and_run_instance</mark> (self, context, instance,	image,			compute\manager 2050
self <mark>_build_and_run_instance</mark> (context, instance, image,				compute\manager 2083
def _build_and_run_instance(self, context, instance, ima	age, injected_files,			compute\manager 2193

6.5 【搜索技巧 05】当前文件替换与全局替换

替换主要分两种:

1. 在当前文件里替换,快捷键是: Ctrl+R

单 PyCharm	File Edit View Navigate Code Refactor Run Tools VCS Window Help
	nova – manager.py
🛏 🖬 🕄 🔶	> Add Configuration 🕨 🛎 🕼 🚱 🏹 🔳 Git: 🖌 🗸 🥕 🥸 🍤 🌶 🌶 Q
$igsquirin {f nova} ight angle$ nova $ ight angle$ c	ompute 👌 🛃 manager.py
ਰੂ 🛃 driver.py >	K 🛃 manager.py 🗙 🛃initpy X
instance	× ⊋ 🗛 W 🗶 717/3,148 ↑ ↓ 🖬 🗠 🖅 퐉
vm	×
1993	driver.block_device_info_get_mapping(block_device_info),
<u>ଅ</u> 1994	<pre>context, instance, self.volume_api, self.driver)</pre>
ਹੁੱ 1995	
1996	<pre>selfblock_device_info_to_legacy(block_device_info)</pre>
S 1997	
1998	return block_device_info
1999	

2. 在全局项目下替换, 快捷键是: Ctrl + Shift + R

Replace in Path 100+ matches in 9+ files	^∖∖/ ☐ File mas <u>k</u> :	- T 🖈
Q , instance		× Ə 🗛 W .*
Q- vm		$A^{A} = A^{A}$
In <u>P</u> roject <u>M</u> odule <u>D</u> irectory <u>S</u> cope		
<pre>instance = common.get_instance(self.compute_a</pre>	pi, context, id) compu	te/console_output.py 46
instance = common.get_ <mark>instance</mark> (self.compute_a	pi, context, id) compu	te/console_output.py 46
<mark>instance</mark> ,		te/console_output.py 53
# NOTE(cyeoh): This covers race conditions wh	re the <mark>instance</mark> is compu	te/console_output.py 55
# deleted between common.get_ <mark>instance</mark> and g		te/console_output.py 56
console_output.py nova/api/openstack/compu		
<pre>42 42 43 43 44 context.can(co_policies.BASE_POL 45 </pre>	ext'] ICY_NAME)	
46 instance = common.get_instance(s	elf.compute_api, context, <i>id</i>)	
<pre>47 length = body['os-getConsoleOutp 48 # TODO(cyech): In a future API u 49 # as meaning unlimited length (c 50</pre>	ut'].get('length') odate accept a length of -1 onvert to None)	0
51 try: 52 output = self.compute_api.ge 53	t_console_output(context, instance, length)	
¢.	େଅ Open in Find Window Rep	lace <u>A</u> ll Replace

6.6 【搜索技巧 06】显示当前类的继承树: Type Hierarchy

第一种方法

使用快捷键 Ctrl + H

	nova – manag	er.py
	$\mathbf{G} \mid \leftarrow \rightarrow \mid \boxed{\text{Add Configuration}} \models \overset{\bullet}{\equiv} \mathbf{G} \leftarrow \rightarrow \mid \overrightarrow{\text{Add Configuration}} \models \overset{\bullet}{\equiv} \mathbf{G} \models \overrightarrow{\text{Git}}$	¥ ✓ ≯ \$ © 5 ¥ Q
nova $ angle$ n	iova 👌 compute 👌 🛃 manager.py	
📥 driver.	py 🗙 🛃 manager.py 🗙	Hierarchy: Class ComputeManager 🌼 🔶
Package	requirements 'pbr>=1 Install requirements Ignore requirements	★ ¥ 未 提 G 平 至 ★ ピ ×
487	break 🧕 24 🛕 98 🛕 415 🛫 340 🔨 🗸	✓ C PeriodicTasks(periodic_task.PeriodicTasks) (nova.manager)
489 🔍 🖯	clαss ComputeManager(manager.Manager):	✓ C object (builtins)
490	"""Manages the running instances from creation to destruction."	🗸 😋 Base(object) (nova.db.base)
491		🗸 🕒 Manager(base.Base, PeriodicTasks) (nova.manager)
492	target = messaging.Target(version='4.13')	ComputeManager(manager.Manager) (nova.compute.ma
493		G WangsuComputeManager(ComputeManager) (nova.c
494 🖯	# How long to wait in seconds before re-issuing a shutdown # simplify to an instance during names and the succession	
495	# signal to an instance during power off. The overall	
490	SHUTDOWN RETRY INTERVAL = 10	
498		
499 ឲ ↓ ⊡ 551	<pre>definit(self, compute_driver=None, *args, **kwargs):</pre>	
552 of 🖯	def reset(self):	
553	LOG.info(_LI('Reloading compute RPC API'))	
554	compute_rpcapi.LAST_VERSION = <i>None</i>	
555 🍦	self.compute_ <u>rpcapi</u> = compute_rpcapi.ComputeAPI()	
556		
557 🛉	<pre>def _get_instance_public_ips(self, instance):</pre>	
558	network_info = instance.info_cache.network_info	
559	# VMP-1382 by wangbm	
561	grow novalutits import is_private	
	vm 2020.2.1 ovoilable // Undeta (today 5/5/11-22)	$\frac{1}{1000} = \frac{1}{1000} = 1$
PyCha	$\frac{11112020.2.1}{2020.2.1}$ available // Opdate (today $\pm \pm 1122$)	498.1 017-8 Python 3.9 (Python) 🏲 feature/2.2.0 🔳 🚺

第二种方法

使用快捷键 Ctrl + O

	Select Methods to Override
Ļ	
~	C Manager
	m periodic_tasks(self: Manager, context, raise_on_error: bool = False)
	m init_host(self: Manager)
	💼 cleanup_host(self: Manager)
	m pre_start_hook(self: Manager)
	m post_start_hook(self: Manager)
~	C object
	mnew(cls: object)
	msetattr(self: object, name: str, value)
	meq(self: object, o: object)
	mne(self: object, o: object)
	mstr(self: object)
	mrepr(self: object)
	mhash(self: object)
	<pre>mformat(self: object, format_spec: str)</pre>
	mgetattribute(self: object, name: str)
	mdelattr(self: object, name: str)
	msizeof(self: object)
	mreduce(self: object)
	mreduce_ex_(self: object, protocol: int)
	(m)dır(self: object)

6.7 【搜索技巧 07】显示当前方法的调用树: Method Hierarchy

按住快捷键 Ctrl + Alt + H



作者: 王炳明 版本: v2.0 发布时间: 2021年3月27日 微信公众号: Python编程时光 联系邮箱: wongbingming@163.com 在线访问: http://pycharm.iswbm.com Github项目: https://github.com/iswbm/pycharm-guide **版权归个人所有, 欢迎交流分享, 不允许用途商业及为个人谋利等用途, 违者必究**

6.8 【导航技巧 01】跳转到最后编辑的地方

根据开源框架定制功能,是我每天都要做的事情。

每次我在某处编写代码时,都有可能会卡住,要去其他地方看下代码的实现,才能继续写下去。

有可能是该文件下的其他代码,看完后还要回来继续写原来的代码,但是在一个数千行的文件下, 我要跳回到刚刚写代码的位置,事实上还是比较麻烦的。

- 可以用查找功能, 搜索你刚刚的代码, 进行跳转, 前提你得记得你的代码。
- 也可以在原来的代码上加个固定的注释,到时直接搜索就行。

以上都比较死板,这里介绍一个更好的办法。

你只要按下快捷键: Ctrl + Shift + Backspace,不管你在哪里,是同文件下,还是不同文件下,都可 以回到你最后编辑的位置,下面我来演示下

🗯 PyCharm	File Edit View Navigate Code Refactor Run Tools VCS Window Help							
• • • • • • • • •								
🖛 🖬 😋 🖻	🗧 -> 🛛 Add Configuration 🕨 🎄 😘 🚱 🍒 🔳 Git: 🖌 🗸 🥕 🔇 🍤 🗡 🕻							
nova $ angle$ nova $ angle$	virt 👌 📸 driver.py							
🛃 driver.py 🗵	💑 manager.py: X							
Package requir	ements 'pbr>=1.6', 'SQLAlchemy<1.1.0,>=1.0.10', 'boto>=2.32.1', 'eventlet!=0.18.3,>=0.18.2', 'keystone							
388 0	GEL CONNECTION INTO TOP A VNC CONSOLE.							
381	reason antority antority							
382	:param context: security context							
384	.param instance. nova.objects.instance.instance							
385	:returns an instance of console.type.consoleVNC							
386								
387 🖨	raise NotImplementedError()							
388	그 정말 것 같은 것 같							
389 🔍 🖯 de	f get_spice_console(self, context, instance):							
390 👳	"""Get connection info for a spice console.							
391								
392	:param context: security context							
393	:param instance: nova.objects.instance.instance							
394	returns an instance of console type ConsoleSpice							
396	лиц							
397	raise NotImplementedError()							
398								

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

6.9 【导航技巧 02】在子类方法中快速进入父类方法

如下图所示

- 1. 当前光标处于子类的 reset 方法
- 2. 按下快捷键 Ctrl + U, 就会进入父类的 reset 方法

×.	Py	yChar	m ł	File Ec	it View	Navigate	Code	Refactor	Run	Tools	VCS	Window	Help					
• •	•								nov	a – mana	iger.py							
-	₽	G	+		Add C	onfigurati	on				ill i G	iit: 🖌	17	-+*- (৩ ১	۶	٩	
nov	∕a }	nova) c	ompute	👌 💑 ma													
i 🏀 🤇			×	🐌 mana														
Pac	kag	e req	uirei	ments '	pbr>=1.	6', 'SQLAI	chemy<	1.1.0,>=1.	.0.10',	boto>:	=2.32.1	l', 'event	let! Ir				Ignor	e require
488																24	<u>A</u> 98	A 415 👷
489	ol.	⇒ cla	ss C	ompute	anager (manager.Ma	nager):											
498								rom creat										
491																		
492			tar	get = n	essagin	g.Target()		(4.13)										
493																		
494																		
495									The ov									
496			# t	ime to	Walt is	set by C	INF.shut	down_time										
497			SHU	IDOWN_P	EIRY_IN	TERVAL =												· · · · · · ·
470	പ		dof		(ool4	compute	deliver	None tar	nie sta	kuinnae	1 - East							а., Т
551	-		uej		Cae er	, compore	ur iver -	none, -u	99, 77	Kirur ya								A face
552			def	reset	self):	Ŧ												
553				LOG.ir	fo(_LI('Reloading	comput	e RPC API	('))									
554				comput	e_rpcap	i.LAST_VER	SION =	None										
555				self.	ompute_	rpcapi = d	compute_	rpcapi. <mark>Co</mark>	omputeA	PI()								
556																		
557			def	_get_i	nstance	_public_i	s(self,	instance	e):									
558				networ	k_info	= instance	.info_c	ache.netw	vork_in	fo								
559					1382 by													
560				from r	ova.uti	ls import	is_priv	ate										
201																		

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

6.10 【导航技巧 03】前进/后退 到上次"点击"的地方

本节写的前进/后退,是指光标点击的位置。

有三种方法

第一种:使用工具栏

首先要让 PyCharm 显示这两个按钮

因为你的界面上可能没有这两个按钮

Ś	PyCharm	File	Edit	View	Navigate	Code	Refactor	Run	Tools	VCS	Window	Help
	•											
nov	a $ angle$ nova $ angle$	comp	ute $ angle$	👍 man	ager.py							
🛵 d	river.py $ imes$	🍖 m	anage									
844		ef _in	stanc	e_upda	te(self, d	ontext	, instanc	e, **k	wargs):			
845			Updat	e an i	nstance ir	n the d	atabase u	sing k		as valu		
846												
847		for	k, v	in kw	args.items	;():						
848			seta	ttr(in	stance, k,	v)						
849		ins	tance	.save()							
850			fup	date_r	esource_tr	racker(context,	instan	ce)			
051												

怎么打开这个工具栏呢,看下图

🖺 <u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>N</u> av	vigate <u>C</u> ode <u>R</u> efactor	r R <u>u</u> n <u>T</u> ools	VC <u>S</u> <u>W</u> indow	<u>H</u> elp nova	- PyCharm - Administ
	lindows rance	► 👧 =	Gite 🖌 Presentation Me	ode	ち 🖋 Q Tail
nova nova Quick I Quick I Recent Recent Recent Recent Recent Red Bidi Te: Randor Clear B Scientif	Definition Ctrl+Sk Type Definition Files C ly Changed Files Locations Ctrl+Sh Changes Alt+Sh Switch Scheme C xt Base Direction m Background Image fackground Image fic Mode	hift+I Enter Enter trl+E ift+C Ctrl+` ✓ Tool V ✓ Tool V ✓ Status Status ✓ Navig ✓ Memi ✓ Main Detail	Distraction Free Full Screen Zen Mode Dar Window Bars & Bar & Bar & Bar <u>W</u> idgets gation Bar bers in Navigation Menu Is in Tree View	e Mode on Bar Alt+Shift+∖ P	arch Everywher roject View Alt+ io to File Ctrl+S

设置显示工具栏后,在界面上就会有如下两个按钮

PyCharm File Edit View Navigate Code Refactor Run Tools VCS Window Help	
🖕 🖬 SC (+ ->) Add Configuration 🕨 🎽 🕼 🖓 🏹 🔲 Git: 🖌 🗸 🌶	
nova 👌 nova 〉 compute 👌 🛃 manager.py	
🗞 driver.py × 🛛 🛵 manager.py ×	
836 def _update_resource_tracker(self, context, instance):	
837 """Let the resource tracker know that an instance has changed state."""	
838	
839 <i>if</i> (<i>instance</i> .host == self.host <i>and</i>	
840 self.driver.node_is_available(<i>instance</i> .node)):	
841 rt = selfget_resource_tracker(<i>instance</i> .node)	
842 c rt.update_usage(<i>context</i> , <i>instance</i>)	
0/7	

第二种:使用菜单栏

🖺 <u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew	<u>Navigate</u> <u>C</u> ode <u>R</u> efactor R <u>u</u> n <u>T</u> ools VC <u>S</u> <u>M</u>	/indow <u>H</u>elp nova - PyCharm - Administrator
≌ ଲା ର (← →	← Back Ctrl+Alt+向左箭头	Git: 🖌 🗸 🖑 🕓 🗲 🎤 🔍 Tail 📴 🎒
nova 〉nova 〉comu	→ For <u>w</u> ard Ctrl+Alt+向石箭头	
۰۰۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ ۲	Q Search Everywhere	
oject	<u>C</u> lass Ctrl+N	
L Pro	<u>F</u> ile Ctrl+Shift+N	
	<u>S</u> ymbol Ctrl+Alt+Shift+N	
	Next Highlighted Error F2	
ture	Previous Highlighted Error Shift+F2	
Struc	Next Emmet Edit Point Alt+Shift+]	
2		
•	Last Edit L <u>o</u> cation Ctrl+Shift+Backspace	Search Evenwhere Double Shift
		Search Everywhere Double Shift
	Navigate in File	Project View Alt+1

第三种:使用快捷键

- 后退:回到上一次光标的位置,Alt+Ctrl+←
- 前进:回到后一次光标的位置,Alt+Ctrl+→

6.11 【导航技巧 04】显示最近打开过的文件

如果你关掉了一个文件标签页,而后面还想打开。再去项目树中一个一个查找打开是比较麻烦的。 不防试试快捷键: Ctrl + E,可以直接调出你曾经打开过的文件,甚至可以点击如下按钮选择有修

改过的文件。

Recent Files	Show changed only 🕮
 Project ★ Favorites Problems Structure ✔ Git Database Event Log Hierarchy TODO Python Console Regex Tester SciView Terminal Recent Locations ☆ ※E 	<pre>% virt/driver.py % wangsu_driver.py % nova/manager.py % compute/api.py % lvm.py % compute/monitors/base.py</pre>
/virt	

6.12 【导航技巧 05】不使用鼠标,操作目录打开文件

在隐藏目录树的情况下,如果你想切换到一个还未打开的文件,你可以试一下快捷键: Alt + Home

- ←: 进入父级目录
- →: 进入子级目录
- ↑: 打开目录, 展示目录下的所有文件
- Enter: 进入选中的目录, 或者打开选中的文件

Ű.	PyCharm	File Edit	View	Navigate	Code	Refacto	r Run	Tools	VCS	Wir	ndow	He	lp				
• •	•																
-	H S	← → [Add Co	nfiguratio						Git:	¥			0	¢	۶	۹
nova	a / nova 🖊	compute	re man	ager.py													6.3
👸 dr	river.py $ imes$	🐞 manag	er.py ×														
156	9	functools.	wnaps(fu	nction)													
157	, ∳, de	ef decorat	ed_funct	ion(self,	conte	xt, *arg	s, **kw	args):									1.1
158		try:															
159		ret	urn fund	tion(self	, cont	ext, *ar	gs, **k	wargs)									
160		except	exceptio	on.Unexped	tedTas	kStateEr	ror as	et									
161			ote(<u>mao</u> y														1997) 1997 - Santas
162																	
163													24				
164		wit	h excuti	ls.save_a	ind_rer	aise_exc	eption():									
165			LOG.int	o <mark>(_LI("T</mark> a	isk pos	sibly pr	eempted	: %s*)	i.				-				
166				e.forma	t_mess	age())											
167		except	Exceptio	n:									-				
168		wit	h excuti	ls.save_a	nd_rer	aise_exc	eption():									
169			wrapped	l_func = s	afe_ut	ils.get_	wrapped	_funct	ion(f	uncti	on)						
170			keyed_a	ings = ins	pect.g	etcallar	gs(wrap	ped_fu	unc, s	elf,	cont	ext,					
171							*arg	s, **k	wargs)							
172																	
173																	
174																	
175			instand	e = keved	_args['instanc	e']										

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览



6.13 【导航技巧 06】快速跳转到有 ERROR 的行

前几天打开 PyCharm,发现在导航栏这里出现了很多波浪线,有过 PyCharm 使用经验的同学,就 会知道,这是代码中出现了错误。

	VMP-Code	L v2.2.0		nova	🔪 🖿 nova) 🖿 xirt	libvirt 🖿	👌 📥 drīver.py	\rangle
ţ	🗊 Project	-		⊕≑	‡- ⊪-	👌 driver	.ру 🛛 🚦	eni.py X	
Proje		-Code F:\VMP	-Code						
÷						7777			LOG.warr
2	🕨 🕨 🖿					7778			_LW(
	▶ ■					7779			
		[-220] VMP	Git			7780			{'de
	│ ▼ ■.					7781			bdm.devi
	▶	ceilometer				7782		block_de	vice_inf
	►	📄 cloud-init				7783			
	•	cluster-script	ts			7784			
		- .				7785		blockinf	o.defaul
		neutron				7786			
		neutronclien	t			7787			

顺着波浪线,我一层一层地展开目录树,终于找到了那个包含错误的文件。由于是手误,我也不知道我改动了哪一行,看了下这个文件,有将近8000行的代码,难道一行一行地去找?

遇到问题,就应该尝试去寻找快捷方法,有没有办法,可以一下子定位到错误代码呢?

这时候,我想起了PyCharm 有提供给我们一个 Keymap 的面板,可以很方便的设置、查询快捷键。 说不定我在那里可以找到我想要的答案

我在搜索框输入 Error,就找到了快速定位到错误位置的快捷键 F2 和 Shift+F2 可以快速的定位 到错误行。

Keymap	
Keymaps: Default Copy Reset Delete	
	8
🔻 🔚 Main menu	
View	
Error Description	Ctrl+F1
V Navigate	
Next Highlighted Error	F2
Previous Highlighted <mark>Error</mark>	Shift+F2

使用快捷键 F2 查看了下原来是这里缩进有问题。



对应的快捷键还有一个: Shift + F2

F2: 跳转到下一个有错误的行

Shift + F2: 跳转到上一个有错误的行

6.14 【导航技巧 07】跳转到上/下一个方法

PyCharm 原生跳转到上/下一个方法的快捷键是

- Alt + ↑: 跳转到上一个方法
- Alt + ↓ : 跳转到下一个方法



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

6.15 【导航技巧 08】向左/向右切换标签页

PyCharm 原生切换到左/右标签页的快捷键是

- Alt + ← : 切换到左边标签页
- Alt + →: 切换到右边标签页

Ć	PyCharm	File Edit View Navigate Code Refactor Run Tools VCS Window Help							
•									
-	⊟ 3 +	– → Add Configuration ▶ 🛎 🖏 🚱 🍒 🔳 Git: 🖌 🗸 ≯ 🔆 🛇 5 🖋 🔍							
no	ova) nova) v	virt 👌 💑 driver.py							
ject	🛃 driver.py	🗶 🗞 compute/manager.py × 🛛 🖧 conductor/manager.py ×							
re 📲 <u>1</u> : Proj	1565 1566 1567 - 1568 - 1569	<pre># need to define their supported file system # type and implement this function at their # <u>virt</u> layer. return False</pre>							
Z: Structu	1570 Q 🖯	f quiesce(self, context, instance, image_metα): """Quiesce the specified instance to prepare for snapshots. Ι							
-	1573 1574 1575 1576	If the specified instance doesn't support <u>quiescing</u> , InstanceQuiesceNotSupported is raised. When it fails to quiesce by other errors (e.g. agent timeout), NovaException is raised.							
	1577 1578 1579 1580	:param context: request context :param instance: nova.objects.instance.Instance to be quiesced :param nova.objects.ImageMeta image_meta: The metadata of the image of the instance.							
	1581	<pre>raise NotImplementedError() def unguiesce(self, context, instance, image_meta):</pre>							

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

6.16 【导航技巧 09】快速打开文件可用的工具栏

使用快捷键: Alt + F1

会弹出一个窗口, 窗口会显示该文件可用的工具窗口有哪一些, 使用方向键进行选择。

Select In
2. Favorites
 4. File Structure 5. Database View 6. Navigation Bar 7. Local Changes 8. Web Browser 9. Reveal in Finder 0. Thumbnails

6.17【导航技巧 10】学会跨级别跳转代码块

根据代码块的在模块中的位置,可以将代码块分为:

- 1. 行代码块:
- 2. 流程控制代码块
- 3. 函数内函数代码块
- 4. 函数代码块
- 5. 类代码块

在 PyCharm 中如何实现跨级别代码块(从下一级跳到上一级,不可逆向)的跳转呢?

只要记住这一组快捷键就可以:

- Ctrl + [: 跳到上一级代码块开始的地方
- Ctrl +]: 跳到上一级代码块结束的地方

Ú	Py	Charm File Edit View Navigate Code Refactor Run Tools VCS Window Help								
•	😑 😑 nova – manager.py									
-	R	$\mathfrak{S} \leftarrow \rightarrow$ Add Configuration $\mathfrak{P} \triangleq \mathbb{G} \oplus \mathbb{G} \equiv \mathbb{G}$ Git: $\mathbf{v} \checkmark \mathbf{v} \neq \mathfrak{S} \oplus \mathbb{O} \mathfrak{S} \not \mathbf{v} = \mathbf{Q}$								
no	nova 👌 nova 👌 compute 👌 🚜 manager.py									
	🛃 dr	river pv X A manager pv X A init pv X								
ojec										
Pr	555									
1	556	a def _get_instance_public_ips(self, instance):								
	557	<pre>network_into = instance.into_cache.network_into</pre>								
	556	# VHP-1302 by Manual is private								
tur	549	Jrom novalocits import is_private								
ruc	561	for network in network info								
St	562	<pre>devname = network.get("devname")</pre>								
2:	563	<pre>subnets = network.get("network").get("subnets")</pre>								
	564	for subnet in subnets:								
	565	if not is_private(subnet):								
	566	<pre>ip = subnet["ips"][0].get("address")</pre>								
	567	gield (ip, devname)								
	568									
	569	<pre>def _get_customer_instances(self, context):</pre>								
	570	<pre>filters = {'host': [self.host], 'vm_state': [vm_states.ACTIVE, vm_states.STOPPED], "deleted": False}</pre>								
	571	instances = objects. <u>InstanceList</u> .get_by_filters(context, filters=filters, expected_attrs=['info_cache', '								
	572	<pre>cust_ins_list = []</pre>								
	573	<pre>for instance in instances:</pre>								
	574	<pre>ext_cust_id = instance.get("metadata").get("ext_cust_id")</pre>								
	575	<pre>if not ext_cust_id:</pre>								
	576	「新聞」教授「新聞」教授「 continue 例如								
	577	<pre>cust_ins_list.append((ext_cust_id, instance))</pre>								
	578	A contraction cust_ins_list								

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览



6.18 【导航技巧 11】善用 TODO 记录待办事项

一个程序员,如果能够一天都只和代码打交道,是一件多么难得的事情。

可能外行人不知道, 做为同样是程序员的你, 是不是和我有一样的烦恼。

代码写着写着,测试突然就喊道:小明,你的代码有bug,ug,g(回声)。。

代码写着写着,运维突然一个弹窗:小明,这个线上问题赶紧排查一下。。

代码写着写着,产品突然就跳出来:小明,能做一个根据手机壳颜色自动改变app主题的app 不??

这样的噩梦每天都在重复不间断地上演着,或许我知道了为什么程序员要在深夜里码代码了,因为 那是白日里得不到的宁静。

所以 王建硕 在<< <u>入静和入世</u> >>一文中写道:

"当看到一个程序员冥思苦想的时候,不要过去打扰,甚至在极端的情况下,一 句友好的问候都是多余的。"

为了避免这个情况,我通常在别人打断我的时候,请对方给我一分钟的时间,使用PyCharn的 TODO 功能快速记录下当前的思绪状态,以及下一步要做的事情。

使用方法跟注释差不多,只要固定要以 TODO 开头。然后,你要查看全局项目中的所有 TODO 事 项的时候,可以使用快捷键调出 TODO 面板。快捷键: Alt+6。



另外,我还使用这个来记录下个版本要优化的代码逻辑,要添加的功能。

如果是比较紧急的 BUG,可以使用类似 TODO 的标记 – FIXME 来区分紧急程度。

🍖 wsgi.p	y 🛪 👍 servers.py 🛪 👍 wsgi.py 🛪 👍 dec.py 🗴 👍 manager.py 🛪
489 © 490	class ComputeManager(manager.Manager): """Manages the running instances from creation to destruction."""
492 493	<pre>target = messaging.Target(version='4.13')</pre>
494 495 496 497	<pre># How long to wait in seconds before re-issuing a shutdown # signal to an instance during power off. The overall # time to wait is set by CONF.shutdown_timeout. SHUTDOWN RETRY INTERVAL = 10</pre>
498 499 © 500 501	<pre>definit(self, compute_driver=None, *args, **kwargs): """Load configuration options and connect to the hypervisor."""</pre>
502 503 504	# TODO: doing now, to do next # FIXME: Fix the bug now
	ComputeManager >init()
TODO:	Project Current File Scope Based Default Changelist
1	▶ I api (46 items in 32 files)
T	Cells (8 items in 4 files) Cells (7 items in 4 files)
T	Common (1 item in 1 file)
·	▼ ► compute (59 items in 8 files)
ii ,	▶ 👰 api.py
	► 🔁 cells_api.py
	(253, 3) # TODO(danms): Remove me after Icehouse
	(254, 3) # TODO(alaski): Actually remove this after Newton, assuming a major RPC bump
	(502, 11) # TODO: doing now, to do next
	 (503, 11) # FIXME: Fix the bug now (1495, 11) # TODO(mdragon): perhaps make this variable by console_type?

6.19 【搜索技巧08】查找最近的搜索记录

在文件中搜索或者全局搜索框中,使用快捷键 alt + 🛃,就可以查看最近所有的搜索记录。



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

第七章:版本与管理

7.1 【版本管理 01】使用 Git 进行版本管理

开启版本控制

点击 VCS -> Git -> Clone



填写git仓库相关信息

Clone Repository		x
Git <u>R</u> epository URL: 仓库地址		Iest
Parent Directory: clone到本地指定炎级目录下		
Directory <u>N</u> ame: 指定本地目录		
?	Clone	Cancel

点击 Test, 会尝试连接 git 服务器, 中间会让你输入登陆的帐号和密码。

Search Ev	Search Everywhere Double Shift							
Clone Repository	E Git Ls-remote							
	Enter credentials for http:// Login: Password: •••••• Remember OK Cancel	Cancel						

点击 OK 后, 若一切正常会提示连接成功。

PC Test Con	nnection		
•	Connection to repository http://	ок	t has been successful.

点击 OK 后, PyCharm 需要你选择如何打开这个 Git 仓库目录, 是在当前窗口中打开, 还是新建一 个窗口?

由于我在一个 PyCharm 下会有多个 Git 仓库,为了方便,我选择在当前窗口中打开(注意勾选 Add to currently opened projects)。


至此, Git 配置完成。

此时你可以 VCS -> Git 查看,发现之前这些灰色不可用的按钮都可以使用了。



本篇重在讲解 PyCharm 的配置,关于Git 的操作,不属于本篇重点,就不再展开讲了。 若你想对已配置的Git仓库进行修改,可点击 File -> Setting -> Version Control 调出如下界 面。

PC Settings			×
٩	Version Control 🖷 For current project		
 Appearance & Behavior Keymap Editor Plugins Version Control Project: VMP-Code Build, Execution, Deployment Languages & Frameworks Tools 	Directory 02. 02. Unregistered roots: <project> - Content roots of all modules, all immediate descendants of project base directory, a contents <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> </pre> </pre> </pre> </pre> Show directories with changed descendants Show directories with changed descendants Show changed in last 31 \$ days <pre> </pre> </pre> </pre> </pre> </pre> <pre> </pre> <pre> <p< th=""><th>VCS Git Git ind .idea directory es right margin</th><th>+ ~ ×</th></p<></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></project>	VCS Git Git ind .idea directory es right margin	+ ~ ×
?	ОК	Cancel Ap	plγ

不得不说 PyCharm 的这 UI 做得可以,随便改了个东西提交一下

🖺 Commit Changes			×
ﺷ Ø 🛐 + 🗗 – 🖺 ๖ 🕼 间 ই 🐳		Change lis <u>t</u> : Default v	Git
🔻 🗹 🖿 F			<u>A</u> uthor:
∑ get_pkgs_diff.sh			Amend commit
V Trefresh_ansible_upgrade.yml			
			Sign-off commit
			Before Commit
	病愈件		Reformat code
		Modified: 2	Kearrange code
<u>C</u> ommit Message			Optimize imports
			Perform code analy <u>s</u> is
			Check TODO (Show All) Configure
填写 commit 信息			Cleanup
			After Commit
			Upload files to:
			(none) 🔻
			Always use selected server
▼ Diff			
🛧 🤳 🗐 🖗 Side-by-side viewer 🔻 Do not ignore 🔻 Highlik	aht words 🔻 ≚ 🚺	8 👌 ?	3 differences
7952b158c0886cbc4c3e5a9bbae5cde24254f14f (Read-only)	LF Your ve	ersion -	CRLF
shell:	110 110		
— wget {{ vmp_url }} -0 /tmp/vmp-{{version}}.	111 111	wget {{ vmp_	url }} -0 /tmp/vmp-{{version}}.zip
mv -i /cmp/vmp-{{version}}.zip /cmp/vmp.zip	112 112	mv -1 / cmp/v	mp-{{version}}.zip /tmp/vmp.zip
– name: six Get new vmp	114 114	- name: six dele	ete old pkgs
unarchive:	115 115	shell:	(html / mml 0.0.
src: /tmp/vmp.z1p dest: /var/www/html/	116 116 117 117	cd /var/www/ ls /root/der	ntmi/vmp2.0; Dovment/2* pkg yargs _T @@_grep
	118 11 <u>8</u>	15 /1600/400	
- name: refresh ansible itself	119 119	- name: six Get	new vmp
			Comm <u>i</u> t Cancel

与 VSC 有关的快捷键

Ctrl+K: 提交代码到版本控制器

- Ctrl + T: 从版本控制器更新代码
- Alt + Shift + C: 查看最近的变更记录
- Alt + `: 快速弹出版本控制器操作面板

Ctrl + Shift + `: 操作分支

Ctrl + Shift + K: Push 到远程

7.2 【版本管理 02】三种查看文件的修改

如果你的项目在 git 的管理之下,在你修改了文件后,你会有很多种方法来查看自己到底修改了什

么?



第二种是使用之前写的 show history



第三种, 也是今天要介绍的, 是最简便, 也是直接的方法。

在有文本变动的位置,PyCharm 会有提示,如下红色箭头标识处,点击它就可以直接查看,还可以 快速回滚。

↑	config: loglevel: 2 logrotatecount: 5 logrotatesize: 100	
	version: 1. <mark>5</mark> .0	
	🛧 🧄 🗲 🦨 🖪 🔤 Default Changelist 🗸	
Į	version: 1. <mark>4</mark> .0	

7.3 【版本管理 03】媲美beyond compare 的差异对比功能

程序开发必备神器中, beyond compare 绝对可以排一号。

虽说好用,但这东西,是收费的。

如果是简单的单个文件的比对,其实可以使用PyCharm里自带的。

点击源文件, 再点击 View -> Compare With ... -> 选择目标文件

对比示例,可以查看下面这张图,UI做的还是挺好看的。



作者:王炳明 版本:v2.0 发布时间:2021年3月27日 微信公众号:Python编程时光 联系邮箱:wongbingming@163.com 在线访问:http://pycharm.iswbm.com Github项目:https://github.com/iswbm/pycharm-guide

版权归个人所有, 欢迎交流分享, 不允许用途商业及为个人谋利等用途, 违者必究

7.4 【版本管理 04】查看文件修改记录: Annotate

当你的项目处于受控状态(开启了版本控制),你对项目里的文件的修改都会留下记录。 那怎么查看这些记录呢?在编辑框的左边右键,然后选择 Annotate



就会出来如下图所示的界面。

605	891794bb 2018/9/11	l wangbm	23	Paths Affected in Revision 5423faa
606	1b633201 2018/9/12	2 wangbm	26	
607	1b633201 2018/9/12	2 wangbm	26	
608	1b633201 2018/9/12	2 wangbm	26	/Users/MING/PycharmProjects/nova/nova/compute 1 file
609	1b633201 2018/9/12	2 wangbm	26	anager py
610	1b633201 2018/9/12	2 wangbm	26	
611	1b633201 2018/9/12	2 wangbm	26	
612	1b633201 2018/9/12	2 wangbm	26	
613	5423faac 2018/7/18	3 wangbm	14	
614	5423faac 2018/7/18	3 wangbm	14	
615	891794bb 2018/9/13	l wangbm	23	
616	5423faac 2018/7/18	3 wangbm	14	
617	5423faac 2018/7/18	3 wangbm	14	
618	ed6d6bc7 2018/9/13	3 wangbm	28	
619	5423faac 2018/7/18	3 wangbm	14	
620	891794bb 2018/9/12	l wangbm	23	
621	5423faac 2018/7/18	3 wangbm	14	
622	5423faac 2018/7/18	3 wangbm	14	
623	dd796626 2018/7/4	wangbm		
624	891794bb 2018/9/13	l wangbm	23	
625	891794bb 2018/9/12	l wangbm	23	
626	891794bb 2018/9/12	l wangbm	23	
627	891794bb 2018/9/12	l wangbm	23	
628	891794bb 2018/9/11	l wangbm	23	
629	5423faac 2018/7/18	3 wangbm	14	
630	5423faac 2018/7/18	3 wangbm	14	
631	5423faac 2018/7/18	3 wangbm	14	
632	dd796626 2018/7/4	wangbm		Commit Message
633	891794bb 2018/9/11	l wangbm	23	
634	1b633201 2018/9/12	2 wangbm	26	1、修改metadata键名
635	ed6d6bc7 2018/9/13	3 wangbm	28	2、修复旳τ旳囘个准硼 2、没有外安户虑拟机则不生成
636	d6543101 2018/9/14	4 wangbm	30	
637	d6543101 2018/9/14	4 wangbm	30	
638	d6543101 2018/9/14	4 wangbm	30	
639	d6543101 2018/9/14	4 wangbm	30	Close
640	d6543101 2018/9/14	4 wangbm	30	

在这里界面里记录着,哪个人在哪一天修改了该文件的哪一行, commit 号是多少?

非常方便我们对代码进行追溯。

7.5 【版本管理 05】查看文件的所有操作记录

之前为了恢复因为手误造成的语法错误,我使用了快捷键来定位错误行,虽然解决了问题,但总感 觉姿势不对,如果没有造成语法错误呢?如何追溯到是哪里的改动影响到了呢?

假如有种方法,可以项目查看最近的修改记录的话(没有git做版本控制的情况下),那就太好了。

太巧的是,今天我打开 PyCharm,就给我推了这条 tip,使用 Alt + Shift +C 就可以快速查看最近修

改的内容

Tip of the Day	
Use $\nabla \Delta C$ to quickly review your recent changes to the project	
Recent Changes	
Move	Today 08:28
External change	Today 08:17
Move	Today 08:14
Renaming file Screen Shot 2013-09-28 at 08.05.39.png to goto_symbol.png	Today 08:12
Move	Today 08:12
Create directory	Today 08:10
HTML File	Today 07:23
Create directory	Today 07:22
Renaming directory myDir to topLevelDir	Today 07:20
External change	Today 06:45
External change	Today 06:45
	Taday OC.45
Show tips on startup Close Previous Tip	Next Tip

第八章: 插件与工具

8.1 【插件神器 01】在 PyCharm 中使用 vim

在大多数场景之下,使用鼠标的效率和精准度,是远不如键盘快捷键的(前提是你已经相当熟练的 掌握了快捷键),这个你得承认吧。

Vi 可以满足你对文本操作的所有需求,比可视化界面更加效率,更加 geek。如果你和我一样,是 忠实的 vim 粉。在安装完 Pycharm 完后,肯定会第一时间将 ideaVim 这个插件也装上,它可以让 我们在 Pycharm 中 使用 vim 来编辑代码。

安装方法如下,安装完后需要重启 Pycharm 生效。



8.2 【插件神器 02】JetBrains 官方推出了汉化插件

经常听到很多初学者抱怨说, PyCharm 怎么是全英文的? 学起来好难啊。

在以前,我会跟他们说,学习编程语言,英文是一项非常重要的能力,千万不能惧怕它,逃避它, 而要是去学习它,适应它,如果连个 IDE 都适应不了,那就别学编程了。

而现在, JetBrains 官方自己出了汉化插件, 名字就叫: chinese, 在插件市场里一搜, 排名第一便 是它, 下载量已经 40 万, 对比排名第二的民间汉化插件, 简直不是量级的。



点击 INSTALL 安装后, 会提示你进行重启, 才能生效。



重启完成后,展现在我们面前的是一个既熟悉又陌生的界面,所有的菜单栏全部变成了中文。

P	文件(<u>E</u>)	编辑(<u>E</u>)	视图(⊻)	导航(<u>N</u>)	代码(<u>C</u>)	重构(<u>R</u>)	运行(<u>U</u>)	工具(<u>I</u>)	VCS(<u>S</u>)	窗口(<u>W</u>)	帮助(<u>H</u>)	Python - Administrator	
	新	重项目…											
项目	新	圭(<u>N</u>)		Al									
÷	新	書临时文件	Ctrl	+Alt+Shif									
	声 打到	∓(<u>O</u>)											
	另	字为											
	朷	干最近(<u>R</u>)			►								
	关	刃项目 (┘)											
	重	命名项目…											
	🗲 设計	疍(工)		Ctr	l+Alt+S								
	文(牛属性			►								
	日保	字全部(<u>S</u>)			Ctrl+S								
	S 从研	兹盘全部重新	新加载	Ctr	l+Alt+Y								
	作版	度缓存/重 启	3										
	导出	出/导入操作			►								
	其	也设置			►								
	导	Н			►								
	書 打印	D(<u>P</u>)											
	添加	们到收藏(<u>A</u>))		►								
	省印	电模式											
	退	出(X)											

点进设置一看,可以说基本实现了汉化,只剩下一小撮的英文(难道是因为这些词保留英文会比翻 译后更容易理解吗? 就像 socket 和套接字一样。),不过个人感觉完全不影响使用了。



8.3 【插件神器 03】在 PyCharm 中写 Markdown

富文本排版文档是一件非常痛苦的事情,对于程序员写文档,最佳的推荐是使用 Markdown , 我 所有的博客日记都是使用 Markdown 写出来的。

从 Github下载的代码一般也都会带有README.md文件,该文件是一个Markdown格式的文件。

PyCharm是默认没有安装Markdown插件的,所以不能按照Markdown格式显示文本,显示的是原始 文本。

因此,如果要在 PyCharm 中阅读 Markdown 文档,可以装一下 Markdown support 这个插件。

安装的方法有两种:

1、第一种,最方便的,就是你打开一个 MD 的文档, PyCharm 就会提示你安装它。

2、从插件商店中搜索安装。



效果如下





8.4 【插件神器 04】正则表达式测试: Regex Tester

Regex Tester是PyCharm的第三方插件,可以测试正则表达式。

按照下图入口,安装 Regex Tester 插件:



安装完成后,无需重启 PyCharm , 点击 PyCharm 界面左下方的小矩形按钮,就能找到 Regex Tester 选项。



点击进入后,就出现了如下界面。我随手写了个匹配手机号码的正则(不一定准确),匹配到的字

符串背景会被高亮。右上方还有一些选项如大小写敏感,多行模式等,可根据需要进行选择。 Regex Tester 还提供了Split, Replace功能等。

使用效果如下:

Regex Tester	\$ −
Regular expression	🗌 Case-insensitive (?i) 🗌 Multiline (?m) 🗌 Dot All Mode (?s) 📟
^1(3 4 5 7 8)\d{9}	
Find Match Split Replace 13850706289 10012003202 23922390110	

8.5 【绝佳工具 01】在Windows上使用 Bash 命令

在 Windows 上的 cmd 命令和 Linux 命令有不少的差异,比如要列出当前目录下的所有文件, Windows 上是用 dir , 而 Linux 上则是用 ls –l 。

对于像我这样熟悉 Linux 的开发者来说, Windows 的 那些 CMD 命令带来的糟糕体验是无法忍受 的。



在弹出的 Bash 窗口,你可以敲入你想使用的 Linux 命令,是不是舒服多了。

Run	• Bash				
	> ls -1				
	total 17004045				
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Nov	22	2017	\$360Honeypot
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Jan	15	2019	\$LBak
?	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Sep	19	2017	\$RECYCLE.BIN
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Jan	15	2019	\$baksd
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Aug	16	2018	BB
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Apr	12	2018	BandwidthReporter
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Apr	29	2019	Config.Msi
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Mar	29	2019	Envs
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Dec	11	2017	KMSpico
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Sep	29	2017	LinuxShare
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Jan	26	2018	MSOCache
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Nov	23	11:20	MinGW
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) 0ct	30	10:35	Program Files
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Dec	2	16:52	Program Files (x86)
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Sep	11	2017	System Volume Information
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) 0ct	10	2017	chrome crx
	-rw-rr 1 wangbm 1049089 17412091904	l Dec	12	19:52	pagefile. sys
	-rw-rr 1 wangbm 1049089 13	3 Dec	22	14:35	
	drwxr-xr-x 1 wangbm 1049089 0) Dec	6	19:52	
	echo Hello, World: Stest.txt				
	V cat test. txt				
	nerio, worid:				

8.6 【绝佳工具 02】代码不规范? 试试自动化 PEP8

pep8 是Python 语言的一个代码编写规范。如若你是新手,目前只想快速掌握基础,而不想过多去 注重代码的的编写风格(虽然这很重要),那你可以尝试一下这个工具 - autopep8

首先在全局环境中(不要在虚拟环境中安装),安装一下这个工具。

\$ sudo pip install autopep8

然后在 PyCharm 导入这个工具,具体设置如下图

Name: AutoPep8
Description: autopep8 your code
Program: autopep8
<pre>Arguments:in-placeaggressiveaggressive \$FilePath\$</pre>
Working directory: <pre>\$ProjectFileDir\$</pre>
<pre>Output filters: \$FILE_PATH\$\:\$LINE\$\:\$COLUMN\$\:.*</pre>

	Preferences							
Q-	Tools	> External Too	ols					
 Appearance & Behavior Keymap 				Create	ΤοοΙ			_
► Editor Plugins		Name:	AutoPep	8	Group:	Exter	nal Tools	•
► Version Control		Description:	autopep	8 your code				
 Project: fisher Build, Execution, Deployment 		Tool Settings						
Languages & Frameworks		Program:		autopep8			Insert Macro.	
▼ Tools Web Browsers		Arguments	6:	ggressive \$	FilePath	5 ⊾⊼	Insert Macro.	
File Watchers		Working d	irectory:	\$ProjectFileDir	\$		Insert Macro.	
External Tools		Advanced Or	otions					
Terminal				- ()				
 ▶ Database SSH Terminal ■ Diagrams ▶ Diff & Merge 		 ✓ Synchr ✓ Open c Mak Mak 	ronize files console fo ke console ke console	s after execution ir tool output e active on mess e active on mess	n age in stdo age in stde	out err		
Python External Documentation		Output filt	ers: \$F	ILE_PATH\$\:\$L	_INE\$\:\$C	OLUMNS	\$\:.*	
Python Integrated Tools						: \$FILE_I	PATH\$, \$LINE\$ an	
Python Scientific		?				Can	cel	

我随意写了一段不符合 pep8 规范的代码。



点击右键,选择 External Tools -> AutoPep8

Local History	•		
External Tools	►	AutoPep8	
Execute Line in Console Run File in Console Compare with Clipboard File Encoding	Ϋ́́C		

看一下效果,还是挺明显的。

```
import os
import sys
def example1():
    some_tuple = (1, 2, 3, 'a')
    some_variable = {
         'long': 'Long code lines should be wrapped within 79 characters.',
         'other': [
            math.pi,
             100,
             200,
            300,
             9876543210,
             'This is a long string that goes on'],
         'more': {
             'inner': 'This whole logical line should be wrapped.'}}
    return (some_tuple, some_variable)
```

你可能会说, Pycharm 本身就自带这个功能了呀, 快捷键 Command + Option + L, 就可以实现一 键pep8了。你可以对比一下, Pycharm 自带的代码 pep8 化功能 并没有像这个 autopep8 来得彻 底。我相信你最终的选择肯定是后者。

8.7 【绝佳工具 03】HTTP接口调试: Test RESTful Web Service

PyCharm 的 Test RESTful Web Service工具提供了RESTful接口测试界面,如下图所示,提供了get、post,put等http方法,其中的Request子界面headers,Parameters,Body等功能,Response子界面用于显示返回值,Response Headers用于显示返回的消息头。

为了演示,我先使用 Flask 写一个 HTTP 接口

```
from flask import Flask, request
app = Flask(__name__)
@app.route('/hello')
def index():
    name = request.args.get('name')
    return '你好, ' + name
if __name__ == '__main__':
    app.run()
```

并运行它开启服务,访问地址是:<u>http://127.0.0.1:5000/</u>

1. Python ~ on ?master! 🖹 7:51:09 \$ python3 demo.py * Serving Flask app "demo" (lazy loading) * Environment: production WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead. * Debug mode: off * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)

通过下图方式打开 Test RESTful Web Service

Tools VCS Window Help		
Tasks & Contexts		
Save as Live Template		
Save File as Template		
IDE Scripting Console		
Create Command line Lourahan		
Create Command-line Launcher.		<u> 1</u> A 7 A
XML Actions		
External Tools		
Stack Trace or Thread Dump		
↓↑ Deployment		
Start SSH Session Vagrant		
Python or Debug Console		
Sync Python Requirements		
🚪 Create setup.py		
Run setup.py Task		
Datalore		
HTTP Client	Test RESTful Web Service	
Google App Engine	Open HTTP Requests Collection	
Open CProfile snapshot	Show HTTP Requests History	
	Convert CORE to HTTP Request	

会出现如下界面,在红框处填写如下信息

RES	T Client This REST Client is deprecate HTTP method: GET THOST/port: http: Request Cookies Response Response Header	ed. Try our new HTTP Client in the editor. Convert //localhost:500C Path: /hello rs	request to the new format
、 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」	Headers Accept: */* Cache-Control: no-cache	Request Parameters name=明哥	Request Body Empty Text File contents File upload (multipart/form-data)
• •	+ — }: Problems & REST Client ≔ TODO IZ Terminal	+ − ⊗ & Python Console	C Event Log

然后点击最左边的运行按钮,即可向服务器发送 http 请求。



8.8 【绝佳工具 04】选择执行: Execute Selection in Console

当你想写一段简单的测试代码时,或许你会这样子

1. 使用 Python Shell 直接写。缺点是没有自动补全。

2. 在 PyCharm 中新开一个文件。缺点是要新创建一个文件,完了后还要删除。

今天再给大家介绍一种新的方法,可以完全避开上面两种方式的缺点。

那就是 Execute Selection in Console, 可以说是 Run in Anywhere.

只要在当前文件中,写好代码,然后光标选择后,右键点击

Execute Selection in Python Console 或者 使用快捷键 option + shift + E (windows 上是 alt + shift + E)。

4 (5 6 7	def	<pre>main(): s = socket.socket() # 创發 host = socket.gethostname(port = 13200 # 设置端口</pre>	₫ so ()	ocket 对象 # 获取本地主机名		
8 9		s.bind((host, port)) # 绑	定端			
.0 .1		<pre>for i in range(5): print(i)</pre>	Ē	Show Context Actions	\mathcal{L}	
.2 .3 .4 .5 .6 .7	7	<pre>s.listen(5) # 等待客户端连持 while True: c, addr = s.accept() c.send('hello'.encode(print(c.recv(1024))</pre>	い い い い い い い い い い い い い い い い い い い	Cut Copy Paste Copy / Paste Special Column Selection Mode	策X 策C 策V ♪ ☆ 策8	
.8		time.sleep(1) c_close() # 兰闭连接		Refactor	►	
.0				Folding	►	
1 2	if .	name == 'main':		Search with Google		
3 .4 5		main()		Go To Generate	► ^N	
			▲ 🕸 🗘 🖒	Run 'tcp_server' Debug 'tcp_server' Run 'tcp_server' with Coverage Profile 'tcp_server' Concurrency Diagram for 'tcp_server'	^位F10 ^位F9	
			ę	Edit 'tcp_server'		
			2	Reveal in Finder Open in Terminal		
				Local History	•	
				External Tools Execute Selection in Python Console	℃℃E	
			;	Run File in Python Console Compare with Clipboard		

接着 PyCharm 就会弹出一个 Python Console 窗口,然后运行你所选择的代码。



可以发现其中的一个亮点,就是使用这种方法,PyCharm 会自动帮我们处理好缩进(我们选择时,前面有缩进,可是在执行时,会自动去掉前面多余的缩进)

作者:王炳明 版本:v2.0 发布时间:2021年3月27日 微信公众号:Python编程时光 联系邮箱:wongbingming@163.com 在线访问:http://pycharm.iswbm.com Github项目:https://github.com/iswbm/pycharm-guide



回复"pycharm"随时获取最新版 PDF

版权归个人所有, 欢迎交流分享, 不允许用途商业及为个人谋利等用途, 违者必究

8.9 【绝佳工具 05】一键进行代码性能分析

在 Python 中有许多模块可以帮助你分析并找出你的项目中哪里出现了性能问题。

比如,常用的模块有 cProfile,在某些框架中,也内置了中间件帮助你进行性能分析,比如 Django ,WSGI。

做为Python 的第一 IDE, PyCharm 本身就支持了这项功能。而且使用非常方便, 小白。

假设现在要分析如下这段代码的性能损耗情况,找出到底哪个函数耗时最多

```
import time

def fun1():
   time.sleep(1)

def fun2():
   time.sleep(1)

def fun3():
   time.sleep(2)

def fun4():
   time.sleep(1)

def fun5():
   time.sleep(1)
```

fun1() fun2() fun3() fun5()	fun4()			
	fun1() fun2() fun3() fun5()			

点击 Run -> Profile '程序', 即可进行性能分析。



运行完毕后, 会自动跳出一个性能统计界面。

🍖 mytest01.py 🗙 📫 deployments.pstat 🗙			
Statistics Call Graph			
Name	Call Count	Time (ms) ▲	Own Time (ms)
 built-in method builtins.print>			
fun4		999 16.6%	
fun2		1000 16.6%	
funl		1024 17.0%	
fun3		1999 33.2%	
fun5		1999 33.2%	
 built-in method time.sleep>		6024 100.0%	6024 100.0%
mytest01.py		6025 100.0%	

性能统计界面由Name、Call Count、Time(ms)、Own Time(ms), 4列组成一个表格, 见下图。

- 1. 表头Name显示被调用的模块或者函数; Call Count显示被调用的次数; Time(ms)显示运行时间 和时间百分比, 时间单位为毫秒(ms)。
- 2. 点击表头上的小三角可以升序或降序排列表格。
- 3. 在Name这一个列中双击某一行可以跳转到对应的代码。
- 4. 以fun4这一行举例: fun4被调用了一次,运行时间为1000ms,占整个运行时间的16.7%

点击 Call Graph(调用关系图)界面直观展示了各函数直接的调用关系、运行时间和时间百分比, 见下图。



右上角的4个按钮表示放大、缩小、真实大小、合适大小;

- 1. 箭头表示调用关系,由调用者指向被调用者;
- 2. 矩形的左上角显示模块或者函数的名称, 右上角显示被调用的次数;
- 3. 矩形中间显示运行时间和时间百分比;
- 4. 矩形的颜色表示运行时间或者时间百分比大小的趋势: 红色 > 黄绿色 > 绿色, 由图可以看出 fun3的矩形为黄绿色, fun1为绿色, 所有fun3运行时间比fun1长。
- 5. 从图中可以看出Test.py直接调用了fun3、fun1、fun2和fun5函数; fun5函数直接调用了fun4函数; fun1、fun2、fun3、fun4和fun5都直接调用了print以及sleep函数; 整个测试代码运行的总时间为6006ms, 其中fun3的运行时间为1999ms, 所占的时间百分比为33.3%, 也就是 1999ms / 6006ms = 33.3%。

8.10 【绝佳工具 06】开启静态代码分析检查

对于编译型的语言,如 Java,需要将代码编译成机器可识别的语言才可运行,在编译过程中,就可 以通过分析或检查源程序的语法、结构、过程、接口等来检查程序的正确性,找出代码隐藏的错误 和缺陷。这个过程叫做静态代码分析检查。

那对于 Python 这种解释型的语言来说,代码是边运行边翻译的,不需要经过编译这个过程。很多 肉眼无法一下子看出的错误,通常都是跑一下(反正跑一下这么方便)才能发现。 由于Python 运行是如此的方便,以至于我们都不太需要关注静态分析工具。

但也不是说,静态分析工具完全没有用武之地,我认为还是有。

如果你的编码能力还没有很成熟,代码中可以有许许多多的隐藏bug,由于 Python 是运行到的时候才解释,导致一次运行只能发现一个错误,要发现100个bug,要运行100次,数字有点夸大,其 实就是想说,如果这么多的错误都能通过一次静态检查发现就立马修改,开发调试的效率就可以有 所提升。当然啦,并不是说所有的错误静态分析都能提前发现,这点希望你不要误解。

做为 Python 最强 IDE, PyCharm本身内置了这个功能,不需要你安装任何插件。

你只需要像下面这样点击项目文件夹,然后右键,选择 Inspect Code, 就可以开启静态检查。

ect	🔲 Project 👻			Ð	×	\$ -
🚽 <u>1</u> : Proj	 Margan Marga	mP	rojects, -			
	🕨 📄 nova					
	🕨 🐚 ann an de 👘		New			
	 External Libraries 	к К	Cut		жX ФС	
	Scratches and Consc		Copy Path	$\mathbf{\hat{v}}$	発し 第0	
	Extensions		Copy Relative Path	飞企	жС ЖС	
		Ô	Paste		жv	
			Find Usages	٦	CF7	
			Find in Path	^	압F	
			Replace in Path	^	企R	
			Inspect Code			
			Refactor Clean Python Compiled File	es	Þ	
			Add to Favorites Show Image Thumbnails	仓	► ₩T	

我对开源组件 nova 的静态检查发现,其有不规范的地方有数千处。

▼ Python 1137 errors 1060 warnings 6640 weak warnings	h
Access to a protected member of a class or a module 384 weak warnings	for agg in rows:
🔻 🛃 api.py 3 weak warnings	for kv in aggmetadata:
Access to a protected member _metadata of a class	<pre>metadata[kv['key']].add(kv['value'])</pre>
Access to a protected member _from_db_object of a class	
Access to a protected member _from_db_object of a class	
Fache.py 1 weak warning	
driver.py 9 weak warnings	
driver.py 1 weak warning	
▶ 🛃 ds_util.py 29 weak warnings	
Firewall.py 1 weak warning	
guest.py 5 weak warnings	
hardware.py 1 weak warning	
host.py 1 weak warning	
images.py 8 weak warnings	
manager.py 2 weak warnings	
messaging.py 7 weak warnings	
migrations.py 1 weak warning	
A net.py 3 weak warnings	
Anetutils.py 1 weak warning	
Inetwork_util.py 12 weak warnings	
rbd_utils.py	

8.11 【绝佳工具 07】在 PyCharm 运行 Jupyter Notebook

使用 Jupyter 之前 , 先要安装它

\$ pip install jupyter

然后按照下图指示新建一个 Notebook , 就可以开始运作了。



这个界面感觉和 Jupyter 的风格不太符

de de	emo.ipynb ×	
	≫ 🔲 🛱 🛛 📭 🗌 Managed: http://localhost:8888 🔻 🛛 🔿 Python 3 💌	
1 🕨		~
2		
3	import time	
4	<pre>print(time.time())</pre>	
5 +		

但是使用上是没有什么区别的,记住三个快捷键就好(下面指的是 Mac 上的, Windows 上的有所不同)

- Ctrl+Enter: 运行该 cell
- Option + shift + ↔: 调试该 cell
- Shift + ↩: 插入一个新的 cell



只要你安装了 Jupyter 后,你使用 Python Console 也会自动变成 Jupyter 的模式

Ρ	ythor	
¢	: 1	/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/bin/python3 /Applications/PyCharm.app/Contents/plugins/python/
•		import sys; print('Python %s on %s' % (sys.version, sys.platform)) sys.path.extend(['/Users/MING/Code/Python'])
ĕ ¢; +	00 ©	Python 3.9.0a4 (v3.9.0a4:6e02691f30, Feb 25 2020, 18:14:13) Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information IPython 7.17.0 An enhanced Interactive Python. Type '?' for help. PyDev console: using IPython 7.17.0
		Python 3.9.0a4 (v3.9.0a4:6e02691f30, Feb 25 2020, 18:14:13) [Clang 6.0 (clang-600.0.57)] on darwin In[2]: <i>import</i> time In[3]: time.time()

8.12 【插件神器 05】快捷键管理大师: Key Promoter X

如果让我给新手推荐一个 PyCharm 必装插件,那一定是 Key Promoter X 。

它就相当于一个快捷键管理大师, 它时刻地在:

- 督促你, 当下你的这个操作, 应该使用哪个快捷操作来提高效率?
- 提醒你, 当下你的这个操作, 还没有设置快捷键, 赶紧设置一个?
- 有了 Key Promoter X, 你很快就能熟练地掌握快捷键, 替代鼠标指日可待。

比如我使用鼠标点开 Find in Path, 它就会在右下角弹窗提示你该用哪个快捷键。

Find in Path				🗌 File ı	mas <u>k</u> :	•	▼ ≯	Parse
Q•								er
In <u>P</u> roject <u>M</u> od	lule <u>D</u> irectory	<u>S</u> cope	OS~MWeb/Document	s/Github/PythonC	codingTime/so	ource 🔻	1	
								Ξ
								-
								=
¢					೫ನ್ ೦ರ	en in Find	Window	
	139 0 140 141 142 0 143 init	for file line index, conve	<pre>in all_md_file: make_line(chapter, _info[chapter.replac rt_md5_to_rst(file for file in os.listdir(cha </pre>	袋 Key Promote Command <u>Fin</u> '^合F' (Don't	r X I <mark>d in Path</mark> r t show again)	nissed 2 ti	me(s)	

8.13 【插件神器 06】代码滚动预览: CodeGlance

如果你曾使用过 Sublime Text,切换到其他代码编辑器,或多或少会有些不习惯,因为很少有编辑器会像 Sublime 那样自带一个预览功能的滚动条。

在 PyCharm 中, 就没有解决不了的问题, 如果有, 那么就装个插件。

要想在 PyCharm 中使用这个预览滚动条,只要装上 CodeGlance 这个插件。使用效果如下

🍖 m d	l2rst.p	$y \times$	
56 57 58 59 60 61	⊖ def	<pre>get_file_info(filename): with open(filename, 'r', encoding="utf-8") as file: first_line = file.readline().replace("#", "").strip() return first_line.split(' ', 1)</pre>	SciView 🝿 Datá
62 63 64 65 66 67 68	⊜ def	<pre>make_line(chapter, file): page_name, _ = os.path.splitext(file) (index, title) = get_file_info(file) url = base_link + chapter + "/" + page_name + ".html" item_list = ["-", index, "{}\n".format(title, url)] return " ".join(item_list) </pre>	abase 🚯 Key Pro
69 70	def	render_index_page(index_info):	moter
71			×
72 73 74 75 76		<pre># 重新排序 index_info = sorted(index_info.items(), key=lambda item:item[0], reverse=False) # 写入文件</pre>	Json Parser
77 78 79 80		<pre>with open(index_path, 'w+', encoding="utf-8") as file: file.write(readme_header) for chp, info in index_info: chp_name = info["name"]</pre>	744



8.14 【插件神器 07】JSON美化插件: Json Parser

在开发过程中,经常会把校验一串 JSON 字符串是否合法,在以前我的做法都是打开 <u>https://tool.lu</u> /json/ 这个在线网站,直接美化来校验,只有 JSON 格式都正确无误合法的,才能够美化。

待格式化J	ISON:
{"name":	"小明", "age": 27,"gender": "male"}
缩进量:	2 🗸 了引号 🖌 显示控制 展开 叠起 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 格式化
格式化JSC	DN:
{⊟	"name"。 "小阳"
	"age": 27,
}	"gender": "male"

img

直到后来发现在 PyCharm 有一个插件专门来做这个事,那就是 JSON Parser,在插件市场安装 后,重启 PyCharm,就能在右侧边栏中看到它。

Jsor	n Parser	\$ —	
+	Parser		SciVi
5	Enter JSON string 1 {"name": "小明", "age": 27,"gender": "male"} Parse		ew 🛚 🕅 Database
	Parsed Json Image: Pretty in the second s		Json Pars
	2 "name": "小明", 3 "age": 27, 4 "gender": "male" 5 }	/	ser

img

8.15 【绝佳工具 08】使用 PyCharm 进行SSH 远程登陆

开发者通常都会有自己专门用来 ssh 远程登陆的软件,比如 Xshell 等

对于经常需要 ssh 服务器提供支持的朋友来说,选择专业化的软件无疑是最好的选择,但是对于那 些使用频率不高的小伙伴来说,其实只用 PyCharm 就足够了。 本篇文章明哥给你介绍下,如何使用 PyCharm 进行 SSH 远程登陆。

1.SSH 远程服务器

点击 Tools -> Start SSH Session, 弹出如下选项, 选择 Edit Credentials...



输入主机的信息,点击 OK

Host: 192.168.56.200 Port: 22 User name: root Authentication type: Password Password: Image: SSH Session Cancel OK
Host:192.168.56.200Port:22User name:rootAuthentication type:PasswordPassword:•••••••Save passwordCancelOK
User name:rootAuthentication type:Password< ▼
Authentication type: Password Password: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
P <u>a</u> ssword: Sav <u>e</u> password Cancel OK
Cancel OK
Cancel OK
微信公众号: Python编程时光

就连接成功啦



通过上面开启连接是无法保存的,下次你再运行还是要手动输入ip port password。

如果要保存 ssh 的连接信息,可以在如下位置添加

		Preferences			
	Tools → SSH Co	nfigurations 🖻 For			Reset
Keymap	+ - 🖻 »	Visible only for thi	is project		
> Editor	Master	<u>H</u> ost:	192.168.56.200	<u>P</u> ort:	22
Plugins	2	<u>U</u> ser name:	root	<u>L</u> ocal port:	
> Version Control					
> Project: Vagrant-Project		Authentication t <u>y</u> pe:	Password		
> Build, Execution, Deploymen	t	P <u>a</u> ssword:	•••••	✓ Save pa	ssword
> Languages & Frameworks					
∨ Tools			Test <u>C</u> onnection		
Web Browsers					
File Watchers					
External Tools					
Terminal					
> Database					
SSH Configurations					
SSH Terminal					
Datalore					
Diagrams					
> Diff & Merge					
External Documentation					
Key Promoter X					
Python Integrated Tools					
Python Scientific					
Remote SSH External Tools					
Server Certificates					
Settings Repository					
Startup Tasks					
?				Cancel <u>A</u> pply	ОК
在这里添加后,你在 Tools -> Start SSH Session 就可以看到啦



2. SSH Vagrant 虚拟机

如果你当前的项目已经配置好了 Varant 环境, 登陆会更加方便。

还不会配置的,请看本书 第二章: 【开发环境 01】使用Vagrant 搭建一劳永逸开发环境

Select host to connect	
Edit credentials	
Master	
Remote Python 2.7.3 Vagrant VM at ~/Code/Python/Vag	grant-Project (/usr/bin/python)
Vagrant at /Users/MING/Code/Python/Vagrant-Project	
微信公众号: Python编程时光	

直接进入本项目的 Vagrant 虚拟机



9.1 【必学技巧 01】轻松实现 JSON格式化

如下是一个未经美化的 json 文件,当一个 json 文件的内容很多时,若不经过工具重新美化,想要从中提取出有效的信息是一件很困难的事情。

```
{"profile":{"name":"明哥", "gender": "male", "age": 18, "公众号": "Python编程时光", "ms
g": "欢迎大家关注我的公众号! "}}
```

以前我经常使用一些在线的网站,比如: <u>https://tool.oschina.net/codeformat/json</u>

如果你的电脑无法连网,或者不喜欢多记一个网址,完全可以使用 PyCharnm 来解决这一诉求 没有经过美化是这样的:

{"profile":{"name":"明哥", "gender": "male", "age": 18, "公众号": "Python编程时光", "msg": "欢迎大家关注我的公众号!"}}

t <mark>fan my_json ×</mark>
1 🕂
2 🔄 "profile": {
3 "name": "明哥",
4 "gender": "male",
5 "age": 18,
6
7 "msg": "欢迎大家关注我的公众号!"
8 📮 }
9 👍 }

9.2 【必学技巧 02】误删项目? 一秒找回

有一次由于自己的误操作,在没有任何备份的情况下,将一个自己写了两个星期的项目给删除了。 待我回头神来的时候,我甚至都记不起是何时进行的删除操作。

做为一名老司机,当然是临危不惧地打开了回收站,进行一番搜寻,几个月没有清理过的回收站, 真是一片狼藉,什么 jpg, avi 都有,不堪入目呀。

我用一分钟快速浏览了一下,没有发现我要找的那几个 py 文件,我心想,应该是文件太多了,看 叉掉了。由于项目是最近写的,文件名我还清楚地记得,既然有文件名,那就利用windows 自带的 搜索功能,结果还是没有,这下我才开始意识到事态的严重性,文件可能真的「没了」。

我已经很久没有清理过回收站了,为什么回收站里会没有我的文件呢?

我想这可能是一次非同寻常的 delete, 会不会是在 Pycharm 里的 发起删除操作,不会往回收站里 丢呢? 经过一番测试,在回收站还真的找不着,但是这次尝试也无意中发现了 Pycharm 的隐藏的 一个功能 Local History,它会保存你对文件的所有操作记录。

就拿我的刚刚测试的文件来举例,我先是新建了一个文件,然后对在这个文件里添加了几行代码。 最后我将这个文件删除了。

此时你可以在你的项目目录里,点击右键,有个 Local History 的选项,再点击子选项 Show History,你可以看到这里有个记录板。如果你想恢复删除的文件,就在删除的记录项点击 右键,选择 Revert 即可恢复。

	/Use
★ 🗄 ?	,+ ⇒ ∷
Reverted to 2019/3/23 下午2:21	🔻 🖿 /Users/MING/Pycha
2 minutes ago	1 file 🛃 python-time.py
Deleting	Severt
4 minutes ago python-time.py	d Create Patch
9 minutes ago Create Python script python-time	? Help
Today 下午2:21	1 file

9.3 【必学技巧 03】智能补全, 忽略大小写

智能搜索补全,是IDE的最吸引人的功能之一。

当你的对象是以大写字母开头时,而你使用小写字母编写代码时,是不能查找到该函数的,你必须 得先切换成大写再输入一遍。

def MyFunc(): pass		
m m		
<pre>fmap(func, iter1)</pre>	_builtin	
<pre>fmax(arg1, arg2, args, key)</pre>	_builtin	
c memoryview	_builtin	
<pre>fmin(arg1, arg2, args, key)</pre>	_builtin	
<pre>f sum(iterable)</pre>	_builtin	
from		
import		
lambda		
<pre>format(o, format_spec)</pre>	_builtin	
<pre>c staticmethod</pre>	_builtin	
C classmethod	_builtin	
Press ^. to choose the selected (or first) suggestion and insert a dot afterwards	builtin >>	π

如何避免这种尴尬的情况?

只要在配置中关闭大小写匹配即可。

	Preferences
Q•	Editor > General > Code Completion
 Appearance & Behavior Keymap Editor General Auto Import Appearance Breadcrumbs 	 Match case: ● First letter only ○ All letters Automatically insert single suggestions for: ✓ Smart Type Completion ^☆Space Sort suggestions alphabetically ✓ Show suggestions as you type Insert selected suggestion by pressing space, dot, or other context-dependent Show the documentation popup in 1000 ms
Code Completion Code Folding Console Editor Tabs Gutter Icons Postfix Completion	Parameter Info Show parameter name hints on completion ✓ Show the parameter info popup in 1000 ms Show full method signatures

效果如下:

edef MyFunc():		
m		
<pre>f map(func, iter1)</pre>	builtin	
<pre>max(arg1, arg2, args, key)</pre>	builtin	
c memoryview	builtin	
<pre>f min(arg1, arg2, args, key)</pre>	builtin	
f MyFunc() -		
© MemoryError	builtin	
<pre>f sum(iterable)</pre>	builtin	
from		
import		
lambda		
<pre>format(o, format_spec)</pre>	builtin	
Press ^. to choose the selected (or first) suggestion and insert a dot afterwar	ds <u>>></u>	π



9.4 【必学技巧 04】以列为单位的块编辑

先给你出道小题,像下面这段代码,如果在不影响代码的情况下,快速删除后面代码后面的注释 呢?

	# toot1
print('aaaaaaaaa')	# TESTI
<pre>print('bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb</pre>	# test2
<pre>print('cccccccc')</pre>	# test3
<pre>print('dddddddd')</pre>	# test4
<pre>print('eeeeeeee')</pre>	# test5
<pre>print('fffffffff')</pre>	# test6
<pre>print('ggggggggg')</pre>	# test7
<pre>print('hhhhhhhhh')</pre>	# test8
<pre>print('ggggggggg')</pre>	# test9
print('iiiiiiii')	# test10

我能想到的有两种方法,如果像如上这种有规律的注释,可以使用 正则匹配 + 替换 来实现。

Q ⊤ # test.*	\leftrightarrow	↑ ↓ Ω			Match Case Words ✔ Regex ?
QT		Replace	Replace all	Exclude	Preserve Case 📄 In Selection
1 print('aaaaaaaa') 2 print('bbbbbbbb') 3 print('bbbbbbbbb') 4 print('cccccccc') 5 print('dddddddd') 6 print('eeeeeeee') 7 print('fffffff') 8 print('ggggggggg') 9 print('hhhhhhhh') 10 print('ggggggggg') 11 print('iiiiiii') 12 13 14 14	<pre># test1 # test2 # test3 # test4 # test5 # test6 # test7 # test8 # test9 # test10</pre>				

对于这个场景我想到了可以用 vim来轻松的解决, vim 支持块编辑, 可以以列为单位选择区域然后 进行操作, 这在vim中是很常用的一个取消注释的操作。

同样回到 PyCharm 中来, 你会发现它也支持块编辑。

如果你使用的是旧版本的 PyCharm , 当你按住 alt, 然后使用鼠标进行选择, 你会发现这样一件神 奇的事情。

1	
2	<pre>print('aaaaaaaa')</pre>
3	<pre>print('bbbbbbbb') # test2</pre>
4	<pre>print('ccccccc') # test3</pre>
5	<pre>print('ddddddd') # test4</pre>
6	<pre>print('eeeeeee') # test5</pre>
7	<pre>print('fffffffff') # test6</pre>
8	<pre>print('gggggggg') # test7</pre>
9	<pre>print('hhhhhhhh') # test8</pre>
10	<pre>print('gggggggg') # test9</pre>
11	<pre>print('iiiiiiii') # test10</pre>
12	
13	
14	

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

如若上面的快捷键不生效,说明你的 PyCharm 是旧版本,在较版本中,有两种方法开启列选择模式

- 1、使用快捷键 Alt + Shift + Insert
- 2、点击右键,选择 『Column Selection Mode』

在新版本中,列选择的功能变成了一种模式,开启才能使用,使用完后还需要关闭。相比旧版本,

个人认为这个改变不好,不能即用即走。

9.5 【必学技巧 05】阅读源码的六种方法

在你使用一个模块的函数时,如果想查看这个函数的源码,有两个思路

第一个思路

进入函数声明的位置,就可以看到源码了。

对应的快捷键有如下四组:

- 1. Ctrl + B: Go to Declaration or Usages
- 2. F4: Jump to Source
- 3. Ctrl + Alt + B : Go to Implementation(s)
- 4. Ctrl + 鼠标左键

第二个思路

在当前页面弹出一个小窗口, 直接显示 源代码, 不用像上面一样跳转到另外一个页面。

快捷键是: Ctrl + Shift + I



9.6 【必学技巧 06】快速重构,修改所有函数与变量

在某同事离职交接代码时,有时候会在心里默默吐槽。

为了后期维护的方便,我通常会花个几天的时间对其代码进行了大量的重构。

变量重命名

重构代码,免不了要对变量进行重命名。

如果一个一个改,显然不太智能,要知道我们是在用IDE,你也许会说,用搜索全部替换不就行 了?还真不行。

比如下面这段代码,我只想改myfun 里的的test_name,而对于全局下的同名变量是不应该修改的。如果你全局替换,就会有误伤。



这时候,我们如何做呢?

可以使用 PyCharm 的 Refactor 功能,它会自动匹配作用域,既做到批量更改,也做到不误伤。 操作方法很简单,先选中你的变量,然后使用快捷键 Shift+F6,就可以直接重命名了。



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

(GIF动态只播放两次,重播请刷新页面)

函数重命名

如果是对函数重命名,使用 Shift + F6 也是可以的,只不过要点很多下。

更合适的方法是使用 Command + F6, 演示过程如下

1 2 3	impo impo	ort socket # 导入 socket 模块 ort time	
3 4 I	 def	main init():	
5		s = socket.socket() # 创建 socket 对象	
6		host = socket.gethostname() # 获取本地主机名	
7		port = 13200 # 设置端口	
8		s.bind((host, port)) # 绑定端口	Change Signature
9			
10		for i in range(5):	Name:
11		print(i)	main_
12			
13		s.listen(5) # 等待各尸端连接	
14		c addr = s accent() # 建立家户端连接	Nothing to show
16		C.send('hello'.encode("utf-8"))	
17		print(c.recv(1024))	
18		<pre>time.sleep(1)</pre>	
19		c.close() # 关闭连接	$+$ $ \wedge$ \vee
20			Cianatura Draviaw
21			
22 🕨	if .	name == 'main':	main_i()
23		main_init <mark>()</mark>	
24			
25 26			
20			
			? Cancel Preview Refactor

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

9.7【必学技巧 07】tab和空格混用自动转换

在团队协作中,你难免会动到别人编辑的文件,有的人喜欢做tab做缩进,有的人喜欢用四个空格做缩进。

但是在同一个Python文件模块里, tab 和 四个空格缩进两种风格是不能共存的。这就需要你按照该 文件原来的缩进风格来进行编码, 在 Pycharm 里, 可以设置自动检测原文件的缩进风格来决定当 你使用tab键缩进的时候, 是TAB还是四个空格。

在图示位置打勾即可开启自动检测。

🖻 Settings				
٩	Editor > Code Style			
 Appearance & Behavior Keymap 	Scheme: Default IDE 🔻 🌣			
▼ Editor				
► General	Line separator (for new files): System-Dependent			
► Colors & Fonts	Default Options			
► Code Style	🖬 Right margin (columns): 📄 120 📄 Wrap on typing			
Inspections 🛛				
File and Code Templates	Indents Detection			
File Encodings	Detect and use existing file indents for editing			
Live Templates	Show notifications about detected indents			
File Types				
► Emmet	Formatter Control			
Images	Enable formatter markers in comments			
Intentions	Markers			
Language Injections	Formatter off: @formatter:off			
Spelling				
TextMate Bundles	Formatter on: Wformatter:on			

上面是对一个旧的 Python 模块进行修改时,如何决定当前编辑的缩进方式。

而对于新建模块,默认的缩进方式,是如何确定的?

如下图, 若在 Use tab character 打上勾, 则你新建一个 Python 后, 就会使用 TAB 进行缩进, 反之, 则使用四个空格进行缩进。

🖺 Settings				
٩	Editor > Code Style > Python			
 Appearance & Behavior Keymap 		Scheme: Default I		▼ ☆-
 ▼ Editor ▶ General ▶ Colors & Fonts 		Tabs and Indents Spa	aces Wrappin	g and Braces Blank Lines Imports Other def foo(): print
▼ Code Style	G			'bar'
Python CoffeeScript	li l	Tab size: Indent:	4	
CSS Gberkin		Continuation indent:		<pre>def long_function_name(</pre>
Haml		Keep indents on e	mpty lines	var_four):
HTML JavaScript				print(var_one)
ISON				

9.8 【必学技巧 08】脱离鼠标的代码区域选择: Extend Selection

根据选中的区域的大小,可以分为:

- 1. 选中单词
- 2. 选中表达式
- 3. 选中单行
- 4. 选中代码块
- 5. 选中函数
- 6. 选中类

对于代码区域,通常都要借助鼠标才能完成,这里给你推荐一组快捷键,可以让脱离鼠标进行区域 的选择:

- Ctrl + W): 扩大选中的区域
- Ctrl + Shift + W: 缩小选中的区域

演示的效果如下:



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

这种用法,适用于:

- 1. 使用 mac 笔记本,不使用鼠标,只使用触控板的人群
- 2. 想要选中一个上千行的类或函数,进行操作的人

作者:王炳明 版本:v2.0 发布时间:2021年3月27日 微信公众号:Python编程时光 联系邮箱:wongbingming@163.com 在线访问:http://pycharm.iswbm.com Github项目:https://github.com/iswbm/pycharm-guide



回复"pycharm"随时获取最新版 PDF

版权归个人所有, 欢迎交流分享, 不允许用途商业及为个人谋利等用途, 违者必究

9.9 【必学技巧 09】从可视化 Python 包管理器

PyCharm 在配置了解释器后,下方会列出你的该环境下所有已安装的包。

在右边有四个按钮

- 1. 安装
- 2. 卸载
- 3. 升级
- 4. 查看早期版

你可以通过他们对这些包进行管理。

下面以安装 parse 包为例:

点击 + 按钮

🕑 设置				×
Q+	项目: bwhelper	> Python 解释器		
 > 外观和行为 快捷键 > 编辑器 	Python 解释器:	Python 2.7 (bwhelper) D:\Envs\bwhelper\Scripts\pyth		→ ‡
Plugins 🕕 🕺	Package	Version	Latest version	•
> 版本控制	pip	20.2.2	20.2.2	Install Alt+Insert
Python 解释器 喧	setuptools	44.1.1		•
项目结构 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	wheel	0.35.1		
> 工具				
> 其他设置				
?			确定	应用(A)

搜索 parse ,并点击右下角进行安装

PC Available Packages			×
Q+ parse			×
parse	G	描述	
parse-1c-build			
parse-2d		parse() is the opposite of format()	
parse-accept-language		Version	
parse-client		1.16.0	
parse-dat-url		Author	
parse-diqu		Richard Jones	
parse-doc			
parse-ecli		mailto:richard@python.org	
parse-fmt		nups.//gunub.com/richarojon3s/parse	
parse-helper			
parse-hh-data			
parse-it			
parse-landsat-xml			
parse-nmap			
parse-python-indentation			
parse-quest-manual			
parse-requests			
parse-requirements-not-suckily			
parse-schema-validator			
parse-shebang			
parse-stuff			
parse-torrent-name			
parse-torrent-title			
parse-type			
parse-utils		□ 指定版本 1.16.0	-
parse-utils-yogen48			
parse-vcf			
安装包(1) 管理存储库(M)			

退回包管理界面,已经安装成功了。

PC	设置								×
Q.			项目: bwhelper	› Python 解释器	₪ 对于当前项目				
>	外观和行为 快捷键 编号		Python 解释器:	🗬 Python 2.7 (bwhelp	eer) D:\Envs\bwhelper\S			•	\$
Í	개표 파트 타려 Plugins	1 🛪	Package		Version	Latest version			Ð
>	版本控制		parse		1.16.0	1.16.0		٦	
~	项目: bwhelper	Ē	paree			 			
	Python 解释器	Ē	pip		20.2.2				Θ
			setuptools		44.1.1				
>	例建、执行、部者 语言和近加								
Ś			wheel		0.35.1	0.35.1			
>	其他设置								
			Package 'parse'	installed successfully					
	?					确定	取消	应用((A)

9.10 【必学技巧 10】快速移动/拷贝文件: F6/F5

当你要把一个文件拖动到另外一个目录的时候,正常人的操作有两种:

1、直接拖拽过去(个人感觉这种才是最方便的)

2、先剪切,再粘贴

PyCharm 对于这种重构操作,有更方便的入口。

只要按住 F6 就会弹出一个 Move Module 的窗口, 直接选目标目录就可以。

1	∣imp	<i>ort</i> socket # 导入 socket 模块				
2	¢imp	ort time				
3						
4	def	main():				
5		s = socket.socket() # 创建 socket 对象				
6		host = socket.gethostname()				
7		port = 13200 # 设置端口				
8		s.bind((host, port)) # 绑定端口				
9				Move Module Members		
10		for i in range(5):				
11		print(i)	Move s	elected elements		
12			From:	s/MING/Code/Python/tcp	o_server.py	
13		s.listen(5) # 等待客尸端连接				
14		while True:	To:	IING/Code/Python/tcp_se	erver.py 🛏	
15		c, addr = s.accept() # 建立客户端连接				
16		c.send('nello'.encode("Utf-8"))	▼ Bulk	x <u>m</u> ove		
10		$\frac{1}{1000} \frac{1}{1000} \frac{1}{1000$				
10			Me	ember		
17 20			🗸 🖡	main		
20						
22	if	name == ' main ':	?	Cancel Preview	Refactor	
23		main()				
24						
25						
26						

除了移动之外, 拷贝也是可以的。快捷键变成了 F5

1	∣ j <i>m</i> µ	oort soo	cket # 导入 socke	et 模块		
2		oort tim	ne			
3						
4	de∫	main()) <mark>:</mark>			
5		s = sc	ocket.socket() #	# 创建 socket 对象		
6		host =	<pre>socket.gethostr</pre>	name() # 获取本地主机名		
7		port =	= 13200 # 设置端口			
8		s.bind	((host, port))	# 绑定端口		
9				Сору		
10		for i	Conv file //los	re/MINC/Code/Duthen/ten_conver_nv		
11			Copy me /use	rs/mind/Code/Python/tcp_server.py		
12						
13		s.list	<u>N</u> ew name:	tcp_server.py		
14		while	_			
15		c,	To <u>d</u> irectory:	/Users/MING/Code/Python		
16		c.		Use ^Space for path completion		
17		pr				
18		ti	? 🗌 <u>O</u> pen i	in editor	Cancel	ОК
19		c.				
20						
21						
22	15	name_	== 'main': 			
25						
24						
25						
20						

9.11 【必学技巧 11】显示类继承关系图: Show Diagrams

在阅读一些比较庞大的项目时,如果类的继承关系比较复杂,会给我们阅读源码带来不小的阻碍。

面对这种情况,本篇的这个技巧就能派上用场了。

在你想查看继承关系的 类 中, 右键选择 Diagrams -> Show Diagram

8 9 10 11 ⊖class People(object):	Column Selection Mode Refactor Folding	☆業8 ▶	
12 pass 13 14 class Student(People):	Go To Generate	► ^N	
5 pass 6 7 class Worker(People): 18 pass 19 20	 Run 'demo' Debug 'demo' Run 'demo' with Coverage Profile 'demo' Concurrency Diagram for 'demo' 	^仓F10 ^仓F9	
	 Edit 'demo' Reveal in Finder Open in Terminal 		
	Local History External Tools Execute Line in Python Console Prun File in Python Console Compare with Clipboard	► ℃企E	
	T Diagrams Create Gist	•	 Image: Show Diagram Image: Show Diagram Popup

就会新增一个窗口,使用 UML 为你展示该类的继承关系。

c typing.Hashable
• C object •
C demo.People
c demo.Student c demo.Worker

9.12 【必学技巧 12】快速隐藏项目树

当你使用笔记本的小屏幕写代码时,左边的项目树就会显示特别的占空间。

通常人都会手动操起鼠标,去点击最左边的按钮或者点那个最小化的按钮。就像这样

🗯 PyCharm File Edit View Nav	igate Code Refactor Run Tools VCS Window Help					
🖕 🖪 🕄 (\leftarrow \rightarrow \mid Add Configu	uration 🕨 🏟 🕼 🕼 🖬 🛛 Git: 🖌 🗸 🥕 🕲 😏 🎤 🔍					
nova $ angle$ to compute						
🚼 🗖 Project 🔻 🔁 🛨	🖧 manager.py 🗡					
🤶 🗠 🖿 nova ~/PycharmProjects/	2052 🖨 'does not support tagging.')					
🕂 🔿 🗖 api	2053					
	2054 @hooks.add_hook('build_instance')					
> D cells	2055 @wrap_exception()					
	2056 @reverts_task_state					
	2057 @wrap_instance_event(prefix='compute')					
cloudpipe	2058 @wrap_instance_fault					
∷ > ⊡ cmd	2059 <i>def</i> _do_build_and_run_instance(self, <i>context</i> , <i>instance</i> , <i>image</i> ,					
📲 > 🖿 common	2060 request_spec, filter_properties, admin_password, injected_files,					
> b compute	2061 requested_networks, security_groups, block_device_mapping,					
	2062 onde=None, limits=None):					
	2063					
	2064 🖯 try:					
> Console	2065 LOG.debug('Starting instance', context=context,					
> 🖿 consoleauth	2066 instance=instance)					
> 🗖 db	2067 instance.vm_state = vm_states.BUILDING					
> b hacking	2068 <pre>instance.task_state = None</pre>					
	2069 Instance.save(expected_task_state=					
	2070 (task_states.SCHEDULING, None))					
> • Ipv6	2071 except exception.instanceNotFound:					
> 🗖 keymgr	2072 msg = 'Instance disappeared before build.'					
> 🖿 locale	2073 LUG. debug(MSg, instance=instance)					
> 🗖 network						
> D notifications	2075 except exception.unexpectediaskStatePror as e:					

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

但是其实还有其他更好的方法,双击标签页,就可以把它隐藏起来。

	É Py	Charm File Edit View Na	vigate Cod	e Re	actor Run Tools	VCS Windo	ow Help				
	•										
		$\mathbf{G} \mid oldsymbol{\leftarrow} ightarrow \mid oldsymbol{Add}$ Add Config	uration			Git: 🖌	· ~ >	\$ ©	¢	يع	Q
n	ova $ angle$	compute 👌 🛃 manager.py									
ect	— P	roject 🗸 🔁 🛨 🕇 🗢	🍖 mana	ger.py							
roj	~	nova ~/PycharmProjects/	2052					'doe	s not	suppo	rt tagging.')
1:		🖿 api	2053								
			2054		hooks.add_hook <mark>(</mark> 'b	vild_instanc	e')				
-	>		2055		wrap_exception()						
:ure	>		2056		reverts_task_stat		·····				
uct.			2057		wrap_instance_even	nt(prefix='c +	ompute')				
Str			2058		wrap_instance_tau	ll Dun instance	(self cont	evt in	etance	a ima	ne -
Z :			2037		request sp	ec. filter n	ronerties.	admin n	asswor	rd. in	iected files.
		common	2061		requested_	networks, se	curity_grou	ps, blo	ck_dev	/ice_m	apping,
	>	compute	2062		node=None,	limits=None):				
		conductor	2063								
		🖿 conf	2064		try:						
	>	console	2065		LOG.debug(Starting in	stance',		t=cont	text,	
	>	🗖 consoleauth	2066			instance= ins	tance)				
	>	🗖 db	2067		instance.v	n_state = vm	_states.BUI	LDING			
		hacking	2068		instance.t	ask_state =	None				
	>		2069		instance.s	ave(expected		= Nono))			
			2070		excent excenti	n InstanceN	otFound.	Nonejj			
	Ś	N kovmar	2072		msg = 'Ins	ance disapp	eared befor	e build			
			2073		LOG.debug(nsg, instanc	e=instance)				
			2074		return bui	.d_result <u>s.</u> F	AILED				
	>	network	2075		except excepti	on.Unexpecte	dTaskStateE	rror <mark>as</mark>	e :		
	>	notifications	2076		LOG.debug(e.format_mes	sage(), ins	tance=i	nstanc	ce)	

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

9.13 【必学技巧 13】把文件设置为只读: Read-Only

如果担心代码因为被自己不小心修改到,可以把该文件设置为只读。

方法很简单,只要点击右下角的 小锁 锁上该文件就可以。



锁上后,想编辑时,就会弹出下面的窗口。



只要你点击上面的 OK , 就可以编辑了。

因为这个功能有限,只能作一个提醒,没办法作强制约束。



9.14 【必学技巧 14】自动导入解决依赖: Alt+Enter

当你使用某个包的某个函数,一般都是需要先导入该包,才能使用的。

有了 PyCharm 后,有多省心呢,它能够根据你的函数,自动查找该函数可能属于的包,经过你的确认后,便能自动导入。

查找的快捷键是 Alt + ↩

最终的使用效果如下:



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

9.15 【必学技巧 15】在文件管理器/Finder 中打开文件夹的三种 方法

第一种方法

点击右键,选择 Reveal in Finder (Mac下) 或者 Show in Explorer

Ś 访达 文件 编辑 显示 前往 窗口 帮助	
	0
	4
nova 👌 nova 👌 virt 👌 🖿 libvirt	
Project - O - A - A manager nu V A haronny V	
2 Virt Package requirements 'pbr>=1.6', 'SQLAlchemy<1.1.0,>=1.0.10', 'boto>	=2.32.1', 'eventlet!=0.1
🛱 > 🖿 disk 👝 🗛	V Participation
	抽志
	反系
virt	+
2 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	种类
	Python Source
	Python Source
Files hardware py 2019年5月26日 千年118 62 KB	Python Source
	文件来
Github Finage 2019年5月26日下午1:18	文件夹
で bi imagecache.py 2019年5月26日下午1:18 4 KB I	Python Source
George Comp R空投送 Finages.py 2019年5月26日下午1:18 G KB F	Python Source
【 CC	Pages 文稿模板
▲ 2019年5月26日下午1:18 :	文件夹
下式 ▶ ■ libvirt 2019年6月29日下午9:10 2	文件夹
□ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Python Source
Cosinfo.py 2019年5月26日下午1:18 5 KB F	Python Source
【 gu f = B f = C = C = C = C = C = C = C = C = C =	Python Source
武力 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Python Source
→ wmwareapi 2019年5月26日下午1:18 3	文件夹
で「「「「「「「」」」 「」 volumetrils.py 2019年5月26日下午1:18 1 KB F	Python Source
は に は に は に は に は に は に 、 し に 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	Python Source
	X1+X U
A marcinitosh HD > 第用户 Y MING > PycharmProjects > nova > nova > virt > marcinitosh HD > 第用户 Y MING > PycharmProjects > nova > nova > virt > marcinitosh HD > 10 HP	libvirt
选择了 1 项(共 25 项),370.26 GB 可用	
29 ©↓ ♀ definit(self, compute_manager):	
Compute_manager = compute_manager	
💑 wangsu_config.py 🛛 31 🖕 self.source = None	
🛃 wangsu_driver.py 💦 32	
a wangsu quest ny 33 Qabc.abstractmethod	

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

第二种方法

当你使用的是 Ctrl + Shift + N 打开的文件时,你会发现左边的项目树中,该文件的目录并没有被展 开,这时候你想使用 第一种方法 去在资源管理器或者 Finder 中打开,就必须先打开项目树侧边 栏,一层一层的点开该文件的目录,然后再 Reveal in Finder。

实际上, 面对这种尴尬的场景, 有更好的解决方法。

请看下图:在左侧边栏未打开情况下 先 Ctrl + Shift + N 查找文件并打开,然后按住 Ctrl 再用鼠标单击,就会出现该文件的所有父级目录,使用 ↑ 或 ↓ 进行选择,最后调击回车就能在 Finder 或 资源管理器中打开。



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

第三种方法

是最快速,最简单,而且还是唯一一种不用鼠标参与的方法。

使用快捷键: Alt + F1

S ← →	Add Configuration	₫ ©, ©, 15 III G	it: 🖌 🗸 🎢	• د © ∻
nova / virt / [ariver.py			
def e	mit event(self. event):	virt		
	44		A	40.00
12		······································	•••	く授斯
		virt		+
人收藏	名称	ヘ 修改日期	大小	种类
A MING	n driver.py	2019年5月26日 下午1:18	66 KB	Python Source
MING	/ event.py	2019年5月26日 下午1:18	5 KB	Python Source
Files	👔 fake.py	2019年5月26日 下午1:18	19 KB	Python Source
	r firewall.py	2019年5月26日 下午1:18	17 KB	Python Source
Github	n hardware.py	2019年5月26日 下午1:18	62 KB	Python Source
	hyperv	2019年5月26日 下午1:18		文件夹
(①) 隔空投送	image	2019年5月26日 下午1:18	1000	文件夹
-	imagecache.py	2019年5月26日 下午1:18	4 KB	Python Source
1 文稿	images.py	2019年5月26日 下午1:18	6 KB	Python Source
0	interfaces.template	2019年5月26日 下午1:18	1 KB	Pages 文稿模板
下载	ironic	2019年5月26日 下午1:18	Meridian Maria	文件央
A	libvirt	2019年6月29日 下午9:10		文件夹
加加加世用程序	👔 netutils.py	2019年5月26日 下午1:18	12 KB	Python Source
-	r) osinfo.py	2019年5月26日 下午1:18	5 KB	Python Source
18A	<pre>storage_users.py</pre>	2019年5月26日 下午1:18	4 KB	Python Source
8.8.7	yirtapi.py	2019年5月26日 下午1:18	866 字节	Python Source
±**4	vmwareapi	2019年5月26日 下午1:18	100 A.	文件夹
bud	r volumeutils.py	2019年5月26日 下午1:18	1 KB	Python Source
0 101-11-1	- Macintosh HD 、 中田白、 今 M	ING > DucharmDrojacts > - acua		Duthan Caurea
) iCloud 云盘	Macintosh HD 3 1 HJ- 3 1 M	ing ; pycharmprojects ; nova	> nova > virt	• 1 driver.py

该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

9.16 【必学技巧 16】在Terminal 中打开文件夹

当你想在 Terminal 中打开项目的文件夹时,也许你会这样操作

第一种方法

先拷贝绝对路径,再打开 terminal 粘贴 路径进入



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

第二种方法

PyCharm 直接为我们集成了 Terminal,我们可以直接点击进入



该图为GIF,请前往 pycharm.iswbm.com 浏览

第十章:操作数据库

10.1 【数据库操作 01】连接 MySQL

在 PyCharm 中,可以连接绝大多数市面上主流的数据库,比如 MySQL,MongoDB 等,对于大多数 人来说,有了 PyCharm 后,再也不用去下载 Navicat 了。

本篇文章会以 MySQL 为例, 讲解一下如何创建并保存一个数据库连接。

首先在你的 PyCharm 的右边边栏里点击 Database , 然后再点击左上角的 + 号 -> Data Source -> MySQL

Database		\odot	*	\$ —	*
+	∠ 💽 🕇				Key Pron
 DDL Data Source Data Source from URL Data Source from Path 	Amazon Aurora MySQL Amazon Redshift				noter X
 Driver and Data Source Driver Import Data Sources 	 Apache Cassandra Apache Derby Apache Hive Azure SQL Database ClickHouse Exasol 				Json Parser
	Greenplum H2 H2 HSQLDB HSQLDB				📰 SciView
	 MariabB Microsoft SQL Server MongoDB Oracle PostgreSQL SOLite 				())) Database
	 ✔ Snowflake ☑ Sybase ASE ☑ Vertica 微信公众号: Python编程时光 				

弹出如下界面,输入 ip, port, password 等信息后,点击 Test Connection 测试一下是否能连接,如果可以凡点 OK 保存,以便下次复用。

	0	Data Sources and Drivers			
+, - 盾 ≁ ビ ← →	Name:	iswbm.com			Reset
Project Data Sources	Commont				
💦 iswbm.com	Comment:				
	General (Options SSH/SSL Schemas	Advanced		
Drivers	Connection	type: default Driver: MySQI			
💫 Amazon Aurora MySQL	Connection				
🔰 Amazon Redshift	Host:		Port:	3306	
👁 Apache Cassandra					
൙ Apache Derby (Embedded)	User:	root			
🗲 Apache Derby (Remote)	Password:	•••••	Save:	Forever	-
😻 Apache Hive					
🔥 Azure SQL Database	Database:				
IIII ClickHouse					
🗙 Exasol	URL:	jdbc:mysql:// 3300	6		
🗭 Greenplum		Overrides settings above			
н2 Н2		<u>T</u> est Connection			
) HSQLDB (Local)					
🍥 HSQLDB (Remote)					
BB2 IBM Db2					
IBM Db2 (JTOpen)					
?	î	Cance 教信公众号: Python编程时光	el <u>A</u> ppl	ly O	К

如果左下角有提示下载驱动,点击安装就好啦~

Vicenplum			
H2 H2	<u>T</u> est Connection		
) HSQLDB (Local)			
G HSQLDB (Remote)			
IBM Db2	missing driver files		
?		Cancel	<u>A</u> pply

连接成功后,会自动弹出一个 MySQL Console 的查询界面,你可以在这个界面里运行 SQL 命令



10.2 【数据库操作 02】切换数据库

在 Console 中写 sql 语句的时候,是不用使用 use <db> 来选择数据库的,默认选中的就是 mysql,如果你想切换数据库,可以点如下图的位置,进行切换。

D	Database Consoles $ angle$ iswbm.com $ angle$ Console														
ect	R, co	nsole $ imes$													
Proj	Curre	ent schem	na is not	introspected.								ospect			\$
- <u>-</u> -		() ()	🔑 т	k: Auto 🗸 🗸						🚅 weixin 🗸	€ consc	le 🗸			
			* from u	sers limit 5 <mark>;</mark>						information	_schema	~			
tructure								选择数据	库	— non-intro mysql	ospected				
Z: S1										performanc	ce_schema	-			
										weixin		_			
										wordpress					
	Servic	ces											\odot	\$	-
	тх	₹	:: F	+	E	😈 Output	🔠 weixi	nusers $ imes$							
	~ ~	r 💦 iswk	om.com			5 <	rows 🗸 🚿	> G		Commad	I (CSV) 🗸	<u>+</u> .	↑	ଡ଼	\$
			console_1	l 849 ms		🔳 open	id			🔳 name	÷ 11	baned			
		2	🔪 consol	le 849 ms	1	ojde4wA	IZN50Ppi	59bpcMaKWxg		jzf 家山鉱市ら			0		
					2	ojde4wA	-3wm/vhKurF	JK5VZOSUYSK EmzF6g llaM		全山新附后			U 0		
	==				4	oide4wA	-4TR9Lzsi01	UMYMi0cOBE		。 陈.Samv@			0		
					5	ojde4wA	-5Y0008cE	SlBvWdS1TY		<u>,</u>			0		
						微f	信公众号: Python编	程时光							

作者: 王炳明 版本: v2.0 发布时间: 2021年3月27日 微信公众号: Python编程时光 联系邮箱: wongbingming@163.com 在线访问: http://pycharm.iswbm.com Github项目: https://github.com/iswbm/pycharm-guide 版权归个人所有, 欢迎交流分享, 不允许用途商业及为个人谋利等用途, 违者必究

10.3 【数据库操作 03】查询结果格式化

表格形式

查询结果默认显示以表格的形式打印,你可以很方便的复制到 Excel 上

							Ð	\$	—	
Þ	Output 🛛 🧮 weixinusers 🗡									Data
К	< 5 rows 🗸 👌 📕	* 🖈		(Commad (CSV) 🗸	Ŧ	Ť	Q	\$	base
	🖬 openid 🗧 🗧	∎ ∄ name		🗄 baned 🗘				\checkmark	Fable -	
1	ojde4wAIZN50Ppi69bpcMaKWxg	jzf		0	D				I ree	
2	ojde4wA-1dZtlPwkLgk5vZos0Y3k	空山新雨后		0	פ				iext	
3	ojde4wA-3wmVvbKurEmzE6g_JlaM			0	D				Frans	spos
4	ojde4wA-4TR9LzsjQIUMYMi0cOBE	陈.Samy∞		0	Ð					
5	ojde4wA-5Y0o08cEslBvWdS1TY	東		0	Ð					
		微信公众	号: Py	thon编程时光						

JSON格式

如果你需要将结果展示成 JSON 的格式,点击切换到 Tree

				\odot	\$	—	
	Nu 🗸	utput 🔠 weixinusers ×					Data
		< 5 rows 🗸 📏 📉 🗮 📫 🖈 Commad (CSV) 🗸	Ŧ	Ť	Q	\$	base
>	1	<pre>{"openid": "ojde4wAIZN50Ppi69bpcMaKWxg", "name": "jzf", "baned": 0}</pre>				Table	Э
>	2	{"openid": "ojde4wA-1dZtlPwkLgk5vZos0Y3k", "name": "空山新雨后", "baned	": 0}		\checkmark	Tree	
>	3	<pre>{"openid": "ojde4wA-3wmVvbKurEmzE6g_JlaM", "name": "。", "baned": 0}</pre>				Text	
>	4	{"openid": "ojde4wA-4TR9LzsjQIUMYMi0c0BE", "name": "陈.Samy\uD83D\uDC3	C", "	baned			spo
>	5	{"openid": "ojde4wA-5Y0o08cEslBvWdS1TY", "name": "東", "baned": 0}					
		微信八介县· Python绘银时来					
		成百公从号·FyanOre编在的元					

CSV 格式

如果你需要将结果展示成 CSV 的格式,点击切换到 Text



10.4 【数据库操作 04】数据的导出

PyCharm 不仅提供了数据导出的功能,而且做得近乎极致,它支持各种格式的导出: csv, xlsx, json, html, xml, sql 等等

					\odot	\$	
Þ	JOutput 🛛 🌐 weixinusers 🗡						Data
K	< 5 rows 🗸 👌 📕	* *		Commad (CSV) v	↑	Q	base
	∎ openid 🗧	📑 name 🗘	🔳 baned		Expo	ort Da	ta =
1	ojde4wAIZN50Ppi69bpcMaKWxg	jzf		0	Слро		s S
2	ojde4wA-1dZtlPwkLgk5vZos0Y3k	空山新雨后		0			ciV
3	ojde4wA-3wmVvbKurEmzE6g_JlaM			0			iew
4	ojde4wA-4TR9LzsjQIUMYMi0c0BE	陈.Samy@		◎ 导出按钮			
5	ojde4wA-5Y0o08cEslBvWdS1TY	東		0			
		微信公众号: Py	thon编程时光				

下面一一为大家展示

导出为 csv 或者 xlsx 格式, 方便用于二次加工

	Export Data
Source:	Export preview:
weixinusers	1 ojde4wAIZN50Ppi69bpcMaKWxg,jzf,0
Extracto <u>r</u> : CSV Add columns: Computed <u>Generated</u> Tran <u>s</u> pose Add <u>C</u> olumn Header Add <u>R</u> ow Header Add table definition (DDL)	<pre>2 ojde4wA-1dZtlPwkLgk5vZos0Y3k,空山新雨后,0 3 ojde4wA-3wmVvbKurEmzE6g_JlaM,。,0 4 ojde4wA-4TR9LzsjQIUMYMi0cOBE,陈.Samy@,0 5 ojde4wA-5Y0o08cEslBvWdS1TY,東,0 6</pre>
<u>O</u> utput file:	
/users.csv 📂	
() () () () () () () () () () () () () (Cancel Copy to Clipboard Export to File

导出为 SQL 语句,方便用于还原数据



导出 JSON 或者 xml, 方便用于发送网络请求等其他用途


导出为 Markdown, 方便用于 Markdown 的排版展示

	Export Data
Source:	Export preview:
weixinusers	1 openid name baned
Extracto <u>r</u> : Markdown Add columns: Computed Generated Tran <u>s</u> pose Add <u>C</u> olumn Header Add <u>R</u> ow Header Add table definition (DDL)	2 ! : 3 ojde4wAIZN50Ppi69bpcMaKWxg jzf 0 4 ojde4wA-1dZtlPwkLgk5vZos0Y3k 空山新雨后 0 5 ojde4wA-3wmVvbKurEmzE6g_JlaM 。 0 6 ojde4wA-4TR9LzsjQIUMYMi0c0BE 陈.Samy@ 0 7 ojde4wA-5Y0o08cEslBvWdS1TY 東 0 8
<u>O</u> utput file:	
/users.md	
?	Cancel Copy to Clipboard Export to File

导出为 HTML,方便使用浏览器展示数据

	Export Data
Source:	Export preview:
weixinusers	1 html 2 ⊖< <u>html</u> >
Extracto <u>r</u> : HTML (js) Add columns: Computed Generated Tran <u>s</u> pose Add Column Header Add Row Header Add table definition (DDL) Output file: /users.html	<pre>2</pre>
? *	Cancel Copy to Clipboard Export to File



这本手册花了我非常多的心血,初衷是为了帮助那些刚入门 Python,却被 PyCharm 这个庞然大物 被劝退的同学们。

我尽力让该文档全面、详细、易懂,也请大家帮我宣传一下,多一个人学习到该文档,我单位时间 产出的价值就多一分。

同时大家如果对该文档有任何建议,都欢迎大家去 github (<u>https://github.com/iswbm/pycharm-guid</u> <u>e</u>) 上提 issue,任何能提高文档质量的建议我都虚心接纳。

如果该文档,对你学习 PyCharm 有帮助,还请帮忙在 github 点个 star,你的这份认可对我很重要。





"请明哥喝咖啡"

MING 的赞赏码