

# 设置系统主机名以及 Host 文件的相互解析

```
hostnamectl set-hostname k8s-master01
```

## 安装依赖包

```
yum install -y conntrack ntpdate ntp ipvsadm ipset jq iptables curl sysstat libseccomp wget vim net-tools git
```

## 设置防火墙为 Iptables 并设置空规则

```
systemctl stop firewalld && systemctl disable firewalld  
yum -y install iptables-services && systemctl start iptables && systemctl enable iptables  
&& iptables -F && service iptables save
```

## 关闭 SELINUX

```
swapoff -a && sed -i '/ swap / s/^.*$/#/g' /etc/fstab  
setenforce 0 && sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
```

## 调整内核参数，对于 K8S

```
cat > kubernetes.conf <<EOF  
net.bridge.bridge-nf-call-iptables=1  
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables=1  
net.ipv4.ip_forward=1  
net.ipv4.tcp_tw_recycle=0  
vm.swappiness=0 # 禁止使用 swap 空间，只有当系统 OOM 时才允许使用它  
vm.overcommit_memory=1 # 不检查物理内存是否够用  
vm.panic_on_oom=0 # 开启 OOM  
fs.inotify.max_user_instances=8192  
fs.inotify.max_user_watches=1048576  
fs.file-max=52706963  
fs.nr_open=52706963  
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1  
net.netfilter.nf_conntrack_max=2310720  
EOF  
cp kubernetes.conf /etc/sysctl.d/kubernetes.conf  
sysctl -p /etc/sysctl.d/kubernetes.conf
```

## 调整系统时区

```
# 设置系统时区为 中国/上海  
timedatectl set-timezone Asia/Shanghai  
# 将当前的 UTC 时间写入硬件时钟  
timedatectl set-local-rtc 0  
# 重启依赖于系统时间的服务  
systemctl restart rsyslog  
systemctl restart crond
```

## 关闭系统不需要服务

```
systemctl stop postfix && systemctl disable postfix
```

## 设置 rsyslogd 和 systemd journald

```
mkdir /var/log/journal # 持久化保存日志的目录  
mkdir /etc/systemd/journald.conf.d  
cat > /etc/systemd/journald.conf.d/99-prophet.conf <<EOF  
[Journal]  
# 持久化保存到磁盘  
Storage=persistent  
  
# 压缩历史日志  
Compress=yes  
  
SyncIntervalSec=5m  
RateLimitInterval=30s  
RateLimitBurst=1000  
  
# 最大占用空间 10G  
SystemMaxUse=10G  
  
# 单日志文件最大 200M  
SystemMaxFileSize=200M  
  
# 日志保存时间 2 周  
MaxRetentionSec=2week  
  
# 不将日志转发到 syslog  
ForwardToSyslog=no  
EOF  
systemctl restart systemd-journald
```

## 升级系统内核为 4.44

CentOS 7.x 系统自带的 3.10.x 内核存在一些 Bugs，导致运行的 Docker、Kubernetes 不稳定，例如： rpm -Uvh <http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-3.el7.elrepo.noarch.rpm>

```
rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-3.el7.elrepo.noarch.rpm
# 安装完成后检查 /boot/grub2/grub.cfg 中对应内核 menuentry 中是否包含 initrd16 配置, 如果没有, 再安装一次!
yum --enablerepo=elrepo-kernel install -y kernel-lt
# 设置开机从新内核启动
grub2-set-default 'CentOS Linux (4.4.189-1.el7.elrepo.x86_64) 7 (Core)'
```