

#### 1.6 Squid 服务

讲师:汪洋





#### 目录

- 1 Squid 简介
- 2 搭建 Squid 传统模式
- 3 搭建 Squid 透明模式
- 4 搭建 Squid 反向代理模式
- **5** ACL 设置





# 一、Squid 简介





#### 一个缓存服务器的守护进程

SSL FTP HTTP

磁盘 分区 目录 object

Hash tables


目录 每个 digest 的索引信息

Varnish

Digest tables

索引 不同分区对应的 object 大概说明













- •传统代理
- •透明代理
- •反向代理




让天下没有难学的技术











Squid服务端

软件包: squid-2.6. STABLE21-6. e15

系统服务: squid

主程序: /usr/sbin/squid

主配置文件: /etc/squid/squid.conf

默认监听端口: TCP 3128

默认访问日志: /var/log/squid/access.log





http port 3128 access\_log /var/log/squid/access.log squid cache mem 64 MB cache dir ufs /var/spool/squid 100 16 256 visible hostname proxy. benet. com dns testnames www.google.com www.163.com maximum object size 4096 KB reply body max size 10 MB





# 二、搭建 Squid 传统模式



内	XX
נ ו	L

公网

10.10.10.11

10.10.10.12

20.20.20.12

Apache

20.20.20.13

Client

SQUID

让天下没有难学的技术





## 三、搭建 Squid 透明模式



内	XX
נ ו	L

公网

10.10.10.11

10.10.10.12

20.20.20.12

Apache

20.20.20.13

Client

SQUID


让天下没有难学的技术





#### 四、搭建 Squid 反向代理模式







## 五、ACL 配置说明



ACL(Access Control List ,访问控制列表): 根据源地址、目标URL、文件类型等定义列表 acl 列表名称 列表类型 列表内容 ...

针对已定义的acl列表进行限制

http\_access allow或deny 列表名称 ...



src 源地址

dst 目标地址

port 目标端口

dstdomain 目标域

time 访问时间

maxconn 最大并发连接

url\_regex 目标URL地址

Urlpath\_regex 整个目标URL路径