LinkedList 使用

1、概述

- 与 ArrayList 一样, LinkedList 也按照索引位置排序, 但它的元素之间是双向链接的
- 适合快速地插入和删除元素
- LinkedList 实现 List 和 Queue 两个接口

2、构造方法

方法名	说明
LinkedList()	构造一个空列表
LinkedList(Collection extends E c)	构造一个包含指定 collection 中的元素的
	列表,这些元素按其 collection 的迭代器
	返回的顺序排列

3、常用方法

方法名	说明
boolean add(E e)	将指定元素添加到此列表的结尾
void add(int index, E element)	在此列表中指定的位置插入指定的元素
boolean addAll(Collection extends</td <td>添加指定 collection 中的所有元素到此列</td>	添加指定 collection 中的所有元素到此列
E> c)	表的结尾
boolean addAll(int index, Collection </td <td>将指定 collection 中的所有元素从指定位</td>	将指定 collection 中的所有元素从指定位
extends E> c)	置开始插入此列表
void addFirst(E e)	将指定元素插入此列表的开头
void addLast(E e)	将指定元素添加到此列表的结尾
void clear()	从此列表中移除所有元素

boolean contains(Object o)	如果此列表包含指定元素 , 则返回 true
E get(int index)	返回此列表中指定位置处的元素
E getFirst()	返回此列表的第一个元素
E getLast()	返回此列表的最后一个元素
int indexOf(Object o)	返回此列表中首次出现的指定元素的索引,
	如果此列表中不包含该元素,则返回-1
int lastIndexOf(Object o)	返回此列表中最后出现的指定元素的索引,
	如果此列表中不包含该元素,则返回 -1
E peek()	获取但不移除此列表的头(第一个元素)
E peekFirst()	获取但不移除此列表的第一个元素;如果此
	列表为空,则返回 null
E peekLast()	获取但不移除此列表的最后一个元素;如果
	此列表为空,则返回 null
E poll()	获取并移除此列表的头(第一个元素)
E pollFirst()	获取并移除此列表的第一个元素;如果此列
	表为空,则返回 null
E pollLast()	获取并移除此列表的最后一个元素;如果此
	列表为空,则返回 null
E pop()	从此列表所表示的堆栈处弹出一个元素
void push(E e)	将元素推入此列表所表示的堆栈
E remove()	获取并移除此列表的头(第一个元素)
E remove(int index)	移除此列表中指定位置处的元素

boolean remove(Object o)	从此列表中移除首次出现的指定元素(如果
	存在)
E removeFirst()	移除并返回此列表的第一个元素
E set(int index, E element)	将此列表中指定位置的元素替换为指定的
	元素
int size()	返回此列表的元素数
int size() Object[] toArray()	

4、案例

```
import java.util.LinkedList;
public class LindedListDemo1 {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedList<String> list=new LinkedList<String>();
        //向链表添加数据
        list.add("apple");
        list.add("pear");
        //将数据添加到链表的开始
        list.addFirst("banana");
        //将数据添加到链表的末尾
        list.addLast("grape");
```

```
//在指定位置处添加数据,第一个参数为index值,从0开始
      list.add(2, "orange");
      //显示链表中的所有数据
      System. out. println(list);
      //判断列表中是否包含指定的元素,并输出相应的结果
      boolean flag=list.contains("grape");
      if(flag){
         System. out. println("grape找到了!");
     }else{
         System. out. println("grape没找到!");
      }
      //返回index值为3的数据并输出
      System. out. println("index值为3的数据为:"+list.get(3));
      //返回第一个元素
      System. out. println("第一个元素为: "+list.getFirst());
      //返回最后一个元素
      System. out. println("最后一个元素为: "+list.getLast());
   }
}
运行结果为:
```

```
[banana, apple, orange, pear, grape]
grape找到了!
index值为3的数据为:pear
第一个元素为:banana
最后一个元素为: grape
(2)案例二:使用 LinkedList 对自定义类进行管理
Student 类:
package com.linkedlist;
public class Student {
   private String stuNum;
   private String stuName;
   private int age;
   public Student(String stuNum,String stuName,int age){
      this.stuNum=stuNum;
      this.stuName=stuName;
      this.age=age;
   }
   public String getStuNum() {
      return stuNum;
   }
   public void setStuNum(String stuNum) {
      this.stuNum = stuNum;
```

```
}
   public String getStuName() {
       return stuName;
   }
   public void setStuName(String stuName) {
       this.stuName = stuName;
   }
   public int getAge() {
       return age;
   }
   public void setAge(int age) {
       this.age = age;
   }
   @Override
   public String toString() {
       return " [学号: " + stuNum + ", 姓名: " + stuName + ", 年龄: "
+ age + "]";
LinkedListDemo2 类:
import java.util.LinkedList;
public class LinkedListDemo2 {
```

}

```
public static void main(String[] args) {
      LinkedList<Student> stuList=new LinkedList<Student>();
      Student stu1=new Student("001","Mike",18);
      Student stu2=new Student("002","Jack",20);
      Student stu3=new Student("003","Lucy",19);
      //将学生添加到链表,使用push完成
      //LinkedList实现List接口的同时,也实现了Queue接口
      //push和pop就是针对Queue进行添加和取出数据的操作的
      stuList.push(stu1);
      stuList.push(stu2);
      stuList.push(stu3);
      System. out. println("链表为:"+stuList);
      //弹出一个元素,这里可以把链表看成一个容器,先加入到链表的数据
后弹出,
      //依据的原则是先进后出
     System. out. println ("弹出的数据为:"+stuList.pop());
      System. out. println("调用pop()方法后的链表为:\n"+stuList);
      //peek()方法获取并不移除元素
      System. out. println("调用peek()方法的数据为:"+stuList.peek());
      System. out.println("调用peek()方法后的链表为:\n"+stuList);
      //再次调用pop()方法,发现调用pop()方法后数据从链表中移除了,而
peek()方法不会
```

```
System. out. println("再次调用pop()方法"+stuList.pop());
       System. out. println("再次调用pop()方法后的链表为:\n"+stuList);
       //在链表中再重新添加元素
       stuList.push(stu2);
       stuList.push(stu3);
       System.out:println("再次添加元素后的链表为:\n"+stuList);
       //调用poll()方法
       System. out. println("调用poll()方法输出元素"+stuList.poll());
       //调用poll()方法将获取元素的同时从链表中删除了元素
       System. out. println("调用poll()方法后的链表为:\n"+stuList);
   }
}
运行结果为:
链表为:[[学号:003,姓名:Lucy,年龄:19],[学号:002,姓名:Jack,年龄:20],[学号:001,姓名:Mike,年龄:18]]
弹出的数据为: [学号:003, 姓名:Lucy, 年龄:19]
调用pop()方法后的链表为:
[ [学号:002, 姓名: Jack, 年龄:20], [学号:001, 姓名: Mike, 年龄:18]]
调用peek()方法的数据为: [学号:002, 姓名:Jack, 年龄:20]
调用peek()方法后的链表为:
[[学号:002,姓名:Jack,年龄:20],[学号:001,姓名:Mike,年龄:18]]
再次调用pop()方法 [学号:002, 姓名: Jack, 年龄:20]
再次调用pop()方法后的链表为:
[[学号:001,姓名:Mike,年龄:18]]
再次添加元素后的链表为:
[[学号:003,姓名:Lucy,年龄:19],[学号:002,姓名:Jack,年龄:20],[学号:001,姓名:Mike,年龄:18]]
调用poll()方法输出元素 [学号:003, 姓名:Lucy, 年龄:19]
调用poll()方法后的链表为:
[[学号:002,姓名:Jack,年龄:20],[学号:001,姓名:Mike,年龄:18]]
```