

UI基础入门测试

每题4分 · 共25题 · 满分100

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22

已作答 0/25

答错

答对

 未答

0分

您的成绩

重新考试



下列代码的运行结果为 () (选择一项)

```
//接口IDriver
public interface IDriver { //1
    int age=30;
    void driveCar();
}
//测试类
public class Test {
    public void show(IDriver d){
        d.driveCar();
    }
    public static void main(String[] args) {
        Test test=new Test();
        test.show(new IDriver(){
            public int age=40; //2
            public void driveCar() {
                System.out.println(IDriver.age+"岁的司机开着车");
            }
        });
    }
}
```



忘台词

错了不要紧，回顾课堂内容巩固一下

立即回顾

收起解析 ▲

正确答案: C 你的答案:

参考解析:

本题考查匿名内部类的使用，IDriver.age指明调用的是接口中的age值，因此C选项正确。

A 编译错误，应该将位置1处IDriver接口改写为一个类

B 编译错误，位置2处不能定义与接口中同名的属性age

C 30岁的司机开着车

D 40岁的司机开着车

上一题

下一题