

极光推送注意事项

当显示“极光推送预估人数为 0”，请参见在极光 3.0.0，jCore2.0.0 及以后版本使用时

注意的以下几点：

1. Service 的配制

```
<!-- Since JCore2.0.0 Required SDK核心功能-->
<!-- 可配置android:process参数将Service放在其他进程中；android:enabled属性不能是false -->
<!-- 这个是自定义Service，要继承极光JCommonService，可以在更多手机平台上使得推送通道保持的更稳定 -->
<service android:name="xx.xx.XService"
    android:enabled="true"
    android:exported="false"
    android:process=":pushcore">
    <intent-filter>
        <action android:name="cn.jiguang.user.service.action" />
    </intent-filter>
</service>
```

2. 广播接收器的配制

```
<!-- User defined. 用户自定义的广播接收器-->
<!-- 这是3.3.0之前版本的接收方式，3.3.0开始是通过继承 JPushMessageReceiver并配置来接收所有事件回调。>
<!-- 如果仍然需要在这个Receiver里接收，需要在JPushMessageReceiver 的子类里不重写对应的回调方法，或者重写方法且调用super-->
<receiver
    android:name="您自己定义的 Receiver"
    android:enabled="true"
    android:exported="false">
    <intent-filter>
        <!--Required 用户注册 SDK 的 intent-->
        <action android:name="cn.jpush.android.intent.REGISTRATION" />
        <!--Required 用户接收 SDK 消息的 intent-->
        <action android:name="cn.jpush.android.intent.MESSAGE_RECEIVED" />
        <!--Required 用户接收 SDK 通知栏信息的 intent-->
        <action android:name="cn.jpush.android.intent.NOTIFICATION_RECEIVED" />
        <!--Required 用户打开自定义通知栏的 intent-->
        <action android:name="cn.jpush.android.intent.NOTIFICATION_OPENED" />
        <!-- 接收网络变化 连接/断开 since 1.6.3 -->
        <action android:name="cn.jpush.android.intent.CONNECTION" />
        <category android:name="您应用的包名" />
    </intent-filter>
</receiver>
```

如果是 3.3.0 以后的则

```

<!-- Required since 3.0.7 -->
<!-- 新的 tag/alias 接口结果返回需要开发者配置一个自定的广播 -->
<!-- 3.3.0开始所有事件将通过该类回调 -->
<!-- 该广播需要继承 JPush 提供的 JPushMessageReceiver 类，并如下新增一个 Intent-Filter -->
<receiver
    android:name="自定义 Receiver"
    android:enabled="true"
    android:exported="false" >
    <intent-filter>
        <action android:name="cn.jp.push.android.intent.RECEIVE_MESSAGE" />
        <category android:name="您应用的包名" />
    </intent-filter>
</receiver>

```

3. Activity 的配制

```

<!--Required SDK核心功能 since 3.3.0-->
<activity
    android:name="cn.jp.push.android.service.JNotifyActivity"
    android:exported="true"
    android:taskAffinity="jp.push.custom"
    android:theme="@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar">
    <intent-filter>
        <action android:name="cn.jp.push.android.intent.JNotifyActivity" />
        <category android:name="您应用的包名" />
    </intent-filter>
</activity>

```

4. 用来接收被拉起回调的配制

```

<!-- User defined. 用户自定义 Receiver 接收被拉起回调-->
<!-- 自定义 Receiver 组件，继承cn.jp.push.android.service.WakedResultReceiver类，复写onWake(int wa)
<receiver android:name="xx.xx.xx.MyWakedResultReceiver">
    <intent-filter>
        <action android:name="cn.jp.push.android.intent.WakedReceiver" />
        <category android:name="{applicationId}" />
    </intent-filter>
</receiver>

```

具体请参见官方文档

https://docs.jiguang.cn/jpush/client/Android/android_guide/